

Цены 2011

на 01.01.2011



Насосы
Водоподъемные установки
Гидромешалки
Принадлежности



HOMA
PUMP TECHNOLOGY

Содержание	Стр.
Погружные насосы для чистой и загрязненной воды	3
Многоступенчатые погружные насосы для загрязнённой воды	5
Износостойкие погружные насосы для загрязнённой воды	6
Погружные насосы для горячей воды	8
Погружные насосы для загрязнённой воды с погруженным двигателем	8
Многоступенчатые погружные насосы для загрязнённой воды с погруженным двигателем	9
Аварийные погружные насосы/ Пожарные погружные насосы	10
Принадлежности для пожарных погружных насосов	10
Принадлежности для погружных насосов для загрязненной воды	11
Погружные насосы для колодцев	14
Механические принадлежности для погружных насосов для колодцев	16
Электро-принадлежности для погружных насосов для колодцев	17
Погружные насосы для загрязненной воды с химическими примесями	18
Погружные насосы из нерж. стали	19
Погружные насосы для загрязненной воды TP28	20
Погружные насосы для загрязненной воды TP30	21
Погружные насосы для загрязненной воды TP50	22
Погружные насосы для загрязненной воды TCV, TCM	24
Погружные насосы из нерж. стали для химически агрессивной среды с твёрдыми частицами СТР	25
Принадлежности для моделей серий СН, ТР, ТС, СТР 50	26
Погружные насосы для загрязненной воды TP53	28
Канализационные погружные насосы TP70	29
Канализационные погружные насосы серия м X 13 2-pol	30
Канализационные погружные насосы серия м X 13 4-pol	32
Канализационные погружные насосы серия м X 13 6-pol	33
Канализационные погружные насосы серия V 13 2-pol	34
Канализационные погружные насосы серия V(X) 13 4-pol	35
Канализационные погружные насосы серия м X 23 2-pol	36
Канализационные погружные насосы серия м X 23 4-pol	38
Канализационные погружные насосы серия V 23 2-pol	40
Канализационные погружные насосы серия V(X) 23 4-pol	41
Канализационные погружные насосы серия м X 24 4-pol	42
Канализационные погружные насосы серия м X 24 6-pol	44
Канализационные погружные насосы серия VX 24 4-pol	45
Канализационные погружные насосы серия м X 34 4-pol	47
Канализационные погружные насосы серия м X 34 6-pol	48
Канализационные погружные насосы серия K 33 4-pol	49
Канализационные погружные насосы серия K 33 6-pol	49
Канализационные погружные насосы серия VX 34 4-pol	50
Канализационные погружные насосы серия VX 34 6-pol	50
Канализационные погружные насосы с колодцами SKK	51
Принадлежности для моделей серий TP 53 - TP 70 / СТР 53 - СТР 70 / м X, V(X), K	52
Канализационные погружные насосы Баргасуда GRP с дробилкой	55
Принадлежности для Баргасуда GRP	56
Готовые пластиковые колодцы SKB6, SKB9	58
Водоподъёмные установки для загрязнённой воды	59
Насос для конденсата H76 K	60
Подъёмная установка Solestar	61
Малые канализационные водоподъёмные установки	61
Канализационные водоподъёмные установки	62
Принадлежности для канализационных водоподъёмных установок	65
Погружные гидромешалки и ускорители течения	66
Принадлежности для погружных гидромешалок и ускорителей течения	67
Универсальные и садовые насосы	68
Домашние водоавтоматы	68
Принадлежности для садовых насосов и домашних водоавтоматов	69
Блоки управления и распределительные щитки	70
Принадлежности для блоков управления и распределительных щитков	84

Допускаются изменения в процессе технического прогресса, а также ошибки и опечатки.
После публикации этого ценового листа, старые версии теряют силу.

www.homa-pumpen.de

Погружные насосы для загрязнённой и чистой воды
Группа моделей 2

C 80 W

Погружные насосы с охлад. рубашкой для низкого уровня воды
 Чистая вода
 Напорный патрубок R ¾" AG
 Рабочее колесо: открытое многоконьное колесо
 Свободный проход: 1 мм Ø
 Кол-во оборотов двигат.: 2900 об./мин.
 Материалы: Корпус и рабочее колесо из пластика
 Корпус двигателя из нерж. стали

Комплектация / код модели:
 W: 230 V / 1 фаза
 Комплектация с 10 м. кабеля со штекером



Тип	HmAx (м)	QmAx (м³/час)	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
C 80 W	4,0	3,0	0,05	2,5	9010240	420	97,00

C 135 W

Погружной насос с охлаждающей рубашкой для чистой и
 загрязнённой воды, для постоянного режима работы
 Напорный патрубок R 1" AG
 Рабочее колесо: свободное рабочее колесо
 Свободный проход: 8 мм Ø
 Кол-во оборотов двигат.: 2900 об./мин.
 Материалы: Корпус и рабочее колесо из пластика
 Корпус двигателя из нерж. стали

Комплектация / код модели:
 W: 230 V / 1 фаза
 Комплектация с 10 м. кабеля со штекером



Тип	HmAx (м)	QmAx (м³/час)	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
C 135 W	6,0	8,0	0,10	3,5	9006015	420	198,00

Chromatic C 225 - C 290

Погружные насосы с охлаждающей рубашкой для чистой и
 загрязнённой воды
 Напорный патрубок R 1 ¼"
 Рабочее колесо: открытое многоконьное колесо
 Свободный проход: 10 мм Ø
 Кол-во оборотов двигат.: 2900 об./мин.
 Материалы: Корпус и рабочее колесо из пластика
 Корпус двигателя из нерж. стали

Комплектация / код модели:
 W: 230 Вольт / 1 фаза
 D: 400 Вольт / 3 фазы
 A: с автоматическим поплавковым выключателем
 Комплектация с двойной муфтой R 1 1/4" IG и
 интегрированным обратным клапаном,
 10 м (5 м) соед. кабеля со штекером
 или блок управления (см. проспект)

DIN EN 12050-2



Тип	HmAx (м)	QmAx (м³/час)	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
C225W	5,5	9,0	0,13	4,1	9010260	420	186,00
WA					9110260	420	202,00
C235W	7,0	12,0	0,18	4,6	9010265	420	206,00
WA					9110265	420	222,00
C280W	10,0	20,6	0,76	8,0	9010288	420	284,00
WA					9110288	420	300,00
C290WB	11,5	22,3	0,91	8,3	9010290	420	374,00
WBA					9110290	420	388,00
C290D	12,3	24,0	0,86	8,3	9010292	420	448,00
DA					9110292	420	666,00

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

Погружные насосы для загрязнённой и чистой воды
Группа моделей 2

DIN EN 12050-2

Sensoflat C 237 WF, C 270 WF

Погружные насосы для низкого уровня воды с сенсорным выключателем для предотвращения затоплений

Включение от уровня воды 5 мм

Напорный патрубок:

C 237: R 1" AG / C 270: R 1¼" IG

Рабочее колесо: открытое многоконтактное колесо

Свободный проход: C 237: 4 мм Ø / C 270: 2 мм Ø

Кол-во оборотов двигат.: 2900 об./мин.

Материалы: Крышка и рабочее колесо из пластика

Корпус двигателя из нерж. стали,

Внешний корпус и зиб

C237: из ударпрочный пластик,

C270: из нерж. сталь.

Комплектация / код модели:

W: 230 Вольт / 1 фаза

F: с сенсорным выключателем

Комплектация с 10 м кабеля со штекером



Тип	НМАх (м)	QMAx (м³/час)	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
Sensoflat C 237 WF	7,2	5,5	0,20	4,2	9110285	420	280,00
Sensoflat C 270 WF	10,2	9,7	0,45	7,0	9110286	420	385,00

Chromatic C 239 WE

Погружной насос с охлаждающей рубашкой для чистой загрязненной воды

Напорный патрубок: R 1 ¼"

Рабочее колесо: открытое многоконтактное колесо

Свободный проход: 10 мм Ø

Кол-во оборотов двигат.: 2900 об./мин.

Материалы: Корпус и рабочее колесо из пластика

Корпус двигателя из нерж. стали

Комплектация / код модели:

W: 230 Вольт / 1 фаза

E: со встроенным поплавковым выключателем

Комплектация с двойной муфты R 1 1/4" IG и

интегрированный обратный клапан

10 м соед. кабеля со штекером



Тип	НМАх (м)	QMAx (м³/час)	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
C 239 WE	8,6	8,6	0,20	4,7	9110269	420	256,00

CR 252 / CR 360 V - CR 374 V

Погружной насос из нерж. стали с охлаждающей рубашкой для чистой и загрязненной воды

Напорный патрубок: CR 252 - 360 V: R 1 ¼" IG

CR 370 V: R 1 ½" IG / CR 372 V - 374 V: R 2" IG

Рабочее колесо: CR 252: открытое многоконтактное колесо

Свободный проход: CR 252: 10 мм Ø / CR 360 V: 20 мм Ø

CR 370 V - 374 V: 30 мм Ø

Кол-во оборотов двигат.: 2900 об./мин.

Материалы: Корпус, зиб и рабочее колесо из нерж. стали

Комплектация / код модели:

W: 230 Вольт / 1 фаза

D: 400 Вольт/ 3 фазы

A: с автоматическим поплавковым выключателем

Комплектация с 10 м соед. кабеля и

сетевой штекер, CR 252 с интегрированным

обратным клапаном



Тип	НМАх (м)	QMAx (м³/час)	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
CR 252 W	8,0	9,0	0,30	5,7	9110210	420	240,00
WA					9110211	420	251,00
CR 360 V W	7,3	11,5	0,45	6,9	9251111	420	324,00
V WA					9251112	420	338,00
CR 370 V W	9,5	20,4	0,75	13,0	9251200	420	549,00
V WA					9251201	420	572,00
CR 370 V D	9,5	20,4	0,75	13,0	9251206	420	713,00
V DA					9251207	420	867,00
CR 372 V W	12,0	25,0	1,10	20,0	9251210	420	749,00
V WA					9251211	420	772,00
CR 374 V D	13,0	27,0	1,50	21,0	9251216	420	913,00
V DA					9251217	420	1.068,00

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

www.homa-pumpen.de

Погружные насосы для загрязнённой и чистой воды
Группа моделей 2

DIN EN 12050-2

H 106, H 117

Погружной насос для чистой и загрязненной воды

Напорный патрубок H 106: R 1 1/4" IG

H 117: R 1 1/2" IG

Рабочее колесо: открытое многоканальное колесо

Свободный проход: 10 мм Ø

Кол-во оборотов двигат.: 2900 об./мин.

Материалы: Корпус и рабочее колесо из алюминия

Комплектация / код модели:

W: 230 Вольт / 1 фаза

D: 400 Вольт / 3 фазы

A: с автоматическим поплавковым выключателем

Комплектация 10 м (5 м) соед. кабеля и

Блок управления (см. проспект)



Тип	НМАх (м)	QMAx (м³/час)	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
H106W	9,0	17,3	0,50	10,5	9010620	410	573,00
WA					9110621	410	599,00
H106D	11,0	21,0	0,50	11,0	9010650	410	614,00
DA					9110651	410	816,00
H117W	11,7	22,0	0,60	12,0	9011700	410	686,00
WA					9111700	410	712,00
H117D	13,0	26,1	0,90	13,5	9011720	410	757,00
DA					9111720	410	959,00

Многоступенчатые погружные насосы для загрязнённой воды
Группа моделей 2

H 609, H 617

Многоступенчатые погружные насосы для чистой и загрязненной воды

Напорный патрубок R 1 1/2" IG

Рабочие колёса: 2 закрытых многоканальных колеса

Свободный проход: 3 мм Ø

Кол-во оборотов двигат.: 2900 об./мин.

Материалы: Корпус и зиб из алюминия.

Рабочее колесо из пластика

Комплектация / код модели:

W: 230 Вольт / 1 фаза

D: 400 Вольт / 3 фазы

A: с автоматическим поплавковым выключателем

Комплектация насос с соед. уголком.

жесткое крепление, крепление шланга,

10 м соед. кабеля и блок управления



Тип	НМАх (м)	QMAx (м³/час)	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
H609W	17,0	7,2	0,56	11,0	9260900	430	831,00
WA					9260905	430	864,00
H609D	20,5	7,9	0,64	11,0	9260910	430	926,00
DA					9260915	430	1.130,00
H617W	27,3	7,9	0,94	14,0	9260920	430	936,00
WA					9260925	430	969,00
H617D	26,5	7,9	0,94	14,0	9260930	430	972,00
DA					9260935	430	1.176,00

* Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

www.homa-pumpen.de

Износостойкие погружные насосы для загрязнённой воды
Группа моделей 3А

DIN EN 12050-2

H 82, H 16

Износостойкие погружные насосы для чистой и загрязнённой воды
 Напорный патрубок R 1 ½" IG
 Рабочее колесо: открытое многоконьное колесо
 Свободный проход: 10 мм Ø
 Кол-во оборотов двигателя: 2900 об./мин.
 Материалы: Корпус и зиб из алюминия.
 Рабочее колесо из серого чугуна

Комплектация / код модели:
 W: 230 Вольт / 1 фаза
 D: 400 Вольт / 3 фазы
 A: с автоматическим поплавковым выключателем
 Комплектация насос с соединительным уголком 90° и жесткое крепление STORZ размер С, 10 м соединительного кабеля и блок управления



Тип	НМАх (м)	QMAx (м³/час)	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
H82 W	9,5	15,5	0,50	11,0	9221100	430	706,00
WA					9221105	430	746,00
H82 D	10,0	18,4	0,50	11,0	9221110	430	816,00
DA					9221115	430	1.021,00
H16 W	12,3	20,0	0,60	14,0	9221120	430	774,00
WA					9221125	430	815,00
H16 D	13,8	25,6	0,90	14,0	9221130	430	873,00
DA					9221135	430	1.078,00

H 119, H 121

Износостойкие погружные насосы для чистой и загрязнённой воды
 Напорный патрубок H 119: R 2" AG
 H121: R 2 ½" AG
 Рабочее колесо: открытое многоконьное колесо
 Свободный проход: 10 мм Ø
 Кол-во оборотов двигателя: 2900 об./мин.
 Материалы: Корпус и рабочее колесо из серого чугуна.

Комплектация / код модели:
 W: 230 Вольт / 1 фаза
 D: 400 Вольт / 3 фазы
 A: с автоматическим поплавковым выключателем
 Ex: взрывозащищённые
 Комплектация насос с соединительным уголком и жесткое крепление STORZ размер С (H121 размер В), 15 м соединительного кабеля и блок управления



Тип	НМАх (м)	QMAx (м³/час)	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
H119 WG	16,7	41,0	1,20	26,0	9011920.01	460	1.191,00
WGEx					9602070.01	460	1.716,00
WGA					9011925.01	460	1.288,00
WGAEx					9602072.01	460	2.407,00
H119 DG	19,0	48,6	1,20	26,0	9011930.01	460	1.281,00
DGEx					9602074.01	460	1.751,00
DGA					9011935.01	460	1.517,00
DGAEx					9602076.01	460	2.321,00
H121 D	21,2	61,9	2,30	40,0	9012210.01	460	1.629,00
DEx					9602100.01	460	2.099,00
DA					9012215.01	460	1.858,00
DAEx					9602105.01	460	2.872,00

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

Износостойкие погружные насосы для загрязнённой воды
Группа моделей 3А

H 125

Износостойкие погружные насосы для чистой и загрязнённой воды

Напорный патрубок R 2 ½" AG

Рабочее колесо: открытое многоконьчатое колесо

Свободный проход: 10 мм Ø

Кол-во оборотов двигат.: 2900 об./мин.

Материалы: Корпус и зиб из алюминия.

Рабочее колесо из серого чугуна

Комплектация / код модели:

D: 400 Вольт / 3 фазы

A: с автоматическим поплавковым выключателем

Комплектация насос с соед. уголком

и жесткое крепление STORZ размер B,

20 м соед. кабеля и блок управления



Тип	НМАх (м)	QMAx (м³/час)	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
H125 D	21,0	80,0	2,80	36,0	9012550	460	2.870,00
DA					9012551	460	3.149,00

H 163 - H 179

Износостойкие погружные насосы для чистой и загрязнённой воды

Напорный патрубок DN 100

Рабочее колесо: открытое многоконьчатое колесо

Свободный проход: 25 мм - 35 мм Ø

Кол-во оборотов двигат.: 2900 об./мин.

Материалы: Корпус из серого чугуна.

Рабочее колесо из белого чугуна

Комплектация / код модели:

D: 400 Вольт / 3 фазы

Комплектация с 10 м соед. кабеля

und со своб. концом



Тип	НМАх (м)	QMAx (м³/час)	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
H163 D	27,0	150,0	9,50	103,0	9016002.02	461	5.905,00
H165 D	32,5	183,0	9,50	103,0	9016004.02	461	5.886,00
H172 D	36,0	200,0	19,60	190,0	9016100.02	461	7.351,00
H175 D	46,0	196,0	25,40	190,0	9016102.02	461	7.894,00
H176 D	48,0	184,0	25,40	190,0	9016104.02	461	7.894,00
H177 D	50,0	162,0	25,40	190,0	9016106.02	461	7.894,00
H178 D	53,0	140,0	25,40	190,0	9016108.02	461	7.894,00
H179 D	54,5	121,0	25,40	190,0	9016110.02	461	7.894,00

Модели с погружённым двигателем типов H163D - H179D для сухой установки и взрывозащищённые модели по спец. заказу. Монтажные принадлежности DN 100 для типов H163D - H179D на стр. 52.

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

www.homa-pumpen.de

Погружные насосы для горячей воды
Группа моделей ZA

H 307, H 313, H 328 V

Погружные насосы для горячей чистой и загрязненной воды

Напорный патрубок R 1 ½" IG

Рабочее колесо: H 307 / H 313: открытое многокональное колесо

H 328: свободное рабочее колесо

Свободный проход: H 307 / H 313: 10 мм Ø

H328: 28 мм Ø

Кол-во оборотов двигат.: 2900 об./мин.

Материалы: Корпус и рабочее колесо из серого чугуна.

Комплектация / код модели:

W: 230 Вольт / 1 фаза

D: 400 Вольт / 3 фазы

A: с автоматическим поплавковым выключателем

Комплектация с 10 м. соед. кабеля

и блок управления (Модель A: 5 м.)

DIN EN 12050-2



Тип	НмАх (м)	QмАх (м³/час)	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
H 307 W	10,0	19,5	0,50	18,0	9230610	451	961,00
WA					9230611	451	1.030,00
H 307 D	10,0	19,5	0,40	18,0	9230660	451	1.130,00
DA					9230661	451	1.277,00
H 313 W	12,5	23,4	0,70	18,0	9231210	451	1.079,00
WA					9231211	451	1.149,00
H 313 D	12,5	25,5	0,90	20,0	9231260	451	1.171,00
DA					9231261	451	1.315,00
H 328V W	10,0	23,7	0,90	20,0	9232810	451	1.111,00
WA					9232811	451	1.191,00
H 328V D	10,0	23,7	0,90	20,0	9232860	451	1.211,00
DA					9232861	451	1.367,00

Погружные насосы для загрязнённой воды с погруженным двигателем
Группа моделей 3В

H 501 - H 508

Погружные насосы с охлаждающей рубашкой для чистой и загрязненной воды

Напорный патрубок H 501 - H 506: R 1 ½" IG

H 508: R 2" IG

Рабочее колесо: открытое многокональное колесо

Свободный проход: 10 мм Ø

Кол-во оборотов двигат.: 2900 об./мин.

Материалы: Корпус и рабочее колесо из нерж. стали

Комплектация / код модели:

W: 230 Вольт / 1 фаза

D: 400 Вольт / 3 фазы

A: с автоматическим поплавковым выключателем

Комплектация с 10 м. соед. кабеля с

сетевой штекер, или Блок управления (см. проспект),

H502, H506, H508 с STORZ-жесткое крепление

размер C

DIN EN 12050-2



Тип	НмАх (м)	QмАх (м³/час)	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
H501W	11,0	15,6	0,80	9,0	9251106	440	479,00
WA					9251116	440	495,00
H502W	11,0	15,6	0,80	9,0	9251100	440	557,00
WA					9251110	440	580,00
H502D	11,5	15,6	0,80	9,0	9251125	440	688,00
DA					9251130	440	850,00
H505W	14,0	19,0	1,10	11,0	9251141	440	526,00
WA					9251151	440	542,00
H506W	14,0	19,0	1,10	11,0	9251135	440	612,00
WA					9251145	440	635,00
H506D	14,0	19,0	0,90	11,0	9251160	440	718,00
DA					9251165	440	879,00
H508 W	16,0	24,6	1,50	18,0	9251170	440	942,00
WA					9251175	440	965,00
H508 D	15,9	24,0	1,50	18,0	9251185	440	1.010,00
DA					9251190	440	1.172,00

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

www.homa-pumpen.de

Погружные насосы для загрязнённой воды с погруженным двигателем
Группа моделей 3В

Н 500

Погружные насосы с охлаждающей рубашкой для чистой и загрязненной воды

Напорный патрубок R 2 ½" - R 6"

Рабочее колесо: открытое многоконтактное колесо

Свободный проход: 8 - 18 мм Ø

Кол-во оборотов двигат.: 2900 об./мин.

Материалы: Корпус из алюминия или серый чугун.

Рабочее колесо из серого или отбеленного чугуна (см. проспект)

Комплектация / код модели:

W: 230 Вольт / 1 фаза

D: 400 Вольт / 3 фазы

A: с автоматическим поплавковым выключателем

B: для агрессивной среды

Комплектация с 20 м. соед. кабеля и

Блок управления, STORZ-жесткое крепление



Тип	НМАх (м)	QМАх (м³/час)	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
H500/1,8 W	16,0	43,9	1,50	33,0	9250018	480	2.278,00
WA					9250019	480	2.422,00
H500/2,5 D	19,5	51,8	2,00	33,0	9250025	480	2.341,00
DA					9250026	480	2.539,00
H500/3,5 D	24,0	70,0	2,70	39,0	9250035	480	2.452,00
DA					9250036	480	2.683,00
H500/5,5 D	24,0	120,0	4,60	55,0	9250050	480	4.266,00
DA					9250051	480	4.513,00
H500B/1,8 W	16,0	43,9	1,50	49,0	9250510	480	2.278,00
WA					9250515	480	2.422,00
H500B/2,5 D	19,5	51,8	2,00	49,0	9250520	480	2.156,00
DA					9250525	480	2.382,00
H500B/3,5 D	24,0	70,0	2,70	57,0	9250530	480	2.237,00
DA					9250535	480	2.479,00
H500B/5,5 D	24,0	120,0	4,60	66,0	9250540	480	4.300,00
DA					9250545	480	4.531,00
H500B/7,5 D	27,7	168,0	6,60	109,0	9250550.01	480	5.365,00
DA					9250560.01	480	5.781,00
H500B/10 D	30,8	204,0	8,50	113,0	9250570.01	480	5.898,00
DA					9250580.01	480	6.309,00
H500B/10 HD	41,0	118,0	8,90	113,0	9250590.01	480	5.898,00
HDA					9250600.01	480	6.309,00
H500B/25 D	38,8	351,6	20,40	300,0	9250610	480	13.740,00
DA					9250615	480	14.153,00

Н 700

Многоступенчатые погружные насосы с охлаждающей рубашкой для чистой и загрязненной воды

Напорный патрубок R 2 ¼" AG / R 3" IG

Рабочее колесо: открытое многоконтактное колесо

Свободный проход: 10 мм Ø

Кол-во оборотов двигат.: 2900 об./мин.

Материалы: Корпус из алюминия или серый чугун.

Рабочее колесо из серого чугуна (см. проспект)

Комплектация / код модели:

D: 400 Вольт / 3 фазы

A: с автоматическим поплавковым выключателем

B: для агрессивной среды

Комплектация с 20 м. соед. кабеля и

Блок управления, STORZ-жесткое крепление



Тип	НМАх (м)	QМАх (м³/час)	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
H700/2,5 D	31,0	32,0	2,10	36,0	9270025	490	2.750,00
DA					9270026	490	2.976,00
H700/3,5 D	38,0	37,0	3,00	45,0	9270035	490	2.991,00
DA					9270036	490	3.232,00
H700B/2,5 D	31,0	32,0	2,10	52,0	9270510	490	2.809,00
DA					9270515	490	3.033,00
H700B/3,5 D	38,0	37,0	3,00	63,0	9270520	490	3.053,00
DA					9270525	490	3.295,00
H700B/7,5 D	53,5	59,0	6,60	123,0	9270530.01	490	5.691,00
DA					9270540.01	490	6.204,00
H700B/10 D	72,0	45,0	8,90	127,0	9270550.01	490	6.097,00
DA					9270560.01	490	6.505,00

наценки для погружных насосов для загрязненной воды Н 500 и Н 700

Старт звезда/треуг. (до 8,9 кВт P ₂ , выше стандарт)	490	440,00
Модель с рабочими колёсами из хрома или отбеленного чугуна и корпусом насоса.	490	**

* Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости ** Пожалуйста спрашивайте цену.

Аварийные погружные насосы/ Пожарные погружные насосы
Группа моделей 3В

Flut-Set

Аварийный погружной насос из нерж. стали
CR 360 V WA для устранения затоплений
Напорный патрубок R 1 1/4" AG / C-Kupplung
Рабочее колесо: свободное рабочее колесо
Свободный проход: 20 мм Ø
Кол-во оборотов двигателя: 2900 об./мин.
Материалы: Корпус, зиб и рабочее колесо из нерж. стали

Модель /Код насоса:

W: 230 Вольт / 1 фаза

A: с автоматическим поплавковым выключателем

Комплектация: Погружной насос из нерж. стали

Тип CR 360 V WA с 10 м соединительного кабеля и сетевой штекер, 10 м Gewebeshlang 32 мм и креплением C, переносной корзиной для транспортировки и хранения, и для защиты двигателя от загрязнения во время работы насоса



Тип	НМАх (м)	QМАх (м³/час)	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
Flut-Set	7,3	11,5	0,45	11,5	9115002	420	416,00

FW-TR 4/1, FW-TR 8/1

Пожарные погружные насосы в соответствии с
индустриальной нормой DIN 14425

Напорный патрубок R 2 1/2" AG / В жесткое крепление

Рабочее колесо: открытое многоугольное колесо

Свободный проход: 8 - 10 мм Ø

Кол-во оборотов двигателя: 2800 об./мин.

Материалы: Корпус из алюминия

Рабочее колесо из серого чугуна

Комплектация с 20 м соединительного кабеля и

Блок управления, STORZ-жесткое крепление размер B

FW-TR 4/1: Конденсатор, интегрированный в корпус



Тип	НМАх (м)	QМАх (м³/час)	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
FW-TR 4/1	16,0	50,4	1,30	25,0	9278041.01	500	1.647,00
FW-TR 8/1	23,5	75,6	2,70	37,0	9278081	500	2.250,00

Принадлежности для пожарных погружных насосов
Группа моделей 3В

Название	Размер	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
Держательный трос	10m	2982000	12	69,00
Проволоочная корзина, оцинк.	615 x 455 x 405 мм	2981000	12	153,00
Выводная труба на жестком креплении	B	2175020	12	75,00
	C	2175010	12	56,00
Противозаломники для шланга	B,C	7381050	12	186,00

Электро-принадлежности

Предохранитель от ударов током для обсл. персонала с креплением	230Вольт/30МА	1900100	12	259,00
держатель кабеля		7381076	12	71,00

* Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

**Принадлежности для погружных насосов для загрязненной воды
Группа моделей 2-3В**

Название	Размер	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
соед. уголок				
соед. уголок, пластик, 90°	R1 ¼" AG с шланговая насадка 1"	6000473	12	5,60
соед. уголок, пластик, 90°	R1 ¼" AG с шланговая насадка 1 ¼" und R1"AG	6000453	12	6,40
соед. уголок, оцинк., 90°	R1" IG/AG	2111305	12	8,40
	R1 ¼" IG/AG	2111405	12	10,20
	R1 ½" IG x R1 ¼" AG	2112505	12	19,40
	R1 ½" IG/AG	2111505	12	12,90
	R2" IG/AG	2111506	12	14,50
	R2 ½" IG/AG	2111705	12	37,40
	R1 ¼" IG	2113604	12	10,10
	R1 ½" IG	2113605	12	12,90
	R2" IG	2113606	12	17,10
	R2 ½" IG	2113610	12	47,10
креплениями				
жесткое крепление, латунь	R ½" IG	2005321	12	6,20
	R ¾" AG	2005213	12	6,20
	R ¾" IG	2005322	12	6,90
	R1" AG	2005313	12	6,30
	R1" IG	2005323	12	7,10
	R1 ¼" AG	2005413	12	8,40
	R1 ½" AG	2005513	12	12,60
крепление шланга, латунь	½"	2003113	12	6,30
	¾"	2003213	12	6,80
	1"	2003313	12	7,10
	1 ¼"	2003413	12	9,90
	1 ½"	2003513	12	13,60
шланговая насадка, латунь	R1"x1"-насадка	2007326	12	5,90
	R1 ¼"x1 ¼"-насадка	2007336	12	9,30
STA-шланг-винтовое соединение, латунь	R1" AG	2001313	12	15,30
	R1 ¼" AG	2001413	12	22,30
	R1 ½" AG	2001513	12	37,50
STORZ-крепление шланга с длинным штуцерами алюминий	C- 52 Ø	2013003	12	25,20
	B- 75 Ø	2013502	12	40,80
	A- 100 Ø	2013701	12	71,00
	A- 110 Ø	2013801	12	81,00
	F- 150 Ø	2013901	12	180,00
STORZ-жесткое крепление алюминий	C-R1 ½" AG	2010003	12	35,70
	C-R2" IG	2010204	12	23,40
	C-R2 ½" IG	2010103	12	37,30
	B-R2 ½" IG	2010502	12	38,20
	B-R2 ½" AG	2010501	12	44,50
	B-R3" IG	2010602	12	42,50
	B-R3" AG	2010603	12	47,00
	A-R4" IG	2010701	12	72,00
	A-R4" AG	2010702	12	111,00
	A-R4 ½" IG	2010801	12	71,00
	F-R6" IG	2010961	12	185,00
STORZ-переходник	B-C	2015423	12	65,00
	A-B	2015612	12	103,00
	F-A	2015622	12	380,00
двойная муфта	R2 ½" IG	2102215	12	29,90
	R4" IG	2211710	12	49,70
переходник	R6" AG - R6" IG	7323955	12	306,00
ключ крепления	A,B,C	2016002	12	26,80
STORZ-сборный элемент с обратным клапаном	A-2B	2016612	12	280,00
шланговые зажимы				
шланговый зажим	½"	2301522	12	1,40
	¾"-1"	2302330	12	1,50
	1 ¼"	2303252	12	2,70
	1 ½"	2304854	12	3,50
	2"	2306009	12	4,40
	82/20	2308220	12	8,30
	115/20	2311520	12	8,60
	172/20	2317520	12	13,90

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

www.homa-pumpen.de

**Принадлежности для погружных насосов для загрязненной воды
Группа моделей 2-3В**

Название	Размер	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*	
Шланги					
PVC-шланг, за метр	1"	2621000	12	5,30	
	1 ¼"	2621200	12	7,40	
	1 ½"	2621500	12	11,40	
синтетич. напорный шланг, внутри прорезин., соед. с креплениями	C-52 Ø	10 м	2611310	12	83,00
		15 м	2611315	12	107,00
		20 м	2611320	12	129,00
		30 м	2611330	12	187,00
	B-75 Ø	10 м	2611210	12	159,00
		15 м	2611215	12	205,00
		20 м	2611220	12	258,00
		30 м	2611230	12	353,00
	A-110 Ø	10 м	2611110	12	250,00
		15 м	2611115	12	403,00
		20 м	2611120	12	557,00
		30 м	2611130	12	746,00
F-150 Ø	15 м	2611415	12	908,00	
прорезин., брезентовый шланг, за метр (внутри Ø)	50 мм Ø	2642050	12	23,80	
	75 мм Ø	2642075	12	32,60	
	110 мм Ø	2642110	12	58,00	
	150 мм Ø	2642155	12	135,00	
пластиковый спиральный шланг, за метр (внутри Ø)	25 мм Ø	2632025	12	5,50	
	32 мм Ø	2632030	12	7,40	
	38 мм Ø	2632042	12	8,30	
	40 мм Ø	2632038	12	8,70	
	50 мм Ø	2632050	12	11,60	
	75 мм Ø	2632075	12	29,10	
	110 мм Ø	2632110	12	46,70	
	150 мм Ø	2632150	12	62,00	
Принадлежности для фланцев, труба с винт. нарезкой					
фланцев. штуцеры (DN/для шланга внутр. диаметром)	DN 65/ 75мм	2171013	12	52,00	
	DN100/110мм	2171015	12	75,00	
	DN150/150мм	2171017	12	153,00	
винтовой фланец сталь	DN 65/R2 ½" IG	2215060	12	44,30	
	DN 80/R3" IG	2215080	12	52,00	
	DN100/R4" IG	2215100	12	58,00	
	DN150/R6" IG	2215150	12	142,00	
винтовой переходник, оцинк. сталь	R1" AG/IG	2114303	12	17,60	
	R1 ¼" AG/IG	2114304	12	21,50	
	R1 ½" AG/IG	2114305	12	28,90	
	R2" AG/IG	2114311	12	31,70	
	R2 ½" AG/IG	2114312	12	72,00	
	R1" IG	2114300	12	10,30	
переходник T для двойной-станции оцинк. сталь	R1 ¼" IG	2114301	12	23,90	
	R1 ½" IG	2114302	12	20,00	
	R1" AG	2009000	12	5,70	
двойной ниппель с резьбой, оцинк. сталь	R1 ¼" AG	2009011	12	6,60	
	R1 ½" AG	2009020	12	8,00	
	R2" AG	2009018	12	15,70	
	R2 ½" AG	2009025	12	23,20	
	R3" AG	2128030	12	28,40	
	R4" AG	2009040	12	109,00	
	редуцирующий ниппель, сталь оцинк.	R3" AG x R2 ½" IG	2102302	12	27,10

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

www.homa-pumpen.de

Принадлежности для погружных насосов для загрязненной воды
Группа моделей 2-3В

Название	Размер	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
арматура				
обратный вентиль, пластик	R1 ¼" IG/AG	2009023	12	25,00
обратный вентиль, латунь	R1" IG/AG	2009026	12	26,10
	R1 ¼" IG	2009027	12	19,90
обратный клапан, пластик	R 1" IG x R1 ¼" IG	8167017	12	15,30
обратный клапан, латунь	R1" IG	2211113	12	30,70
	R1 ¼" IG	2211213	12	38,20
	R1 ½" IG	2211313	12	49,50
	R2" IG	2211413	12	75,00
	R2 ½" IG	2211513	12	145,00
	R3" IG	2211613	12	222,00
	R4" IG	2211713	12	384,00
задвижки, латунь	R1" IG	2216010	12	22,30
	R1 ¼" IG	2216012	12	28,70
	R1 ½" IG	2216015	12	29,50
	R2" IG	2216020	12	56,00
	R2 ½" IG	2216025	12	77,00

Электрические принадлежности см. на стр. 70.

Многоступенчатые высоконапорные-погружные насосы
Группа моделей 4

H 802 - H 818

Высоконапорные погружные насосы для чистой воды со свободным проходом 4" до 5"
 Напорный патрубок R 1 1/4" IG (H 802, H 816 SW; R 1" IG)
 Рабочие колёса: закрытые многоканальные колёса
 Свободный проход: 1,5 мм Ø
 Кол-во оборотов двигат.: 2900 об./мин.
 Материалы: Корпус и зиб из нерж. стали,
 Рабочие колёса из пластика

Комплектация / код модели:
 W: 230 Вольт / 1 фаза
 S: всасывающий патрубок сбоку
 A: с автоматическим поплавковым выключателем
 Комплектация с 20 м соед. кабеля и сетевой штекер и блок управления (см. проспект)



Тип	НМАх (м)	QMAх (м³/час)	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
H802 W	60,0	3,0	0,50	12,0	9281501	530	618,00
H804 W	100,0	3,0	0,75	13,0	9281505	530	817,00
H806 W	70,0	6,0	0,75	13,0	9281510	530	842,00
H808 W	100,0	6,0	1,10	15,0	9281515	530	899,00
H812 WA	32,0	5,4	0,60	12,0	9281521	530	474,00
H816 WA	55,0	5,4	0,90	13,0	9281526	530	675,00
H816 SW	55,0	5,4	0,90	13,0	9281535	530	692,00
H818 WA	75,0	5,4	1,20	15,0	9281531	530	736,00

H 832 - H 863

Высоконапорные погружные насосы для чистой воды
 Напорный патрубок R 1" до R 3"
 Рабочие колёса: закрытые многоканальные колёса (H 846,
 т H 847: открытое (полуаксиальное)
 Кол-во оборотов двигат.: 2900 об./мин.
 Материалы: Корпус из нерж. стали или серый чугун,
 Рабочие колёса из пластика

Комплектация / код модели:
 W: 230 Вольт / 1 фаза
 D: 400 Вольт / 3 фазы
 Комплектация насос с 1 м
 (H 832 с 30 м) соед. кабеля,
 кабель со свободным концом



Тип	НМАх (м)	QMAх (м³/час)	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
H832 -15/0,37W	45,0	2,7	0,37	9,3	9284010	540	817,00
-15/0,37D	45,0	2,7	0,37	9,3	9284012	540	803,00
-23/0,55W	70,0	2,7	0,55	10,8	9284020	540	923,00
-23/0,55D	70,0	2,7	0,55	10,5	9284022	540	900,00
-30/0,75W	90,0	2,7	0,75	12,4	9284030	540	1.064,00
-30/0,75D	90,0	2,7	0,75	12,0	9284032	540	1.041,00
-45/1,1D	130,0	2,7	1,10	14,4	9284042	540	1.249,00
H842 -8/0,37 W	45,0	3,0	0,37	10,7	9284271.01	540	809,00
-8/0,37 D	45,0	3,0	0,37	9,9	9284273.01	540	770,00
-12/0,55 W	67,0	3,0	0,55	12,5	9284275.01	540	884,00
-12/0,55 D	67,0	3,0	0,55	11,3	9284277.01	540	843,00
-16/0,75 W	89,0	3,0	0,75	14,7	9284279.01	540	978,00
-16/0,75 D	89,0	3,0	0,75	13,3	9284281.01	540	931,00
-24/1,1 W	134,0	3,0	1,10	18,6	9284283.01	540	1.194,00
-24/1,1 D	134,0	3,0	1,10	16,0	9284285.01	540	1.152,00
-33/1,5 W	184,0	3,0	1,50	21,0	9284287.01	540	1.534,00
-33/1,5 D	184,0	3,0	1,50	18,6	9284289.01	540	1.488,00
-47/2,2 W	263,0	3,0	2,20	27,3	9284291.01	540	1.777,00
-47/2,2 D	263,0	3,0	2,20	22,8	9284293.01	540	1.703,00

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

Многоступенчатые высоконапорные погружные насосы
Группа моделей 4

H 832 - H 863

Высоконапорные погружные насосы для чистой воды

Тип	HmAx (м)	QmAx (м³/час)	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
H844 -5/0,37 W	27,0	6,3	0,37	10,2	9284460.01	540	795,00
-5/0,37 D	27,0	6,3	0,37	9,4	9284461.01	540	757,00
-7/0,55 W	38,0	6,3	0,55	11,8	9284462.01	540	859,00
-7/0,55 D	38,0	6,3	0,55	10,6	9284463.01	540	830,00
-10/0,75 W	60,0	6,3	0,75	14,0	9284464.01	540	941,00
-10/0,75 D	60,0	6,3	0,75	12,6	9284465.01	540	895,00
-14/1,1 W	77,0	6,3	1,10	17,4	9284466.01	540	1.106,00
-14/1,1 D	77,0	6,3	1,10	14,8	9284467.01	540	1.062,00
-19/1,5 W	104,0	6,3	1,50	19,5	9284468.01	540	1.296,00
-19/1,5 D	104,0	6,3	1,50	17,1	9284469.01	540	1.243,00
-26/2,2 W	142,0	6,3	2,20	24,3	9284470.01	540	1.605,00
-26/2,2 D	142,0	6,3	2,20	19,8	9284471.01	540	1.518,00
-36/3,0 D	197,0	6,3	3,00	25,2	9284472.01	540	1.992,00
-49/4,0 D	269,0	6,3	4,00	35,2	9284473.01	540	2.315,00
H846 -4/0,75 W	27,0	12,0	0,75	13,5	9284604.01	540	837,00
-4/0,75 D	27,0	12,0	0,75	12,1	9284605.01	540	789,00
-6/1,1 W	41,0	12,0	1,10	16,9	9284606.01	540	1.018,00
-6/1,1 D	41,0	12,0	1,10	14,3	9284607.01	540	978,00
-8/1,5 W	54,0	12,0	1,50	18,7	9284608.01	540	1.152,00
-8/1,5 D	54,0	12,0	1,50	16,3	9284609.01	540	1.117,00
-12/2,2 W	81,0	12,0	2,20	23,8	9284612.01	540	1.418,00
-12/2,2 D	81,0	12,0	2,20	19,3	9284613.01	540	1.333,00
-17/3 D	115,0	12,0	3,00	24,3	9284617.01	540	1.796,00
-20/3,7 D	135,0	12,0	3,70	29,5	9284620.01	540	1.995,00
-24/4,1 D	163,0	12,0	4,10	34,3	9284624.01	540	2.360,00
-30/5,5 D	203,0	12,0	5,50	42,1	9284630.01	540	2.625,00
-38/5,5 D	257,0	12,0	5,50	45,3	9284638.01	540	3.240,78
H847 -7/1,5 W	38,0	21,0	1,50	18,7	9284706.01	540	1.195,00
-7/1,5 D	38,0	21,0	1,50	16,3	9284707.01	540	1.164,00
-10/2,2 W	54,0	21,0	2,20	24,3	9284709.01	540	1.502,00
-10/2,2 D	54,0	21,0	2,20	19,8	9284710.01	540	1.418,00
-14/3 D	75,0	21,0	3,00	25,2	9284712.01	540	1.922,00
-18/4,1 D	97,0	21,0	4,10	35,6	9284717.01	540	2.160,00
-25/5,5 D	134,0	21,0	5,50	45,8	9284723.01	540	2.425,00
-30/7,5 D	161,0	21,0	7,50	52,6	9284730.01	540	2.868,00
-35/7,5 D	188,0	21,0	7,50	56,1	9284735.01	540	3.353,00
H862 -7/4 D	74,0	25,0	4,00	37,2	9286252.01	540	2.371,00
-10/5,5 D	106,0	25,0	5,50	44,0	9286254.01	540	2.721,00
-13/7,5 D	138,0	25,0	7,50	49,1	9286256.01	540	3.815,00
-17/9,2 D	180,0	25,0	9,20	64,6	9286258.01	540	4.126,00
-20/11 D	212,0	25,0	11,00	69,5	9286260.01	540	4.500,00
-23/12,9 D	244,0	25,0	12,90	77,3	9286262.01	540	4.686,00
-27/15 D	287,0	25,0	15,00	79,4	9286264.01	540	4.870,00
-33/18,5 D	350,0	25,0	18,50	89,4	9286266.01	540	5.963,00
H863 -5/4 D	54,0	33,0	4,00	36,5	9286304.01	540	2.255,00
-7/5,5 D	75,0	33,0	5,50	43,0	9286306.01	540	2.616,00
-9/7,5 D	97,0	33,0	7,50	47,8	9286308.01	540	3.415,00
-11/9,2 D	118,0	33,0	9,20	62,5	9286310.01	540	3.964,00
-14/11 D	151,0	33,0	11,00	67,7	9286312.01	540	4.188,00
-16/12,9 D	172,0	33,0	12,90	74,7	9286314.01	540	4.359,00
-19/15 D	204,0	33,0	15,00	76,5	9286316.01	540	4.607,00
-23/18,5 D	248,0	33,0	18,50	85,9	9286320.01	540	5.220,00
-28/22 D	301,0	33,0	22,00	94,9	9286324.01	540	5.695,00

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

**Механические принадлежности для погружных насосов для колодцев
Группа моделей 4**

Название	Размер	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
труба с винт. нарезкой	R1"	2100150	12	11,00
(нагнетательный трубопровод)	R1 1/4"	2100153	12	12,00
оцинк. сталь, за метр	R2"	2100205	12	21,30
	R3"		12	**
нагнетательный трубопровод полиэтилен, за метр	по спец. заказу		12	
соед. уголок,	R1" IG / AG	2111305	12	8,40
оцинк. сталь, 90°	R1 1/4" IG / AG	2111405	12	10,20
	R1 1/4" IG	2113604	12	10,10
	R2" IG	2113606	12	17,10
	R3" IG		12	**
двойной ниппель,	R1" AG	2009000	12	5,70
оцинк. сталь	R1 1/4" AG	2009011	12	6,60
двойной ниппель,	R1" AG	2009022	12	7,60
латунь	R1 1/4" AG	2009019	12	11,00
двойная муфта,	R1 1/4" IG	2109101	12	6,90
оцинк. сталь	R2" IG	2109102	12	13,60
	R3" IG		12	**
уменьшитель, латунь	R1 1/2" AG x R1" IG	2109400	12	10,50
переходник T,	R1" IG	2114300	12	10,30
оцинк. сталь	R1 1/4" / 1/2" / 1 1/4" IG	2114307	12	18,10
	R2" / R1 1/2" / 2" IG	2114309	12	20,60
	R3" IG		12	**
обратный вентиль,	R1" AG	2009026	12	26,10
латунь	R1 1/4" AG	2009027	12	19,90
обратный клапан	R1 1/4" IG	2009030	12	134,00
с вентиляционным вентилем	R2" IG	2009033	12	237,00
	R3" IG		12	**
винтовой соед. переходник,	R1" AG/IG	2114303	12	17,60
оцинк. сталь	R1 1/4" AG/IG	2114304	12	21,50
	R2" AG/IG	2114311	12	31,70
	R3" AG/IG		12	**
задвижка	R1/2" IG	2216005	12	17,40
латунь	R1" IG	2216010	12	22,30
	R1 1/4" IG	2216012	12	28,70
	R2" IG	2216020	12	56,00
	R3" IG		12	**
STA шланговое винтовое соединение	R1"	2001313	12	15,30
латунь	R1 1/4"	2001413	12	22,30
шланговый зажим	1"	2302330	12	1,50
	1 1/4"	2303252	12	2,70
шланговая насадка, латунь	R1"x1"-насадка	2007326	12	5,90
пластиков. спиральн. шланг,	1" Ø	2632025	12	5,50
для давления до 7 Бар, за метр	1 1/4" Ø	2632030	12	7,40
зиб, нерж. сталь	1"	8801013	12	18,60
поплавок, PE	150 мм Ø	8801011	12	17,70
сливной вентиль (для спуска воды), для переходник T	R1/2" AG	8503220	12	39,00
манометр 0-10 Бар	R1/4" AG	8503240	12	33,20
мембранный напорный резервуар 8 Бар / 8 л	Ø 20 cm	8504106	12	82,00
стальной напорный резервуар оцинк.	по спец. заказу		12	**
предохранительный вентиль		8503215	12	75,00
возд. варт с поплавком		8503230	12	81,00
гарнитур для уровня воды		8503210	12	102,00
напорный выключатель 0,5-11 Бар	R1/4" AG	1254011	12	139,00

* Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости ** Пожалуйста спрашивайте цену.

Электрические принадлежности для погружных насосов для колодцев

Группа моделей 4

Название	для видов насосов	Размер	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
Электронный блок управления HPS2 с защитой от сухого хода			1468560	12	133,00
Блок управления для перемен. тока, с пластиковым корпусом IP54, защита двигателя, конденсатор , вкл.-выкл. выключатель, лампочка раб. режима, сетевой штекер	H832 до	0,37 кВтт 0,55 кВтт 0,75 кВтт	1921000 1921002 1921003	12 12 12	92,00 97,00 103,00
Блок управления для перемен. тока, с стальной корпус IP12, защита двигателя, конденсатор , стартовое реле сетевой штекер	H842 W - H847 W до	0,37 кВтт 0,55 кВтт 0,75 кВтт 1,10 кВтт 1,50 кВтт 2,20 кВтт	1921010 1921012 1921014 1921016 1921018 1921020	12 12 12 12 12 12	176,00 178,00 180,00 194,00 260,00 375,00
Блок управления для перемен. тока с защитой от сухого хода в пластиковом корпусе IP54, 3 электрода, эл. реле, сетевой штекер, без электродного кабеля (с.и)	H802 W - H847 W до	0,55 кВтт 2,20 кВтт	1921030 1921032	12 12	533,00 623,00
Блок управления для 3-фазн. тока, с пластиковым корпус IP54, Защита двигателя, вкл.-выкл.-выключатель, сетевой штекер с переменной фаз	H832 D - H863 D до	1,6 А 2,5 А 4,0 А 6,3 А 10,0 А 16,0 А	1926010 1926015 1926020 1926025 1926030 1926035	12 12 12 12 12 12	173,00 173,00 173,00 173,00 184,00 204,00
Блок управления для 3-фазн. тока, с пластиковый корпус IP54, Защита двигателя, вкл.-выкл.-выключатель, защитой от сухого хода с кондуктором 3 электрода, эл. реле, сетевой штекер с переменной фаз без электродного кабеля (с.и)	H832 D - H863 D до	1,6 А 2,4 А 4,0 А 6,3 А 10,0 А 16,0 А	1921070 1921072 1921074 1921076 1921078 1921080	12 12 12 12 12 12	758,00 758,00 769,00 769,00 805,00 816,00
соед. кабель для насоса, за метр до 4 кВтт 1)			1041541	12	5,00
ав 5,5 кВтт 1)			1041542	12	6,90
Электрод для контроля уровня воды (без кабеля)			1610992	12	27,70
электродный кабель, за метр			1041207	12	3,10
Принадлежности для подсоед. кабеля		до 4 G 2,5 ab 4 G 4,0	1124030 1124020	12 12	59,00 59,00

1) Для удлинения стандартного соед. кабеля необходимы принадлежности для подсоед. кабеля.

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

www.homa-pumpen.de

Погружные насосы для загрязненной воды с химическими примесями
Группа моделей 5

Chromatic CH 291

Погружные насосы с охлаждающей рубашкой для химически агрессивной среды
 Напорный патрубок R 1 1/4"
 Рабочее колесо: открытое многоконтактное колесо.
 Свободный проход: 10 мм Ø
 Кол-во оборотов двигателя: 2900 об./мин.
 Материалы: Корпус двигателя из нерж. стали.
 Внешний корпус и рабочее колесо из пластика

Комплектация / код модели:

W: 230 Вольт / 1 фаза
 D: 400 Вольт / 3 фазы
 A: с автоматическим поплавковым выключателем
 L: с 10 м со своб. концом
 Комплектация: с двойной муфтой R 1 1/4" IG и интегрированным обратный клапан, 10 м подключение-кабель и блок управления (кроме модели L)

DIN EN 12050-2



Тип	НмАх (м)	QмАх (м³/час)	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
CH291 W	11,5	22,3	0,91	8,3	9240290	450	508,00
WA					9240292	450	547,00
CH291 D	12,3	24,0	0,86	8,3	9240294	450	635,00
DA					9240296	450	847,00
DL					9240295	450	481,00

Погружные насосы для загрязненной воды с химическими примесями
Группа моделей 5

CH 407, CH 413

Погружные насосы для загрязненной воды с химически агрессивными примесями
 Напорный патрубок R 1 1/2" IG
 Рабочее колесо: открытое многоконтактное колесо.
 Свободный проход: 10 мм Ø
 Кол-во оборотов двигателя: 2900 об./мин.
 Материалы: Корпус двигателя и рабочее колесо из серого чугуна

Комплектация / код модели:

W: 230 Вольт / 1 фаза
 D: 400 Вольт / 3 фазы
 A: с автоматическим поплавковым выключателем
 Комплектация с 10 м соед. кабеля
 Блок управления (Модель A: 5 м соед. кабеля)

DIN EN 12050-2



Тип	НмАх (м)	QмАх (м³/час)	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
CH 407 W	9,2	19,2	0,50	18,0	9240620	450	1.184,00
WA					9240621	450	1.250,00
CH 407 D	9,2	19,2	0,50	18,0	9240660	450	1.399,00
DA					9240661	450	1.570,00
CH 413 W	12,0	23,5	0,70	20,0	9241220	450	1.371,00
WA					9241221	450	1.433,00
CH 413 D	12,0	23,5	0,80	20,0	9241260	450	1.409,00
DA					9241261	450	1.606,00

Уменьшение цены в случае заказа без блока управления на насосах без контроля уровня воды

CH 407 W, CH 413 W	450	52,00
CH 407 D, CH 413 D	450	151,00

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

Погружные насосы из нерж. стали
Группа моделей 5

CH 432, CH 436

Погружные насосы из нерж. стали для химически агрессивной среды

Напорный патрубок CH 432: R 2" AG

CH 436: R 2 1/2" AG

Рабочее колесо: открытое многоконное колесо

Свободный проход: 10 мм Ø

Кол-во оборотов двигателя: 2900 об./мин.

Материалы: Корпус двигателя и рабочее колесо из нерж. стали

Комплектация / код модели:

W: 230 Вольт / 1 фаза

D: 400 Вольт / 3 фазы

Ex: взрывозащищенные

Комплектация с 10 м. соединительного кабеля

5 м кабельный защитный шланг, свободный конец кабеля

DIN EN 12050-2



Тип	НмАх (м)	QмАх (м³/час)	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
CH 432-0,9/2 W	11,0	26,1	0,70	28,0	9242696	454	2.808,00
W Ex					9601406	454	2.924,00
CH 432-0,9/2 D	11,3	26,4	0,70	28,0	9242698	454	2.824,00
D Ex					9601408	454	2.940,00
CH 432-1,3/2 W	14,5	27,3	1,00	28,0	9242700	454	3.005,00
W Ex					9601410	454	3.112,00
CH 432-1,7/2 W	18,8	29,0	1,30	33,3	9242702	454	3.117,00
W Ex					9601412	454	3.222,00
CH 432-1,2/2 D	14,3	28,0	0,90	28,0	9242704	454	3.021,00
D Ex					9601414	454	3.126,00
CH 432-1,6/2 D	18,5	30,0	1,20	28,0	9242706	454	3.129,00
D Ex					9601416	454	3.235,00
CH 436-1,9/2 D	17,3	52,8	1,50	40,0	9242710	454	3.810,00
D Ex					9601420	454	3.915,00
CH 436-2,4/2 D	20,7	55,8	1,90	40,0	9242712	454	3.840,00
D Ex					9601422	454	3.946,00
CH 436-3,5/2 D	25,0	57,5	2,80	52,0	9242720	454	4.117,00
D Ex					9601424	454	4.224,00

* Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

**Погружные насосы для загрязненной воды
Группа моделей 6**

TR 28

Погружные насосы для загрязненной воды
с жесткими частицами

Напорный патрубок R 1 1/2" IG

Рабочее колесо: открытое 1-канальное колесо или свобод. раб. колесо

Свободный проход: 28 мм Ø

Кол-во оборотов двигат.: 2900 об./мин.

Материалы: Корпус двигателя и рабочее колесо из серого чугуна

Комплектация / код модели:

M: открытое одноканальное колесо

V: свободное рабочее колесо

W: 230 Вольт / 1 фаза

D: 400 Вольт / 3 фазы

A: с автоматическим поплавковым выключателем

Комплектация с 10 м. соедин. кабеля

Блок управления (Модель A: 6 м. соедин. кабеля)

VW(A) без блока управления, кабель длиной 10 м

DIN EN 12050-2



Тип	НМАх (м)	QMAх (м³/час)	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
TR 28M 10/2 W	13,0	23,0	0,70	22,0	9211280	570	931,00
WA					9211281	570	981,00
TR 28M 10/2 D	13,0	23,0	0,70	22,0	9211290	570	1.051,00
DA					9211291	570	1.214,00
TR 28 VW	10,0	25,2	0,90	22,0	9211310	570	706,00
TR 28V 11/2 W					9211282	570	899,00
TR 28 VWA					9211311	570	736,00
TR 28V 11/2 WA					9211283	570	945,00
TR 28V 11/2 D	10,0	25,6	0,90	22,0	9211292	570	1.020,00
DA					9211293	570	1.181,00

Уменьшение цены в случае заказа без блока управления

на насосах без контроля уровня воды

TR 28...W	570	111,00
TR 28...D	570	117,00

**Погружные насосы для загрязненной воды
Группа моделей 6**

TR 30

Погружные насосы для загрязненной воды
с жесткими частицами

Напорный патрубок R 2" AG

Рабочее колесо: открытое 1-каналь. колесо или свобод. раб. колесо

Свободный проход 30 - 42 мм Ø

Кол-во оборотов двигат.:/2: 2900 об./мин. /4: 1450 об./мин.

Материалы: Корпус двигателя и рабочее колесо из серого чугуна

Комплектация / код модели:

M: открытое одноканальное колесо

V: свободное рабочее колесо

W: 230 Вольт / 1 фаза

D: 400 Вольт / 3 фазы

A: с автоматическим поплавковым выключателем

Ex: взрывозащищенные

Комплектация с 10 м. соед. кабеля

блоком управления

DIN EN 12050-2



Тип	НМАх (м)	QМАх (м³/час)	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
TR30M 11/2 W	13,4	34,0	0,70	26,0	9503110.01	580	1.058,00
W Ex				31,0	9603202.01	580	1.521,00
WA				26,0	9503115.01	580	1.145,00
WA Ex				31,0	9603204.01	580	2.076,00
TR30M 17/2 W	16,8	36,7	1,20	27,0	9503120.01	580	1.089,00
W Ex				32,0	9603206.01	580	1.516,00
WA				27,0	9503125.01	580	1.184,00
WA Ex				32,0	9603208.01	580	2.188,00
TR30M 13/2 D	15,8	34,6	0,90	26,0	9503130.01	580	1.182,00
D Ex				31,0	9603212.01	580	1.640,00
DA				26,0	9503135.01	580	1.418,00
DA Ex				31,0	9603214.01	580	2.257,00
TR30M 17/2 D	19,0	42,1	1,20	27,0	9503140.01	580	1.272,00
D Ex				32,0	9603216.01	580	1.672,00
DA				27,0	9503145.01	580	1.539,00
DA Ex				32,0	9603218.01	580	2.379,00
TR30V 13/2 W	8,8	31,5	0,90	26,0	9503160.01	580	1.014,00
W Ex				31,0	9603222.01	580	1.473,00
WA				26,0	9503165.01	580	1.101,00
WA Ex				31,0	9603224.01	580	2.032,00
TR30V 17/2 W	11,0	36,2	1,20	27,0	9503170.01	580	1.080,00
W Ex				32,0	9603226.01	580	1.506,00
WA				27,0	9503175.01	580	1.174,00
WA Ex				32,0	9603228.01	580	2.153,00
TR30V 10/4 W	6,4	36,0	0,70	27,0	9503250.01	580	1.070,00
W Ex				32,0	9603250.01	580	1.506,00
WA				27,0	9503252.01	580	1.171,00
WA Ex				32,0	9603252.01	580	2.118,00
TR30V 13/2 D	8,8	31,5	0,90	26,0	9503180.01	580	1.163,00
D Ex				31,0	9603232.01	580	1.608,00
DA				26,0	9503185.01	580	1.397,00
DA Ex				31,0	9603234.01	580	2.223,00
TR30V 17/2 D	13,0	38,0	1,20	27,0	9503190.01	580	1.241,00
D Ex				32,0	9603236.01	580	1.640,00
DA				27,0	9503195.01	580	1.515,00
DA Ex				32,0	9603238.01	580	2.342,00
TR30V 10/4 D	6,4	36,0	0,70	27,0	9503254.01	580	1.242,00
D Ex				32,0	9603254.01	580	1.625,00
DA				27,0	9503256.01	580	1.498,00
DA Ex				32,0	9603256.01	580	2.300,00

Уменьшение цены в случае заказа без блока управления
на насосах без контроля уровня воды

TR30M 11/2 и V 13/2	W	580	111,00
	W Ex	580	211,00
TR30M 17/2, V 17/2 и V10/4	W	580	115,00
	W Ex	580	211,00
TR30M 13/2 и V 13/2	D	580	173,00
	D Ex	580	245,00
TR30M 17/2, V 17/2 и V10/4	D	580	181,00
	D Ex	580	245,00

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

www.homa-pumpen.de

Погружные насосы для загрязненной воды
Группа моделей 6

TP 50

Погружные насосы для сточной и загрязненной воды

Напорный патрубок R 2 ½" AG

Рабочее колесо: закрытое одноканальное колесо или свобод. раб. колесо

Свободный проход: 50 - 65 мм Ø

Кол-во оборотов двигат.:/2: 2900 об./мин. /4: 1450 об./мин.

Материалы: Корпус двигателя и рабочее колесо

из серого чугуна

Комплектация / код модели:

M: закрытое одноканальное колесо

V: свободное рабочее колесо

W: 230 Вольт / 1 фаза

D: 400 Вольт / 3 фазы

A: с автоматическим поплавковым выключателем

Ex: взрывозащищенные

Комплектация с 10 м. соедин. кабеля

со своб. концом (Модель А с блоком управления)

DIN EN 12050-2



Тип	НМАх (м)	QМАх (м³/час)	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
TP50M 12/2 W	9,5	42,0	0,80	26,0	9505210.01	590	952,00
					9605290.01	590	1.252,00
					9505215.01	590	1.215,00
					9605292.01	590	2.120,00
TP50M 17/2 W	12,5	57,6	1,20	27,0	9505220.01	590	988,00
					9605294.01	590	1.272,00
					9505225.01	590	1.273,00
					9605296.01	590	2.187,00
TP50M 11/2 D	9,6	42,1	0,80	26,0	9505230.01	590	956,00
					9605300.01	590	1.295,00
					9505235.01	590	1.494,00
					9605302.01	590	2.330,00
TP50M 14/2 D	12,4	57,0	1,00	27,0	9505240.01	590	1.016,00
					9605304.01	590	1.259,00
					9505245.01	590	1.563,00
					9605306.01	590	2.355,00
TP50M 23/2 D	17,0	67,0	1,80	40,0	9505620.01	590	1.252,00
					9605620.01	590	1.459,00
					9505625.01	590	1.842,00
					9605625.01	590	2.690,00
TP50M 26/2 D	19,6	70,6	2,10	40,0	9505630.01	590	1.246,00
					9605630.01	590	1.417,00
					9505635.01	590	1.842,00
					9605635.01	590	2.664,00
TP50M 37/2 D	23,5	81,9	3,20	45,0	9505670.01	590	1.482,00
					9605670.01	590	1.611,00
					9505672.01	590	2.044,00
					9605672.01	590	2.825,00
TP50M 37/2 D	26,5	45,9	3,20	45,0	9505677	590	1.482,00
					9605687	590	1.629,00
					9505678	590	2.059,00
					9605678	590	2.874,00
TP50M 37/2 HD	30,0	28,8	3,20	45,0	9505674.01	590	1.482,00
					9605674.01	590	1.611,00
					9505676.01	590	2.044,00
					9605676.01	590	2.825,00
TP50M 50/2 DT	31,6	52,0	4,40	56,0	9505688	590	1.926,00
					9605688	590	2.067,00
TP50M 12/4 W	7,5	45,5	0,90	40,0	9505602.01	590	1.389,00
					9505604.01	590	1.731,00
TP50M 13/4 D	9,0	49,0	1,00	40,0	9505608.01	590	1.356,00
					9605608.01	590	1.510,00
					9505610.01	590	1.836,00
					9605610.01	590	2.697,00

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

Погружные насосы для загрязненной воды
Группа моделей 6

DIN EN 12050-2

Тип	НМАх (м)	QMAх (м³/час)	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
TP50V 17/2 W	8,0	41,0	1,20	27,0	9505270.01	590	1.008,00
					9605310.01	590	1.267,00
					9505275.01	590	1.293,00
					9605312.01	590	2.187,00
TP50V 17/2 D	9,3	46,2	1,20	27,0	9505280.01	590	1.012,00
					9605314.01	590	1.282,00
					9505285.01	590	1.563,00
					9605316.01	590	2.355,00
TP50V 26/2 D	13,6	45,6	2,10	40,0	9505650.01	590	1.290,00
					9605650.01	590	1.447,00
					9505655.01	590	1.776,00
					9605655.01	590	2.611,00
TP50V 40/2 D	18,0	52,8	3,40	45,0	9505690.01	590	1.394,00
					9605690.01	590	1.545,00
					9505692.01	590	2.021,00
					9605692.01	590	2.746,00
TP50V 50/2 DT	21,0	52,8	4,40	56,0	9505696	590	1.850,00
					9605696	590	1.957,00
TP50V 11/4 W	6,5	38,2	0,90	40,0	9505800.01	590	1.269,00
					9605800.01	590	1.448,00
					9505802.01	590	1.675,00
					9605802.01	590	2.411,00
TP50V 11/4 D	6,5	38,6	0,80	40,0	9505804.01	590	1.228,00
					9605804.01	590	1.374,00
					9505806.01	590	1.707,00
					9605806.01	590	2.555,00
TP50V 13/4 D	8,3	42,0	1,00	40,0	9505660.01	590	1.295,00
					9605660.01	590	1.448,00
					9505662.01	590	1.770,00
					9605662.01	590	2.607,00
TP50V 23/4 D	10,5	57,0	1,80	45,0	9505812.01	590	1.376,00
					9605812.01	590	1.523,00
					9505814.01	590	1.937,00
					9605814.01	590	2.706,00

Типы TP50M50/2...и TP50V50/2... могут стартоваться по схеме звезда/треугольник

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

w.homa-pumpen.de

**Погружные насосы для загрязненной воды
Группа моделей 6**

TCV / TCM

Погружные насосы из нерж. стали для загрязненной и сточной воды

Напорный патрубок R 1 1/2" IG - 2 1/2" IG

Рабочее колесо: открытое одноканальное колесо или свободное рабочее колесо

Свободный проход: 35 - 65 мм Ø

Кол-во оборотов двигат.: 2900 об./мин.

Материалы: Корпус и рабочее колесо из нерж. стали

Комплектация / код модели:

TCV: свободное рабочее колесо

TCM: открытое одноканальное колесо

W: 230 Вольт / 1 фаза

D: 400 Вольт / 3 фазы

A: с автоматическим поплавковым выключателем

Комплектация с 10 м. соедин. кабеля

сетевой штекер, или со свобод. концом (см. проспект)

DIN EN 12050-2



Тип	НмАх (м)	QмАх (м³/час)	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
TCV 408 W	11,0	20,4	0,70	8,2	9500006	560	281,00
WA					9500017	560	295,00
TCV 409 W	7,0	18,0	0,60	10,0	9500009	560	447,00
WA					9500010	560	460,00
TCV 514 W	9,0	23,0	0,75	11,0	9500011	560	524,00
WA					9500012	560	538,00
TCV 519 W	12,7	28,0	1,10	13,0	9500030	560	700,00
WA					9500035	560	716,00
TCM 616 W	12,0	38,0	1,00	21,0	9500015	560	1.042,00
WA					9500016	560	1.057,00
TCV 513 D	9,0	23,0	0,75	11,0	9500020	560	538,00
TCV 517 D	12,7	28,0	1,10	13,0	9500040	560	695,00
TCV 620 D	10,0	33,0	1,10	22,0	9500022	560	920,00
TCM 616 D	12,0	38,0	1,00	21,0	9500024	560	1.030,00
TCM 622 D	15,0	48,0	1,50	22,0	9500026	560	1.108,00

Блок управления для модели D, 400 Вольт/3 фазы (нет в комплекте поставки для насосов)

- для ручного управления,

Тип D32 - 03 DR

1,6 - 2,5 А

(до 0,75 кВт)

1707001

12

247,00

Тип D32 - 04 DR

2,5 - 4,0 А

(1,0 до 1,5 кВт)

1707002

12

247,00

- для автом. режима работы с попл. выключателем,

Тип DA10/32 - R03 DR

1,8 - 2,6 А

(до 0,75 кВт)

1927010

12

455,00

Тип DA10/32 - R04 DR

2,5 - 4,0 А

(1,0 до 1,5 кВт)

1927020

12

455,00

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

Погружные насосы для загрязненной воды
Группа моделей 6

СТР 50, СТР 53, СТР 70

Погружные насосы из нерж. стали для химически

агрессивной среды с жесткими частицами

Напорный патрубок R 2 1/2" (3") AG - DN 80

Рабочее колесо: открытое одноканальное колесо.

Свободный проход: 50 - 70 мм Ø

Кол-во оборотов двигат.: .../2: 2900 об./мин./4: 1450 об./мин.

Материалы: Корпус и рабочее колесо из

нерж. сталь (1.4436)

Комплектация / код модели:

M: открытое одноканальное колесо

D: 400 Вольт / 3 фазы

N: высоконапорные

E: взрывозащищенные

Комплектация с 10 м. соед. кабеля 5 м.

Кабель двигателя шланг и со своб. концом

DIN EN 12050-2



Тип	НМАх (м)	QМАх (м³/час)	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
СТР 50М 13/4 D	10,4	47,0	1,0	39,0	9501650	594	3.842,00
DEx					9601650	594	3.922,00
СТР 50М 19/2 D	14,0	50,0	1,5	39,0	9501655	594	3.848,00
DEx					9601655	594	3.956,00
СТР 50М 23/2 D	17,5	56,0	1,8	39,0	9501660	594	3.887,00
DEx					9601660	594	3.994,00
СТР 50М 24/2 D	20,8	36,6	1,9	39,0	9501665	594	3.923,00
DEx					9601665	594	4.030,00
СТР 50М 34/2 D	22,9	63,0	2,8	51,0	9501670	594	4.195,00
DEx					9601670	594	4.301,00
СТР 50М 35/2 D	24,6	54,7	2,8	51,0	9501675	594	4.236,00
DEx					9601675	594	4.343,00
СТР 50М 35/2 HD	30,0	31,0	2,8	51,0	9501680	594	4.286,00
HDEx					9601680	594	4.393,00
СТР 53М 13/4 D	10,4	47,0	1,0	51,0	9501700	604	3.842,00
DEx					9601700	604	3.922,00
СТР 53М 19/2 D	14,0	50,0	1,5	51,0	9501705	604	3.848,00
DEx					9601705	604	3.956,00
СТР 53М 23/2 D	17,5	56,0	1,8	51,0	9501710	604	3.887,00
DEx					9601710	604	3.994,00
СТР 53М 24/2 D	20,8	36,6	1,9	51,0	9501715	604	3.923,00
DEx					9601715	604	4.030,00
СТР 53М 34/2 D	22,9	63,0	2,8	51,0	9501720	604	4.195,00
DEx					9601720	604	4.301,00
СТР 53М 35/2 D	24,6	54,7	2,8	51,0	9501725	604	4.236,00
DEx					9601725	604	4.343,00
СТР 53М 35/2 HD	30,0	31,0	2,8	51,0	9501730	604	4.286,00
HDEx					9601730	604	4.393,00
СТР 70М 26/4 D	13,5	115,0	1,9	65,0	9501750	614	7.994,00
DEx					9601750	614	8.117,00
СТР 70М 31/4 D	16,0	120,0	2,4	65,0	9501755	614	8.120,00
DEx					9601755	614	8.243,00

Принадлежности для моделей насосов СТР 53 и СТР 70 на стр. 52.

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

www.homa-pumpen.de

Принадлежности для моделей серий CH / TP / TC / CTR 50
Группа моделей 5 + 6

Название	Тип	Размер	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
(1) Автоматическая система соединения состоящая из нога крепления, противофланец и спускная консоль исполнение (материал):					
- серый чугун	KK 50 / R1 1/2"	R2"/R1 1/2"	8604000	12	151,00
	KK 50 / R2"	R2"/R2"	8604005	12	151,00
	KK 50 / R2 1/2"	R2"/R2 1/2"	8604006	12	166,00
	KK 65 / R2 1/2"	DN65/R2 1/2"	8604015	12	180,00
- серый чугун, спускная труба консоли из нерж. стали	KKR 50 / R2"	R2"/R2"	8604004	12	256,00
	KKR 50 / R2 1/2"	R2"/R2 1/2"	8604007	12	283,00
	KKR 65 / R2 1/2"	DN65/R2 1/2"	8604016	12	300,00
- вся из нерж. сталь	KKC 50 / R2"	R2"/R2"	8604011	12	766,00
	KKC 50 / R2 1/2"	R2"/R2 1/2"	8604014	12	815,00
	KKC 65 / R2 1/2"	DN65/R2 1/2"	8604017	12	1.230,00
(1) Принадлежности для экспресс якоря из экспресс якорь из нерж. сталь V 4A, стали V 4A, для крепления системы соединения					
		для KK... 50...	8604300	12	41,70
		для KK 65... / KKC 65...	8604301	12	44,20
		для KKR 65...	8604307	12	47,60
(3) спускные трубы, парные, за метр					
- оцинк. сталь	Ø 1/2" (для KK 50, KKR 50)		2190085	12	22,70
	Ø 1" (для KK 65, KKR 65, KKC 50, KKC 65)		2190135	12	38,70
- нерж. сталь	Ø 1/2" (для KK 50, KKR 50)		2190250	12	56,00
	Ø 1" (для KK 65, KKR 65, KKC 50, KKC 65)		2190252	12	87,00
промеж. консоль для удлинение спуск. трубы, серый чугун					
	Ø 1/2" (для KK50, KKR50)		7320271	12	42,70
	Ø 1" (для KK65, KKR65, KKC50)		7322894	12	139,00
(4) спускная цепь, сталь					
оцинк., за метр		5мм Ø	2800350	12	8,10
нерж. сталь, за метр		5м Ø	2800353	12	18,00
груз. скоба оцинк. сталь		для цепи 5 мм Ø	2801450	12	3,70
нерж. сталь AISI316 (A4)		для цепи 8 мм Ø	2801390	12	11,60
(5) винтовой фланец PN 10					
		DN50/R2" IG	2215050	12	31,70
- сталь		DN65/R2 1/2" IG	2215060	12	44,30
- нерж. сталь		DN50/R2" IG	2215112	12	155,00
		DN65/R2 1/2" IG	2215115	12	214,00
		DN80/R3" IG	2215120	12	290,00
(6) двойная муфта					
- оцинк. сталь		R2" IG	2109102	12	13,60
		R2"/R1 1/2" IG	2102210	12	19,40
- нерж. сталь		R2" IG	2216042	12	41,40
		R2 1/2" IG	2216043	12	89,00
		R3" IG	2216044	12	111,00
(7) водопров. труба сталь					
с с 2 фланцами, (фланц. переход, длина 1 м, 1 компл. винов и прокладок		DN65	2152061	12	173,00
		DN80	2152081	12	178,00
водопров. труба сталь		DN65	2150065	12	44,60
удлинение, за метр		DN80	2150080	12	48,50
фланцевый переходник, уменьшитель с с 2 фланцами, сталь				12	**
(8) шаровой обратный клапан					
серый чугун		R1 1/2" IG	2212902	12	88,00
		R2" IG	2212903	12	112,00
		R2 1/2" IG	2212513	12	168,00
(9) обратный клапан					
сер. чугун с с 2 фланцами, PN 10, 1 компл. винов и прокладок		DN65	2212805	12	135,00
		DN80	2212807	12	176,00
(10) задвижка					
латунь		R1 1/2" IG	2216015	12	29,50
		R2" IG	2216020	12	56,00
		R2 1/2" IG	2216025	12	77,00
(11) клиновидная задвижка					
сер. чуг. с с 2 фланцами, PN 10, 1 компл. винов и прокладок		DN65	2216065	12	125,00
		DN80	2216080	12	196,00
(12) двойной ниппель, оцинк. сталь					
		R1 1/2" AG	2009020	12	8,00
		R2" AG	2009018	12	15,70
		R2 1/2" AG	2009025	12	23,20

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости ** Пожалуйста спрашивайте цену.

www.homa-pumpen.de

Принадлежности для моделей серий CH / TP / TC / CTR 50
Группа моделей 5 + 6

Название	Тип	Размер	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*	
(13) Уголок 90° оцинк. сталь		R1 ½" IG	2113605	12	12,90	
		R2" IG	2113606	12	17,10	
		R2 ½" IG	2113610	12	47,10	
переходник Т для двойной станции оцинк. сталь		R1 ½" IG	2114302	12	20,00	
		R2" IG	2114306	12	30,40	
		R2 ½" IG	2114308	12	67,00	
		DN65	2154065	12	178,00	
(14) дуга 90° с фланцами, сталь		DN65	2153301	12	149,00	
		DN80	2153302	12	162,00	
труб. соединение для водопровода с 3 фланцами, сталь оцинк. гориз. выход	VN65	3 x DN65	2160002	12	342,00	
	VN65/80	DN 65/65/80	2160004	12	348,00	
	VN80	3 x DN80	2160006	12	398,00	
	VN80/100	DN 80/80/100	2160008	12	434,00	
(15) Уголок 90°, - оцинк. сталь		R1 ½" IG/AG	2111505	12	12,90	
		R2" IG/AG	2111506	12	14,50	
		R2 ½" IG/AG	2111705	12	37,40	
	- нерж. сталь		R2" IG/AG	2111825	12	38,20
			R2 ½" IG/AG	2111826	12	76,00
			R3" IG/AG	2111827	12	110,00
(16) жесткое крепление, латунь STORZ-жесткое крепление алюминий		R 1" IG	2005323	12	7,10	
		C-R2" IG	2010204	12	23,40	
		B-R2 ½" IG	2010502	12	38,20	
(17) синтетич. напорный шланг внутри прорезин., крп. с креплениями, алюминий	C-52 мм	10 м	2611310	12	83,00	
		15 м	2611315	12	107,00	
		20 м	2611320	12	129,00	
		30 м	2611330	12	187,00	
	B-75 мм	10 м	2611210	12	159,00	
		15 м	2611215	12	205,00	
		20 м	2611220	12	258,00	
		30 м	2611230	12	353,00	
	пластиковый спиральный шланг с креплениями	B-75 мм Ø	2 м	2161042	12	134,00
			3 м	2161043	12	164,00
			5 м	2161045	12	226,00
	пластиковый спиральный шланг с 2 фланцев, штуцерами	DN 80-90 мм Ø	2 м	2161032	12	247,00
3 м			2161033	12	289,00	
5 м			2161035	12	328,00	
PVC-шланг, за метр	1" Ø	2621000	12	5,30		
	1 ½" Ø	2621500	12	11,40		
пластиковый спиральный шланг, за метр (внутри Ø)	25 мм Ø	2632025	12	5,50		
	50 мм Ø	2632050	12	11,60		
	75 мм Ø	2632075	12	29,10		
	90 мм Ø	2632090	12	40,50		
STA шланговое винтовое соединение, латунь уменьшит. муфта, оцинк.		R1 ½" AG	2001513	12	37,50	
STORZ-шланговое крепление фланцев, штуцер DN 80 шланговый зажим		R2"/R1 ½" IG	2102210	12	19,40	
		C-52 мм Ø	2013003	12	25,20	
		B-75 мм Ø	2013502	12	40,80	
		90 мм Ø	2171014	12	72,00	
		3/4"-1"	2302330	12	1,50	
		1 ½"	2304854	12	3,50	
		2"	2306009	12	4,40	
		82/20	2308220	12	8,30	
		92/20	2309220	12	8,30	
		100/20	2310020	12	8,30	
комплект винтов и прокладок для фланца	оцинк. сталь	DN 80	2214080	12	14,10	
	нерж. сталь	DN 80	2214082	12	28,00	
Обратный клапан, клапаны, шаровые краны, задвижки, водопроводные трубы, колена из нерж. стали, PE и PP					**	

Блоки управления для насосов и электро принадлежности, см. на стр. 70.

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости ** Пожалуйста спрашивайте цену.

Канализационные погружные насосы
Группа моделей 7А

TP 53

Погружные насосы для для загрязненной и сточной воды

Напорный патрубок R 3" AG

Рабочее колесо: закрытое одноканальное колесо или свобод. раб. колесо

Свободный проход: 50 - 65 мм Ø

Кол-во оборотов двигат.: .../2: 2900 об./мин./4: 1450 об./мин.

Материалы: Корпус и рабочее колесо

из серого чугуна

Комплектация / код модели:

M: закрытое одноканальное колесо

V: свободное рабочее колесо

W: 230 Вольт / 1 фаза

D: 400 Вольт / 3 фазы

A: с автоматическим поплавковым выключателем

Ех: взрывозащищенные

Комплектация с 10 м со своб. концом

(Модель А с блоком управления)

DIN EN 12050-2



Тип	НмАх (м)	QмАх (м³/час)	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
TP53M 12/2 W	9,5	42,0	0,80	26,0	9505710	600	967,00
WEx					9605710	600	1.296,00
WA					9505712	600	1.215,00
WAEх					9605712	600	2.112,00
TP53M 17/2 W	12,5	57,6	1,20	27,0	9505714	600	1.056,00
WEx					9605714	600	1.337,00
WA					9505716	600	1.305,00
WAEх					9605716	600	2.187,00
TP53M 11/2 D	9,6	42,1	0,80	26,0	9505718	600	981,00
DEх					9605718	600	1.307,00
DA					9505720	600	1.506,00
DAEх					9605720	600	2.308,00
TP53M 14/2 D	12,4	57,0	1,00	27,0	9505722	600	1.085,00
DEх					9605722	600	1.334,00
DA					9505724	600	1.590,00
DAEх					9605724	600	2.355,00
TP53M 23/2 D	17,0	67,0	1,80	40,0	9505738	600	1.266,00
DEх					9605738	600	1.459,00
DA					9505740	600	1.842,00
DAEх					9605740	600	2.665,00
TP53M 26/2 D	19,6	70,6	2,10	40,0	9505742	600	1.282,00
DEх					9605742	600	1.447,00
DA					9505744	600	1.842,00
DAEх					9605744	600	2.664,00
TP53M 37/2 D	23,5	81,9	3,20	45,0	9505750	600	1.468,00
DEх					9605750	600	1.611,00
DA					9505752	600	2.063,00
DAEх					9605752	600	2.825,00
TP53M 37/2 м D	26,5	45,9	3,20	45,0	9505760	600	1.522,00
м DEх					9605760	600	1.629,00
м DA					9505761	600	2.119,00
м DAEх					9605761	600	2.874,00
TP53M 37/2 HD	30,0	28,8	3,20	45,0	9505754	600	1.482,00
HDEх					9605754	600	1.611,00
HDA					9505756	600	2.063,00
HDAEх					9605756	600	2.852,00
TP53M 50/2 DT	31,6	52,0	4,40	56,0	9505765	600	1.944,00
DEX					9605765	600	2.030,00
TP53M 12/4 W	7,5	45,5	0,90	40,0	9505730	600	1.403,00
WA					9505732	600	1.731,00
TP53M 13/4 D	9,0	49,0	1,00	40,0	9505734	600	1.386,00
DEх					9605734	600	1.533,00
DA					9505736	600	1.836,00
DAEх					9605736	600	2.713,00

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

Канализационные погружные насосы
Группа моделей 7A

Тип	НМАх (м)	QMAx (м³/час)	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
TP53V 17/2 W	8,0	41,0	1,20	27,0	9505770	600	1.036,00
WEx					9605770	600	1.318,00
WA					9505772	600	1.315,00
WAEEx					9605772	600	2.187,00
TP53V 17/2 D	9,3	46,2	1,20	27,0	9505774	600	1.063,00
DEx					9605774	600	1.322,00
DA					9505776	600	1.590,00
DAEEx					9605776	600	2.355,00
TP53V 26/2 D	13,6	45,6	2,10	40,0	9505784	600	1.282,00
DEx					9605784	600	1.473,00
DA					9505786	600	1.759,00
DAEEx					9605786	600	2.636,00
TP53V 40/2 D	18,0	52,8	3,40	45,0	9505788	600	1.438,00
DEx					9605788	600	1.573,00
DA					9505790	600	2.021,00
DAEEx					9605790	600	2.772,00
TP53V50/2 DT	21,0	52,8	4,40	56,0	9505794	600	1.869,00
DEX					9605794	600	1.976,00
TP53V 11/4 W	6,5	38,2	0,90	40,0	9505820.01	600	1.257,00
WEx					9605820.01	600	1.448,00
WA					9505822.01	600	1.675,00
WAEEx					9605822.01	600	2.411,00
TP53V 11/4 D	6,5	38,6	0,80	40,0	9505824.01	600	1.264,00
DEx					9605824.01	600	1.414,00
DA					9505826.01	600	1.697,00
DAEEx					9605826.01	600	2.555,00
TP53V 13/4 D	8,3	42,0	1,00	40,0	9505780	600	1.328,00
DEx					9605780	600	1.474,00
DA					9505782	600	1.770,00
DAEEx					9605782	600	2.632,00
TP53V 23/4 D	10,5	57,0	1,80	45,0	9505832.01	600	1.376,00
DEx					9605832.01	600	1.523,00
DA					9505834.01	600	1.937,00
DAEEx					9605834.01	600	2.706,00

Типы TP53M50/2...и TP53V50/2... могут стартоваться по схеме звезда/треугольник
Модель из нерж. стали СТР 53 на стр. 25.

DIN EN 12050-2

TP 70

Погружные насосы для сточной воды и фекалий

Напорный патрубок R 3" AG / DN80

Рабочее колесо: закрытое одноканаль. колесо или свобод.раб.колесо

Свободный проход: 70 мм Ø

Кол-во оборотов двигат.: .../2: 2900 об./мин., .../4: 1450 об./мин.

Материалы: Корпус и рабочее колесо из серого чугуна.

Комплектация с 10 м. соедин. кабеля

со своб. концом (Модель А с блоком управления)

Комплектация / код модели:

M: закрытое одноканальное колесо

V: свободное рабочее колесо

W: 230 Вольт / 1 фаза

D: 400 Вольт / 3 фазы

A: с автоматическим поплавковым выключателем

Ex: взрывозащищённые

/C: и контроль герметизации в масляной камере

H: высоконапорные



Тип	НМАх (м)	QMAx (м³/час)	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Ценовая группа	Арт.-№ Стандарт	Цена (EURO)* Стандарт	Арт.-№ Модель C	Цена (EURO)* Модель C
TP70M 13/4 (C) D	6,2	55,0	0,90	40,0	610	9507210.02	1.629,00	9507310.02	1.788,00
(C) D Ex					610	9607210.01	1.714,00	9607310.01	1.737,00
DA					610	9507215.02	2.196,00		
DA Ex					610	9607215.01	2.986,00		
TP70M 16/4 (C) D	9,1	67,0	1,20	40,0	610	9507220.02	1.631,00	9507320.02	1.782,00
(C) D Ex					610	9607220.01	1.693,00	9607320.01	1.778,00
DA					610	9507225.02	2.234,00		
DA Ex					610	9607225.01	3.020,00		

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

www.homa-pumpen.de

Канализационные погружные насосы
Группа моделей 7A

DIN EN 12050-2

TP 70

Погружные насосы для сточной воды и фекалий

Тип	НМАх (м)	QMAx (м³/час)	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Ценовая группа	Арт.-№ Стандарт	Цена (EURO)* Стандарт	Арт.-№ Модель С	Цена (EURO)* Модель С
TP70M 26/4 (I/C) D (I/C) D Ex DA DA Ex	13,5	110,0	1,90	66,0	610	9507260.02	2.007,00	9507360.02	2.117,00
						9607260.01	2.109,00	9607360.01	2.247,00
						9507262.02	2.545,00		
						9607262.01	3.371,00		
TP70M 31/4 (I/C) D (I/C) D Ex DA DA Ex	16,8	125,0	2,40	66,0	610	9507266.02	2.047,00	9507366.02	2.166,00
						9607266.01	2.075,00	9607366.01	2.151,00
						9507268.02	2.604,00		
						9607268.01	3.371,00		
TP70V 16/4 (I/C) W WA	8,2	55,8	1,10	40,0	610	9507230.02	1.556,00	9507330.02	1.694,00
						9507235.02	1.933,00		
TP70V 15/4 (I/C) D (I/C) D Ex DA DA Ex	8,3	57,2	1,10	40,0	610	9507240.02	1.496,00	9507340.02	1.652,00
						9607240.01	1.561,00	9607340.01	1.641,00
						9507245.02	2.167,00		
						9607245.01	2.897,00		
TP70V 31/2 (I/C) D (I/C) D Ex DA DA Ex	13,9	45,0	2,60	56,0	610	9507280.02	1.658,00	9507380.02	1.769,00
						9607280.01	1.713,00	9607380.01	1.789,00
						9507282.02	2.224,00		
						9607282.01	2.995,00		
TP70V 36/2 (I/C) D (I/C) D Ex DA DA Ex	18,6	32,0	2,90	56,0	610	9507286.02	1.642,00	9507386.02	1.769,00
						9607286.01	1.713,00	9607386.01	1.770,00
						9507288.02	2.224,00		
						9607288.01	2.995,00		
TP70V 50/2 (I/C) D (I/C) D Ex	20,5	61,6	4,40	56,0	610	9507290	2.055,00	9507390	2.178,00
						9607290	2.218,00	9607390	2.245,00
TP70V 50/2 (I/C) HD (I/C) HD Ex	23,7	43,9	4,40	56,0	610	9507292	2.056,00	9507392	2.168,00
						9607292	2.205,00	9607392	2.245,00

Типы TP70V50/2... могут стартоваться по схеме звезда/треугольник
Модель из нерж. стали СТР 70 на стр. 25.

Канализационные погружные насосы
Группа моделей 7A

MX 13... / 2-полюсные

Погружные насосы для сточной воды и фекалий

Напорный патрубок DN80

Рабочее колесо: закрытое одноканальное колесо

Свободный проход: 80 мм Ø

Кол-во оборотов двигат.: 2900 об./мин.

Материалы: Корпус и рабочее колесо из серого чугуна

Комплектация / код модели:

T, P: Тип двигателя

U: затопленный двигатель/ контроль герм. в маслянной камере

Ex: взрывозащищённые

/C: и контроль герметизации в маслянной камере,

P... взрывозащ. двигателя с дополнит. контролем

влажности кабельного соединения

Комплектация с 10 м свод. кабеля

со своб. концом



Тип	Старт	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Ценовая группа	Арт.-№ Стандарт	Цена (EURO)* Стандарт	Арт.-№ Модель С	Цена (EURO)* Модель С
Стандартная модель								
MX 1330-T72 (I/C)	зв./треуг.	9,50	104,0	620	9522650.02	4.123,00	9522680.02	4.218,00
MX 1330-TU72			109,0	620	9522710.02	4.868,00		
MX 1331-T72 (I/C)	зв./треуг.	9,50	104,0	620	9522651.02	4.123,00	9522681.02	4.218,00
MX 1331-TU72			109,0	620	9522711.02	4.868,00		
MX 1335-T72 (I/C)	зв./треуг.	9,50	104,0	620	9522652.02	4.123,00	9522682.02	4.218,00
MX 1335-TU72			109,0	620	9522712.02	4.868,00		

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

Канализационные погружные насосы
Группа моделей 7A

Тип	Старт	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Ценовая группа	Арт.-№ Стандарт	Цена (EURO)* Стандарт	Арт.-№ Модель С	Цена (EURO)* Модель С
MX 1335-T82 (I/C)	зв./треуг.	11,50	109,0	620	9522653.02	4.230,00	9522683.02	4.322,00
MX 1335-TU82			113,0	620	9522713.02	5.032,00		
MX 1336-T82 (I/C)	зв./треуг.	11,50	109,0	620	9522654.02	4.230,00	9522684.02	4.322,00
MX 1336-TU82			113,0	620	9522714.02	5.032,00		
MX 1336-P92 (I/C)	зв./треуг.	14,40	179,0	620	9522667.02	5.558,00	9522697.02	5.775,00
MX 1336-PU92			191,0	620	9522727.02	6.544,00		
MX 1337-T82 (I/C)	зв./треуг.	11,50	109,0	620	9522656.02	4.230,00	9522686.02	4.322,00
MX 1337-TU82			114,0	620	9522716.02	5.032,00		
MX 1337-P102 (I/C)	зв./треуг.	19,60	179,0	620	9522657.02	5.558,00	9522687.02	5.775,00
MX 1337-PU102			191,0	620	9522717.02	6.544,00		
MX 1338-T82 (I/C)	зв./треуг.	11,50	109,0	620	9522658.02	4.230,00	9522688.02	4.322,00
MX 1338-TU82			114,0	620	9522718.02	5.032,00		
MX 1338-P102 (I/C)	зв./треуг.	19,60	179,0	620	9522659.02	5.612,00	9522689.02	5.775,00
MX 1338-PU102			191,0	620	9522719.02	6.544,00		
MX 1339-P102 (I/C)	зв./треуг.	19,60	179,0	620	9522660.02	5.612,00	9522690.02	5.775,00
MX 1339-PU102			191,0	620	9522720.02	6.544,00		
MX 1341-P102 (I/C)	зв./треуг.	19,60	179,0	620	9522661.02	5.612,00	9522691.02	5.775,00
MX 1341-PU102			191,0	620	9522721.02	6.544,00		
MX 1341-P122 (I/C)	зв./треуг.	25,40	199,0	620	9522662.02	6.207,00	9522692.02	6.434,00
MX 1341-PU122			211,0	620	9522722.02	7.199,00		
MX 1344-P122 (I/C)	зв./треуг.	25,40	202,0	620	9522665.02	6.486,00	9522695.02	6.710,00
MX 1344-PU122			214,0	620	9522725.02	7.475,00		
Взрывозащ. модели								
MX 1330-T72 (I/C) Ex	зв./треуг.	9,50	104,0	620	9622650.02	4.340,00	9622680.02	4.716,00
MX 1330-TU72 Ex			109,0	620	9622710.02	5.321,00		
MX 1331-T72 (I/C) Ex	зв./треуг.	9,50	104,0	620	9622651.02	4.340,00	9622681.02	4.716,00
MX 1331-TU72 Ex			109,0	620	9622711.02	5.321,00		
MX 1335-T72 (I/C) Ex	зв./треуг.	9,50	104,0	620	9622652.02	4.340,00	9622682.02	4.716,00
MX 1335-TU72 Ex			109,0	620	9622712.02	5.321,00		
MX 1335-T82 (I/C) Ex	зв./треуг.	11,50	109,0	620	9622653.02	4.480,00	9622683.02	4.850,00
MX 1335-TU82 Ex			114,0	620	9622713.02	5.535,00		
MX 1336-T82 (I/C) Ex	зв./треуг.	11,50	109,0	620	9622654.02	4.480,00	9622684.02	4.850,00
MX 1336-TU82 Ex			114,0	620	9622714.02	5.535,00		
MX 1336-P92 (I/C) Ex	зв./треуг.	14,40	179,0	620	9622667.02	6.450,00	9622697.02	7.056,00
MX 1336-PU92 Ex			191,0	620	9622727.02	7.624,00		
MX 1337-T82 (I/C) Ex	зв./треуг.	11,50	109,0	620	9622656.02	4.480,00	9622686.02	4.850,00
MX 1337-TU82 Ex			114,0	620	9622716.02	5.535,00		
MX 1337-P102 (I/C) Ex	зв./треуг.	19,60	191,0	620	9622657.02	6.450,00	9622687.02	7.056,00
MX 1337-PU102 Ex			203,0	620	9622717.02	7.624,00		
MX 1338-T82 (I/C) Ex	зв./треуг.	11,50	109,0	620	9622658.02	4.480,00	9622688.02	4.850,00
MX 1338-TU82 Ex			114,0	620	9622718.02	5.535,00		
MX 1338-P102 (I/C) Ex	зв./треуг.	19,60	191,0	620	9622659.02	6.450,00	9622689.02	7.056,00
MX 1338-PU102 Ex			203,0	620	9622719.02	7.624,00		
MX 1339-P102 (I/C) Ex	зв./треуг.	19,60	191,0	620	9622660.02	6.450,00	9622690.02	7.056,00
MX 1339-PU102 Ex			203,0	620	9622720.02	7.624,00		
MX 1341-P102 (I/C) Ex	зв./треуг.	19,60	191,0	620	9622661.02	6.450,00	9622691.02	7.056,00
MX 1341-PU102 Ex			203,0	620	9622721.02	7.624,00		
MX 1341-P122 (I/C) Ex	зв./треуг.	25,40	211,0	620	9622662.02	7.143,00	9622692.02	7.971,00
MX 1341-PU122 Ex			223,0	620	9622722.02	8.363,00		
MX 1344-P122 (I/C) Ex	зв./треуг.	25,40	214,0	620	9622665.02	7.418,00	9622695.02	8.244,00
MX 1344-PU122 Ex			223,0	620	9622725.02	8.639,00		

Цены на модели для сухой установки (Модель TU/PU указаны для стандартных моделей с вертикальной установкой (без подставок). Наценка на модели с горизонтальной установкой и опорными лапками.

Двигатель TU: 272,00
Двигатель PU: 282,00

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

www.homa-pumpen.de

Канализационные погружные насосы
Группа моделей 7A

MX 13... / 4-полюсные

Погружные насосы для сточной воды и фекалий

Напорный патрубок: DN80

Рабочее колесо: закрытое одноканальное колесо

Свободный проход: 80 мм Ø

Кол-во оборотов двигат.: 1450 об./мин.

Материалы: Корпус и рабочее колесо из серого чугуна

Комплектация / код модели:

C, D, T: Тип двигателя

U: затопленный двигатель/ контроль герм. в масляной камере

Ex: взрывозащищенные

/C: и контроль герметизации в масляной камере

Комплектация с 10 м. соед. кабеля

со своб. концом



Тип	Старт	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Ценовая группа	Арт.-№ Стандарт	Цена (EURO)* Стандарт	Арт.-№ Модель C	Цена (EURO)* Модель C
Стандартная модель								
MX1331-C24 (I/C)	дир.	1,30	67,0	630	9540200	2.004,00	9540220	2.086,00
MX1331-TU34		2,90	97,0	630	9540240.02	3.900,00		
MX1336-C24 (I/C)	дир.	1,30	67,0	630	9540201	2.004,00	9540221	2.086,00
MX1336-TU34		2,90	97,0	630	9540241.02	3.900,00		
MX1337-D44 (I/C)	дир.	2,60	70,0	630	9540202	2.120,00	9540222	2.245,00
MX1337-TU34		2,90	97,0	630	9540242.02	3.900,00		
MX1339-D44 (I/C)	дир.	2,60	70,0	630	9540203	2.120,00	9540223	2.245,00
MX1339-TU34		2,90	97,0	630	9540243.02	3.900,00		
MX1341-D44 (I/C)	дир.	2,60	70,0	630	9540204	2.120,00	9540224	2.245,00
MX1341-TU34		2,90	97,0	630	9540244.02	3.900,00		
MX1344-T44 (I/C)	дир.	3,70	95,0	630	9540205.02	3.637,00	9540225.02	3.732,00
MX1344-T44 (I/C)	зв./треуг.		95,0	630	9540206.02	3.771,00	9540226.02	3.865,00
MX1344-TU44	дир.		99,0	630	9540245.02	4.389,00		
MX1344-TU44	зв./треуг.		99,0	630	9540246.02	4.525,00		
MX1344-T54 (I/C)	зв./треуг.	5,00	108,0	630	9540207.02	3.941,00	9540227.02	4.034,00
MX1344-TU54			113,0	630	9540247.02	4.729,00		
MX1346-T44 (I/C)	дир.	3,70	95,0	630	9540208.02	3.637,00	9540228.02	3.732,00
MX1346-T44 (I/C)	зв./треуг.		95,0	630	9540209.02	3.771,00	9540229.02	3.865,00
MX1346-TU44	дир.		99,0	630	9540248.02	4.389,00		
MX1346-TU44	зв./треуг.		99,0	630	9540249.02	4.525,00		
MX1346-T54 (I/C)	зв./треуг.	5,00	108,0	630	9540210.02	3.941,00	9540230.02	4.034,00
MX1346-TU54			113,0	630	9540250.02	4.729,00		
MX1347-T54 (I/C)	зв./треуг.	5,00	108,0	630	9540211.02	3.941,00	9540231.02	4.034,00
MX1347-TU54			113,0	630	9540251.02	4.729,00		
MX1350-T54 (I/C)	зв./треуг.	5,00	108,0	630	9540212.02	3.941,00	9540232.02	4.034,00
MX1350-TU54			113,0	630	9540252.02	4.729,00		
MX1350-T64 (I/C)	зв./треуг.	6,50	113,0	630	9540213.02	4.180,00	9540233.02	4.275,00
MX1350-TU64			118,0	630	9540253.02	4.875,00		
Взрывозащ. модели								
MX1331-C24 (I/C) Ex	дир.	1,30	67,0	630	9640200	2.124,00	9640220	2.222,00
MX1331-TU34 Ex		2,90	97,0	630	9640240.02	4.407,00		
MX1336-C24 (I/C) Ex	дир.	1,30	67,0	630	9640201	2.124,00	9640221	2.222,00
MX1336-TU34 Ex		2,90	97,0	630	9640241.02	4.407,00		
MX1337-D44 (I/C) Ex	дир.	2,60	70,0	630	9640202	2.269,00	9640222	2.361,00
MX1337-TU34 Ex		2,90	97,0	630	9640242.02	4.407,00		
MX1339-D44 (I/C) Ex	дир.	2,60	70,0	630	9640203	2.269,00	9640223	2.361,00
MX1339-TU34 Ex		2,90	97,0	630	9640243.02	4.407,00		
MX1341-D44 (I/C) Ex	дир.	2,60	70,0	630	9640204	2.269,00	9640224	2.361,00
MX1341-TU34 Ex		2,90	97,0	630	9640244.02	4.407,00		
MX1344-T44 (I/C) Ex	дир.	3,70	95,0	630	9640205.02	3.912,00	9640225.02	4.288,00
MX1344-T44 (I/C) Ex	зв./треуг.		95,0	630	9640206.02	4.043,00	9640226.02	4.423,00
MX1344-TU44 Ex	дир.		99,0	630	9640245.02	4.894,00		
MX1344-TU44 Ex	зв./треуг.		99,0	630	9640246.02	5.030,00		

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

Канализационные погружные насосы
Группа моделей 7A

Тип	Старт	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Ценовая группа	Арт.-№ Стандарт	Цена (EURO)* Стандарт	Арт.-№ Модель C	Цена (EURO)* Модель C
MX1344-T54 (I/C) Ex	зв./треуг.	5,00	108,0	630	9640207.02	4.208,00	9640227.02	4.586,00
MX1344-TU54 Ex			113,0	630	9640247.02	5.204,00		
MX1346-T44 (I/C) Ex	дир.	3,70	95,0	630	9640208.02	3.912,00	9640228.02	4.288,00
MX1346-T44 (I/C) Ex	зв./треуг.		95,0	630	9640209.02	4.043,00	9640229.02	4.423,00
MX1346-TU44 Ex	дир.		99,0	630	9640248.02	4.894,00		
MX1346-TU44 Ex	зв./треуг.		99,0	630	9640249.02	5.030,00		
MX1346-T54 (I/C) Ex	зв./треуг.	5,00	108,0	630	9640210.02	4.208,00	9640230.02	4.586,00
MX1346-TU54 Ex			113,0	630	9640250.02	5.204,00		
MX1347-T54 (I/C) Ex	зв./треуг.	5,00	108,0	630	9640211.02	4.208,00	9640231.02	4.586,00
MX1347-TU54 Ex			113,0	630	9640251.02	5.204,00		
MX1350-T54 (I/C) Ex	зв./треуг.	5,00	108,0	630	9640212.02	4.208,00	9640232.02	4.586,00
MX1350-TU54 Ex			113,0	630	9640252.02	5.204,00		
MX1350-T64 (I/C) Ex	зв./треуг.	6,50	113,0	630	9640213.02	4.509,00	9640233.02	4.901,00
MX1350-TU64 Ex			118,0	630	9640253.02	5.377,00		

Цены на модели для сухой установки (Модель TU/PU) указаны для стандартных моделей с вертикальной установкой (без подставки). Наценка на модели с горизонтальной установкой и опорными лапками.

Двигатель TU: 272,00
Двигатель PU: 282,00

MX 13... / 6-полюсные

Погружные насосы для сточной воды и фекалий

Напорный патрубок: DN80

Рабочее колесо: закрытое одноканальное колесо.

Свободный проход: 80 мм Ø

Кол-во оборотов двигат.: 960 об./мин.

Материалы: Корпус и рабочее колесо из серого чугуна.

Комплектация / код модели:

T: Тип двигателя

U: затопленный двигатель/ контроль герм. в маслянной камере

Ex: взрывозащищённые

/C: и контроль герметизации в маслянной камере

Комплектация с 10 м. соед. кабеля

со своб. концом



Тип	Старт	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Ценовая группа	Арт.-№ Стандарт	Цена (EURO)* Стандарт	Арт.-№ Модель C	Цена (EURO)* Модель C
Стандартная модель								
MX1337-T26 (I/C)	дир.	1,60	92,0	630	9561501.02	3.324,00	9561507.02	3.474,00
MX1337-TU26				630	9561513.02	4.063,00		
MX1338-T26 (I/C)	дир.	1,60	92,0	630	9561502.02	3.324,00	9561508.02	3.474,00
MX1338-TU26				630	9561514.02	4.063,00		
MX1341-T26 (I/C)	дир.	1,60	92,0	630	9561503.02	3.324,00	9561509.02	3.474,00
MX1341-TU26				630	9561515.02	4.063,00		
MX1344-T26 (I/C)	дир.	1,60	107,0	630	9561504.02	3.576,00	9561510.02	3.725,00
MX1344-TU26				630	9561516.02	4.315,00		
MX1347-T26 (I/C)	дир.	1,60	107,0	630	9561505.02	3.576,00	9561511.02	3.725,00
MX1347-TU26				630	9561517.02	4.315,00		
MX1350-T26 (I/C)	дир.	1,60	107,0	630	9561506.02	3.576,00	9561512.02	3.725,00
MX1350-TU26				630	9561518.02	4.315,00		
Взрывозащ. модели								
MX1337-T26 (I/C) Ex	дир.	1,60	96,0	630	9661501.02	3.589,00	9661507.02	3.840,00
MX1337-TU26 Ex				630	9661513.02	4.466,00		
MX1338-T26 (I/C) Ex	дир.	1,60	96,0	630	9661502.02	3.589,00	9661508.02	3.840,00
MX1338-TU26 Ex				630	9661514.02	4.466,00		

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

www.homa-pumpen.de

Канализационные погружные насосы
Группа моделей 7A

Тип	Старт	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Ценовая группа	Арт.-№ Стандарт	Цена (EURO)* Стандарт	Арт.-№ Модель C	Цена (EURO)* Модель C
MX1341-T26 (I/C) Ex	дир.	1,60	96,0	630	9661503.02	3.589,00	9661509.02	3.840,00
MX1341-TU26 Ex				630	9661515.02	4.466,00		
MX1344-T26 (I/C) Ex	дир.	1,60	112,0	630	9661504.02	3.857,00	9661510.02	4.107,00
MX1344-TU26 Ex				630	9661516.02	4.733,00		
MX1347-T26 (I/C) Ex	дир.	1,60	112,0	630	9661505.02	3.857,00	9661511.02	4.107,00
MX1347-TU26 Ex				630	9661517.02	4.733,00		
MX1350-T26 (I/C) Ex	дир.	1,60	112,0	630	9661506.02	3.857,00	9661512.02	4.107,00
MX1350-TU26 EX				630	9661518.02	4.733,00		

Цены на модели для сухой установки (Модель TU/PU) указаны для стандартных моделей с вертикальной установкой (без подставки). Наценка на модели с горизонтальной установкой и опорными лапками.

Двигатель TU: 272,00

V 13... / 2-полюсные

Погружные насосы для сточной воды и фекалий

Напорный патрубок: DN 80

Рабочее колесо: свободное рабочее колесо

Свободный проход: 80 мм Ø

Кол-во оборотов двигателя: 2900 об./мин.

Материалы: Корпус и рабочее колесо из серого чугуна.

Комплектация / код модели:

T, P: Тип двигателя

U: затопленный двигатель/ контроль герм. в масляной камере

Ex: взрывозащищенные

/C: и контроль герметизации в масляной камере,

P...взрывозащ. двигателя с дополнит. контролем

влажности кабельного соединения

Комплектация с 10 м. соед. кабеля

со своб. концом



Тип	Старт	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Ценовая группа	Арт.-№ Стандарт	Цена (EURO)* Стандарт	Арт.-№ Модель C	Цена (EURO)* Модель C
Стандартная модель								
V 1332-T62 (I/C)	зв./треуг.	6,50	91,0	650	9544000.02	3.748,00	9544010.02	3.843,00
V 1332-TU62			94,0	650	9544020.02	4.438,00		
V 1333-T62 (I/C)	зв./треуг.	6,50	91,0	650	9544001.02	3.748,00	9544011.02	3.843,00
V 1333-TU62			94,0	650	9544021.02	4.438,00		
V 1334-T62 (I/C)	зв./треуг.	6,50	91,0	650	9544002.02	3.748,00	9544012.02	3.843,00
V 1334-TU62			94,0	650	9544022.02	4.438,00		
V 1335-T72 (I/C)	зв./треуг.	9,50	103,0	650	9544003.02	3.998,00	9544013.02	4.092,00
V 1335-TU72			108,0	650	9544023.02	4.753,00		
V 1337-T72 (I/C)	зв./треуг.	9,50	103,0	650	9544004.02	3.998,00	9544014.02	4.092,00
V 1337-TU72			108,0	650	9544024.02	4.753,00		
V 1339-T82 (I/C)	зв./треуг.	11,50	108,0	650	9544005.02	4.184,00	9544015.02	4.278,00
V 1339-TU82			113,0	650	9544025.02	4.942,00		
V 1342-P102 (I/C)	зв./треуг.	19,60	176,0	650	9543070.02	5.513,00	9543076.02	5.729,00
V 1342-PU102			188,0	650	9543082.02	6.455,00		
V 1343-P102 (I/C)	зв./треуг.	19,60	176,0	650	9543071.02	5.513,00	9543077.02	5.729,00
V 1343-PU102			188,0	650	9543083.02	6.455,00		
V 1344-P102 (I/C)	зв./треуг.	19,60	176,0	650	9543072.02	5.513,00	9543078.02	5.729,00
V 1344-PU102			188,0	650	9543084.02	6.455,00		
V 1345-P122 (I/C)	зв./треуг.	25,40	196,0	650	9543073.02	6.025,00	9543079.02	6.248,00
V 1345-PU122			208,0	650	9543085.02	7.039,00		
V 1346-P122 (I/C)	зв./треуг.	25,40	196,0	650	9543074.02	6.025,00	9543080.02	6.248,00
V 1346-PU122			208,0	650	9543086.02	7.039,00		
Взрывозащ. модели								
V 1332-T62 (I/C) Ex	зв./треуг.	6,50	91,0	650	9644000.02	4.031,00	9644010.02	4.413,00
V 1332-TU62 Ex			94,0	650	9644020.02	4.890,00		
V 1333-T62 (I/C) Ex	зв./треуг.	6,50	91,0	650	9644001.02	4.031,00	9644011.02	4.413,00
V 1333-TU62 Ex			94,0	650	9644021.02	4.890,00		

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

www.homa-pumpen.de

Канализационные погружные насосы
Группа моделей 7A

Тип	Старт	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Ценовая группа	Арт.-№ Стандарт	Цена (EURO)* Стандарт	Арт.-№ Модель С	Цена (EURO)* Модель С
V 1334-T62 (I/C) Ex	зв./треуг.	6,50	91,0	650	9644002.02	4.031,00	9644012.02	4.413,00
V 1334-TU62 Ex			94,0	650	9644022.02	4.890,00		
V 1335-T72 (I/C) Ex	зв./треуг.	9,50	103,0	650	9644003.02	4.278,00	9644013.02	4.657,00
V 1335-TU72 Ex			108,0	650	9644023.02	5.136,00		
V 1337-T72 (I/C) Ex	зв./треуг.	9,50	103,0	650	9644004.02	4.278,00	9644014.02	4.657,00
V 1337-TU72 Ex			108,0	650	9644024.02	5.136,00		
V 1339-T82 (I/C) Ex	зв./треуг.	11,50	108,0	650	9644005.02	4.466,00	9644015.02	4.846,00
V 1339-TU82 Ex			113,0	650	9644025.02	5.324,00		
V 1342-P102 (I/C) Ex	зв./треуг.	19,60	188,0	650	9643070.02	6.426,00	9643076.02	7.221,00
V 1342-PU102 Ex			200,0	650	9643082.02	7.453,00		
V 1343-P102 (I/C) Ex	зв./треуг.	19,60	188,0	650	9643071.02	6.426,00	9643077.02	7.221,00
V 1343-PU102 Ex	зв./треуг.		200,0	650	9643083.02	7.453,00		
V 1344-P102 (I/C) Ex	зв./треуг.	19,60	188,0	650	9643072.02	6.426,00	9643078.02	7.221,00
V 1344-PU102 Ex	зв./треуг.		200,0	650	9643084.02	7.453,00		
V 1345-P122 (I/C) Ex	зв./треуг.	25,40	208,0	650	9643073.02	6.967,00	9643079.02	7.708,00
V 1345-PU122 Ex	зв./треуг.		220,0	650	9643085.02	7.992,00		
V 1346-P122 (I/C) Ex	зв./треуг.	25,40	208,0	650	9643074.02	6.967,00	9643080.02	7.708,00
V 1346-PU122 Ex	зв./треуг.		220,0	650	9643086.02	7.992,00		

Цены на модели для сухой установки (Модель TU/PU) указаны для стандартных моделей с вертикальной установкой (без подставок). Наценка на модели с горизонтальной установкой и опорными лапками.

Двигатель TU: 272,00
Двигатель PU: 282,00

V(X) 13... / 4-полюсные

Погружные насосы для сточной воды и фекалий

Напорный патрубок DN 80

Рабочее колесо: свободное рабочее колесо

Свободный проход: 80 мм Ø

Кол-во оборотов двигат.: 1450 об./мин.

Материалы: Корпус и рабочее колесо из серого чугуна.

Комплектация / код модели:

C, D, T: Тип двигателя

U: затопленный двигатель/ контроль герм. в маслянной камере

Ex: взрывозащищённые

/C: и контроль герметизации в маслянной камере

Комплектация с 10 м. свод. кабеля

со своб. концом



Тип	Старт	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Ценовая группа	Арт.-№ Стандарт	Цена (EURO)* Стандарт	Арт.-№ Модель С	Цена (EURO)* Модель С
Стандартная модель								
V 1334-C24 (I/C)	дир.	1,30	63,0	660	9543000.01	1.901,00	9543005.01	1.979,00
V 1334-TU34		2,90	86,0	660	9544100.02	3.792,00		
V 1336-C24 (I/C)	дир.	1,30	63,0	660	9543002.01	1.901,00	9543003.01	1.979,00
V 1336-TU34		2,90	86,0	660	9544101.02	3.792,00		
V 1344-D44 (I/C)	дир.	2,60	66,0	660	9543004.01	2.018,00	9543001.01	2.138,00
V 1344-TU34		2,90	90,0	660	9544102.02	3.792,00		
V 1346-D44 (I/C)	дир.	2,60	66,0	660	9543006.01	2.018,00	9543008.01	2.138,00
V 1346-TU34		2,90	90,0	660	9544103.02	3.792,00		
VX 1345-T44 (I/C)	дир.	3,70	107,0	660	9544295.02	3.530,00	9544300.02	3.625,00
VX 1345-T44 (I/C)	зв./треуг.		107,0	660	9544296.02	3.664,00	9544301.02	3.757,00
VX 1345-TU44	дир.		110,0	660	9544305.02	4.282,00		
VX 1345-TU44	зв./треуг.		110,0	660	9544306.02	4.418,00		
VX 1345-T54 (I/C)	зв./треуг.	5,00	117,0	660	9544297.02	3.834,00	9544302.02	3.926,00
VX 1345-TU54			121,0	660	9544307.02	4.622,00		
VX 1346-T54 (I/C)	зв./треуг.	5,00	118,0	660	9544298.02	3.834,00	9544303.02	3.926,00
VX 1346-TU54			122,0	660	9544308.02	4.622,00		
VX 1346-T64 (I/C)	зв./треуг.	6,50	121,0	660	9544299.02	4.166,00	9544304.02	4.167,00
VX 1346-TU64			125,0	660	9544309.02	4.768,00		

* Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

/www.homa-pumpen.de

Канализационные погружные насосы
Группа моделей 7A

Взрывозащ. модели								
Тип	Старт	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Ценовая группа	Арт.-№ Стандарт	Цена (EURO)* Стандарт	Арт.-№ Модель С	Цена (EURO)* Модель С
V 1334-C24 (I/C) Ex	дир.	1,30	64,0	660	9643000.01	2.016,00	9643005.01	2.117,00
V 1334-TU34 Ex		2,90	87,0	660	9644100.02	4.299,00		
V 1336-C24 (I/C) Ex	дир.	1,30	64,0	660	9643002.01	2.016,00	9643003.01	2.117,00
V 1336-TU34 Ex		2,90	87,0	660	9644101.02	4.299,00		
V 1344-D44 (I/C) Ex	дир.	2,60	67,0	660	9643004.01	2.164,00	9643001.01	2.251,00
V 1344-TU34 Ex		2,90	91,0	660	9644102.02	4.299,00		
V 1346-D44 (I/C) Ex	дир.	2,60	67,0	660	9643006.01	2.164,00	9643008.01	2.251,00
V 1346-TU34 Ex	дир.	2,90	91,0	660	9644103.02	4.299,00		
VX 1345-T44 (I/C) Ex	дир.	3,70	107,0	660	9644295.02	3.804,00	9644300.02	4.181,00
VX 1345-T44 (I/C) Ex	зв./треуг.	3,70	107,0	660	9644296.02	3.936,00	9644301.02	4.315,00
VX 1345-TU44 Ex	дир.		110,0	660	9644305.02	4.787,00		
VX 1345-TU44 Ex	зв./треуг.		110,0	660	9644306.02	4.922,00		
VX 1345-T54 (I/C) Ex	зв./треуг.	5,00	117,0	660	9644297.02	4.101,00	9644302.02	4.478,00
VX 1345-TU54 Ex	зв./треуг.		121,0	660	9644307.02	5.097,00		
VX 1346-T54 (I/C) Ex	зв./треуг.	5,00	118,0	660	9644298.02	4.101,00	9644303.02	4.478,00
VX 1346-TU54 Ex	зв./треуг.		122,0	660	9644308.02	5.097,00		
VX 1346-T64 (I/C) Ex	зв./треуг.	6,50	121,0	660	9644299.02	4.402,00	9644304.02	4.793,00
VX 1346-TU64 Ex	зв./треуг.		125,0	660	9644309.02	5.270,00		

Цены на модели для сухой установки (Модель TU) указаны для стандартных моделей с вертикальной установкой (без подставки). Наценка на модели с горизонтальной установкой и опорными лапками.

272,00

Канализационные погружные насосы
Группа моделей 7A

MX 23... / 2-полюсные

Погружные насосы для сточной воды и фекалий

Напорный патрубок DN 100

Рабочее колесо: закрытое одноканальное колесо.

Свободный проход: 80 мм Ø

Кол-во оборотов двигат.: 2900 об./мин.

Материалы: Корпус и рабочее колесо из серого чугуна.

Комплектация / код модели:

T, P: Тип двигателя

U: затопленный двигатель/ контроль герм. в масляной камере

Ex: взрывозащищённые

/C: и контроль герметизации в масляной камере,

P...взрывозащ. двигателя с дополнит. контролем

влажности кабельного соединения

Комплектация с 10 м. соед. кабеля

со своб. концом



Тип	Старт	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Ценовая группа	Арт.-№ Стандарт	Цена (EURO)* Стандарт	Арт.-№ Модель С	Цена (EURO)* Модель С
Стандартная модель								
MX2330-T72 (I/C)	зв./треуг.	9,50	105,0	620	9522800.02	4.190,00	9522830.02	4.282,00
MX2330-TU72			110,0	620	9522860.02	4.885,00		
MX2331-T72 (I/C)	зв./треуг.	9,50	105,0	620	9522801.02	4.190,00	9522831.02	4.282,00
MX2331-TU72			110,0	620	9522861.02	4.885,00		
MX2331-T82 (I/C)	зв./треуг.	11,50	110,0	620	9522802.02	4.292,00	9522832.02	4.384,00
MX2331-TU82			115,0	620	9522862.02	5.097,00		
MX2335-T72 (I/C)	зв./треуг.	9,50	105,0	620	9522803.02	4.190,00	9522833.02	4.282,00
MX2335-TU72			110,0	620	9522863.02	4.885,00		
MX2335-T82 (I/C)	зв./треуг.	11,50	110,0	620	9522804.02	4.292,00	9522834.02	4.384,00
MX2335-TU82			115,0	620	9522864.02	5.097,00		
MX2336-T82 (I/C)	зв./треуг.	11,50	110,0	620	9522805.02	4.292,00	9522835.02	4.384,00
MX2336-TU82			115,0	620	9522865.02	5.097,00		

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

www.homa-pumpen.de

Канализационные погружные насосы
Группа моделей 7A

Тип	Старт	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Ценовая группа	Арт.-№ Стандарт	Цена (EURO)* Стандарт	Арт.-№ Модель С	Цена (EURO)* Модель С
MX2336-P92 (I/C)	зв./треуг.	14,40	180,0	620	9522817.02	5.622,00	9522847.02	5.839,00
MX2336-PU92			192,0	620	9522877.02	6.545,00		
MX2337-T82 (I/C)	зв./треуг.	11,50	110,0	620	9522807.02	4.292,00	9522837.02	4.384,00
MX2337-TU82			115,0	620	9522867.02	5.097,00		
MX2337-P102 (I/C)	зв./треуг.	19,60	180,0	620	9522808.02	5.622,00	9522838.02	5.839,00
MX2337-PU102			192,0	620	9522868.02	6.545,00		
MX2338-P102 (I/C)	зв./треуг.	19,60	180,0	620	9522809.02	5.622,00	9522839.02	5.839,00
MX2338-PU102			192,0	620	9522869.02	6.545,00		
MX2339-P102 (I/C)	зв./треуг.	19,60	180,0	620	9522810.02	5.622,00	9522840.02	5.839,00
MX2339-PU102			192,0	620	9522870.02	6.545,00		
MX2339-P122 (I/C)	зв./треуг.	25,40	200,0	620	9522811.02	6.273,00	9522841.02	6.499,00
MX2339-PU122			212,0	620	9522871.02	7.345,00		
MX2341-P102 (I/C)	зв./треуг.	19,60	180,0	620	9522812.02	5.622,00	9522842.02	5.839,00
MX2341-PU102			192,0	620	9522872.02	6.545,00		
MX2341-P122 (I/C)	зв./треуг.	25,40	200,0	620	9522813.02	6.273,00	9522843.02	6.499,00
MX2341-PU122			212,0	620	9522873.02	7.345,00		
MX2344-P122 (I/C)	зв./треуг.	25,40	203,0	620	9522815.02	6.551,00	9522845.02	6.776,00
MX2344-PU122			215,0	620	9522875.02	7.539,00		
Взрывозащ. модели								
MX2330-T72 (I/C) Ex	зв./треуг.	9,50	105,0	620	9622800.02	4.382,00	9622830.02	4.754,00
MX2330-TU72 Ex			110,0	620	9622860.02	5.387,00		
MX2331-T72 (I/C) Ex	зв./треуг.	9,50	105,0	620	9622801.02	4.382,00	9622831.02	4.754,00
MX2331-TU72 Ex			110,0	620	9622861.02	5.387,00		
MX2331-T82 (I/C) Ex	зв./треуг.	11,50	110,0	620	9622802.02	4.541,00	9622832.02	4.912,00
MX2331-TU82 Ex			115,0	620	9622862.02	5.597,00		
MX2335-T72 (I/C) Ex	зв./треуг.	9,50	105,0	620	9622803.02	4.382,00	9622833.02	4.754,00
MX2335-TU72 Ex			110,0	620	9622863.02	5.387,00		
MX2335-T82 (I/C) Ex	зв./треуг.	11,50	110,0	620	9622804.02	4.541,00	9622834.02	4.912,00
MX2335-TU82 Ex			115,0	620	9622864.02	5.542,00		
MX2336-T82 (I/C) Ex	зв./треуг.	11,50	110,0	620	9622805.02	4.541,00	9622835.02	4.912,00
MX2336-TU82 Ex			115,0	620	9622865.02	5.542,00		
MX2336-P92 (I/C) Ex	зв./треуг.	14,40	192,0	620	9622817.02	6.512,00	9622847.02	7.308,00
MX2336-PU92 Ex			204,0	620	9622877.02	7.413,00		
MX2337-T82 (I/C) Ex	зв./треуг.	11,50	110,0	620	9622807.02	4.541,00	9622837.02	4.912,00
MX2337-TU82 Ex			115,0	620	9622867.02	5.542,00		
MX2337-P102 (I/C) Ex	зв./треуг.	19,60	192,0	620	9622808.02	6.512,00	9622838.02	7.045,00
MX2337-PU102 Ex			204,0	620	9622868.02	7.413,00		
MX2338-P102 (I/C) Ex	зв./треуг.	19,60	192,0	620	9622809.02	6.512,00	9622839.02	7.308,00
MX2338-PU102 Ex			204,0	620	9622869.02	7.413,00		
MX2339-P102 (I/C) Ex	зв./треуг.	19,60	192,0	620	9622810.02	6.512,00	9622840.02	7.308,00
MX2339-PU102 Ex			204,0	620	9622870.02	7.413,00		
MX2339-P122 (I/C) Ex	зв./треуг.	25,40	212,0	620	9622811.02	7.210,00	9622841.02	8.035,00
MX2339-PU122 Ex			224,0	620	9622871.02	8.427,00		
MX2341-P102 (I/C) Ex	зв./треуг.	19,60	192,0	620	9622812.02	6.512,00	9622842.02	7.308,00
MX2341-PU102 Ex			204,0	620	9622872.02	7.413,00		
MX2341-P122 (I/C) Ex	зв./треуг.	25,40	212,0	620	9622813.02	7.210,00	9622843.02	8.035,00
MX2341-PU122 Ex			224,0	620	9622873.02	8.427,00		
MX2344-P122 (I/C) Ex	зв./треуг.	25,40	215,0	620	9622815.02	7.418,00	9622845.02	8.233,00
MX2344-PU122 Ex			227,0	620	9622875.02	8.707,00		

Цены на модели для сухой установки (Модель TU/PU) указаны для стандартных моделей с вертикальной установкой (без подставок). Наценка на модели с горизонтальной установкой и опорными лапками.

Двигатель TU: 272,00
 Двигатель PU: 282,00

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

www.homa-pumpen.de

**Канализационные погружные насосы
Группа моделей 7A**

MX 23... / 4-полюсные

Погружные насосы для сточной воды и фекалий

Напорный патрубок DN 100

Рабочее колесо: закрытое одноканальное колесо

Свободный проход: 80 мм Ø

Кол-во оборотов двигат.: 1450 об./мин.

Материалы: Корпус и рабочее колесо из серого чугуна

Комплектация / код модели:

C, D, T: Тип двигателя

U: затопленный двигатель/ контроль герм. в масляной камере

Ex: взрывозащищенные

/C: и контроль герметизации в масляной камере

Комплектация с 10 м. соед. кабеля

со своб. концом



Тип	Старт	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Ценовая группа	Арт.-№ Стандарт	Цена (EURO)* Стандарт	Арт.-№ Модель C	Цена (EURO)* Модель C
MX2331-C24 (I/C)	дир.	1,30	68,0	630	9540300	2.081,00	9540320	2.163,00
MX2331-TU34		2,90	98,0	630	9540340.02	3.967,00		
MX2336-C24 (I/C)	дир.	1,30	68,0	630	9540301	2.081,00	9540321	2.163,00
MX2336-TU34		2,90	98,0	630	9540341.02	3.967,00		
MX2337-D44 (I/C)	дир.	2,60	71,0	630	9540302	2.196,00	9540322	2.328,00
MX2337-TU34		2,90	98,0	630	9540342.02	3.967,00		
MX2339-D44 (I/C)	дир.	2,60	71,0	630	9540303	2.196,00	9540323	2.328,00
MX2339-TU34		2,90	98,0	630	9540343.02	3.967,00		
MX2341-D44 (I/C)	дир.	2,60	71,0	630	9540304	2.196,00	9540324	2.328,00
MX2341-TU34		2,90	98,0	630	9540344.02	3.967,00		
MX2344-T44 (I/C)	дир.	3,70	96,0	630	9540305.02	3.675,00	9540325.02	3.768,00
MX2344-T44 (I/C)	зв./треуг.		96,0	630	9540306.02	3.807,00	9540326.02	3.891,00
MX2344-TU44	дир.		100,0	630	9540345.02	4.419,00		
MX2344-TU44	зв./треуг.		100,0	630	9540346.02	4.555,00		
MX2344-T54 (I/C)	зв./треуг.	5,00	109,0	630	9540307.02	3.972,00	9540327.02	4.055,00
MX2344-TU54			114,0	630	9540347.02	4.785,00		
MX2346-T44 (I/C)	дир.	3,70	96,0	630	9540308.02	3.675,00	9540328.02	3.768,00
MX2346-T44 (I/C)	зв./треуг.		96,0	630	9540309.02	3.808,00	9540329.02	3.893,00
MX2346-TU44	дир.		100,0	630	9540348.02	4.419,00		
MX2346-TU44	зв./треуг.		100,0	630	9540349.02	4.555,00		
MX2346-T54 (I/C)	зв./треуг.	5,00	109,0	630	9540310.02	3.972,00	9540330.02	4.055,00
MX2346-TU54			114,0	630	9540350.02	4.785,00		
MX2347-T54 (I/C)	зв./треуг.	5,00	109,0	630	9540311.02	3.972,00	9540331.02	4.055,00
MX2347-TU54			114,0	630	9540351.02	4.785,00		
MX2347-T64 (I/C)	зв./треуг.	6,50	114,0	630	9540312.02	4.212,00	9540332.02	4.293,00
MX2347-TU64			119,0	630	9540352.02	4.922,00		
MX2350-T54 (I/C)	зв./треуг.	5,00	109,0	630	9540313.02	3.972,00	9540333.02	4.055,00
MX2350-TU54			114,0	630	9540353.02	4.785,00		
MX2350-T64 (I/C)	зв./треуг.	6,50	114,0	630	9540314.02	4.212,00	9540334.02	4.293,00
MX2350-TU64			119,0	630	9540354.02	4.922,00		
Взрывозащ. модели								
MX2331-C24 (I/C) Ex	дир.	1,30	68,0	630	9640300	2.190,00	9640320	2.267,00
MX2331-TU34 Ex		2,90	98,0	630	9640340.02	4.445,00		
MX2336-C24 (I/C) Ex	дир.	1,30	68,0	630	9640301	2.190,00	9640321	2.267,00
MX2336-TU34 Ex		2,90	98,0	630	9640341.02	4.445,00		
MX2337-D44 (I/C) Ex	дир.	2,60	71,0	630	9640302	2.341,00	9640322	2.423,00
MX2337-TU34 Ex		2,90	98,0	630	9640342.02	4.445,00		
MX2339-D44 (I/C) Ex	дир.	2,60	71,0	630	9640303	2.341,00	9640323	2.423,00
MX2339-TU34 Ex		2,90	98,0	630	9640343.02	4.445,00		
MX2341-D44 (I/C) Ex	дир.	2,60	71,0	630	9640304	2.341,00	9640324	2.423,00
MX2341-TU34 Ex		2,90	98,0	630	9640344.02	4.445,00		
MX2344-T44 (I/C) Ex	дир.	3,70	96,0	630	9640305.02	3.934,00	9640325.02	4.321,00
MX2344-T44 (I/C) Ex	зв./треуг.		96,0	630	9640306.02	4.065,00	9640326.02	4.458,00
MX2344-TU44 Ex	дир.		100,0	630	9640345.02	4.916,00		
MX2344-TU44 Ex	зв./треуг.		100,0	630	9640346.02	5.052,00		

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

www.homa-pumpen.de

Канализационные погружные насосы
Группа моделей 7A

Тип	Старт	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Ценовая группа	Арт.-№ Стандарт	Цена (EURO)* Стандарт	Арт.-№ Модель С	Цена (EURO)* Модель С
MX2344-T54 (I/C) Ex	зв./треуг.	5,00	109,0	630	9640307.02	4.229,00	9640327.02	4.619,00
MX2344-TU54 Ex			114,0	630	9640347.02	5.228,00		
MX2346-T44 (I/C) Ex	дир.	3,70	96,0	630	9640308.02	3.934,00	9640328.02	4.321,00
MX2346-T44 (I/C) Ex	зв./треуг.		96,0	630	9640309.02	4.065,00	9640329.02	4.458,00
MX2346-TU44 Ex	дир.		100,0	630	9640348.02	4.916,00		
MX2346-TU44 Ex	зв./треуг.		100,0	630	9640349.02	5.052,00		
MX2346-T54 (I/C) Ex	зв./треуг.	5,00	96,0	630	9640310.02	4.229,00	9640330.02	4.619,00
MX2346-TU54 Ex			114,0	630	9640350.02	5.228,00		
MX2347-T54 (I/C) Ex	зв./треуг.	5,00	109,0	630	9640311.02	4.229,00	9640331.02	4.619,00
MX2347-TU54 Ex			114,0	630	9640351.02	5.228,00		
MX2347-T64 (I/C) Ex	зв./треуг.	6,50	114,0	630	9640312.02	4.545,00	9640332.02	4.934,00
MX2347-TU64 Ex			119,0	630	9640352.02	5.405,00		
MX2350-T54 (I/C) Ex	зв./треуг.	5,00	109,0	630	9640313.02	4.229,00	9640333.02	4.619,00
MX2350-TU54 Ex			114,0	630	9640353.02	5.228,00		
MX2350-T64 (I/C) Ex	зв./треуг.	6,50	114,0	630	9640314.02	4.545,00	9640334.02	4.934,00
MX2350-TU64 Ex			119,0	630	9640354.02	5.405,00		

Цены на модели для сухой установки(Модель TU) указаны для стандартных моделей с вертикальной установкой (без подставки). Наценка на модели с горизонтальной установкой и опорными лапками.

272,00

Канализационные погружные насосы
Группа моделей 7A

V 23... / 2-полюсные

Погружные насосы для сточной воды и фекалий

Напорный патрубок: DN 100

Рабочее колесо: свободное рабочее колесо

Свободный проход: 80 мм Ø

Кол-во оборотов двигат.: 2900 об./мин.

Материалы: Корпус и рабочее колесо из серого чугуна.

Комплектация / код модели:

T, P: Тип двигателя

U: затопленный двигатель/ контроль герм. в масляной камере

Ex: взрывозащищенные

/C: и контроль герметизации в масляной камере.

P..взрывозащ. двигателя с дополнит. контролем

влажности кабельного соединения

Комплектация с 10 м. соед. кабеля

со своб. концом



Тип	Старт	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Ценовая группа	Арт.-№ Стандарт	Цена (EURO)* Стандарт	Арт.-№ Модель C	Цена (EURO)* Модель C
Стандартная модель								
V 2332-T62 (I/C)	зв./треуг.	6,50	93,0	650	9544040.02	3.813,00	9544050.02	3.907,00
V 2332-TU62			96,0	650	9544060.02	4.503,00		
V 2333-T62 (I/C)	зв./треуг.	6,50	93,0	650	9544041.02	3.813,00	9544051.02	3.907,00
V 2333-TU62			96,0	650	9544061.02	4.503,00		
V 2334-T62 (I/C)	зв./треуг.	6,50	93,0	650	9544042.02	3.813,00	9544052.02	3.907,00
V 2334-TU62			96,0	650	9544062.02	4.503,00		
V 2335-T72 (I/C)	зв./треуг.	9,50	105,0	650	9544043.02	4.061,00	9544053.02	4.156,00
V 2335-TU72			110,0	650	9544063.02	4.817,00		
V 2337-T72 (I/C)	зв./треуг.	9,50	105,0	650	9544044.02	4.061,00	9544054.02	4.156,00
V 2337-TU72			110,0	650	9544064.02	4.817,00		
V 2339-T82 (I/C)	зв./треуг.	11,50	110,0	650	9544045.02	4.249,00	9544055.02	4.343,00
V 2339-TU82			115,0	650	9544065.02	5.012,00		
V 2342-P102 (I/C)	зв./треуг.	19,60	178,0	650	9543100.02	5.576,00	9543106.02	5.792,00
V 2342-PU102			190,0	650	9543112.02	6.518,00		
V 2343-P102 (I/C)	зв./треуг.	19,60	178,0	650	9543101.02	5.576,00	9543107.02	5.792,00
V 2343-PU102			190,0	650	9543113.02	6.518,00		
V 2344-P102 (I/C)	зв./треуг.	19,60	178,0	650	9543102.02	5.576,00	9543108.02	5.792,00
V 2344-PU102			190,0	650	9543114.02	6.518,00		
V 2345-P122 (I/C)	зв./треуг.	25,40	198,0	650	9543103.02	6.091,00	9543109.02	6.313,00
V 2345-PU122			210,0	650	9543115.02	7.110,00		
V 2346-P122 (I/C)	зв./треуг.	25,40	198,0	650	9543104.02	6.091,00	9543110.02	6.313,00
V 2346-PU122			210,0	650	9543116.02	7.110,00		
Взрывозащ. модели								
V 2332-T62 (I/C) Ex	зв./треуг.	6,50	93,0	650	9644040.02	4.096,00	9644050.02	4.475,00
V 2332-TU62 Ex			96,0	650	9644060.02	5.002,00		
V 2333-T62 (I/C) Ex	зв./треуг.	6,50	93,0	650	9644041.02	4.096,00	9644051.02	4.475,00
V 2333-TU62 Ex			96,0	650	9644061.02	5.002,00		
V 2334-T62 (I/C) Ex	зв./треуг.	6,50	93,0	650	9644042.02	4.096,00	9644052.02	4.475,00
V 2334-TU62 Ex			96,0	650	9644062.02	4.953,00		
V 2335-T72 (I/C) Ex	зв./треуг.	9,50	105,0	650	9644043.02	4.343,00	9644053.02	4.721,00
V 2335-TU72 Ex			110,0	650	9644063.02	5.324,00		
V 2337-T72 (I/C) Ex	зв./треуг.	9,50	105,0	650	9644044.02	4.343,00	9644054.02	4.721,00
V 2337-TU72 Ex			110,0	650	9644064.02	5.324,00		
V 2339-T82 (I/C) Ex	зв./треуг.	11,50	110,0	650	9644045.02	4.526,00	9644055.02	4.907,00
V 2339-TU82 Ex			115,0	650	9644065.02	5.460,00		
V 2342-P102 (I/C) Ex	зв./треуг.	19,60	190,0	650	9643100.02	6.489,00	9643106.02	7.283,00
V 2342-PU102 Ex			202,0	650	9643112.02	7.518,00		

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

www.homa-pumpen.de

Канализационные погружные насосы
Группа моделей 7A

Тип	Старт	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Ценовая группа	Арт.-№ Стандарт	Цена (EURO)* Стандарт	Арт.-№ Модель C	Цена (EURO)* Модель C
V 2343-P102 (I/C) Ex	зв./треуг.	19,60	190,0	650	9643101.02	6.489,00	9643107.02	7.283,00
V 2343-PU102 Ex			202,0	650	9643113.02	7.518,00		
V 2344-P102 (I/C) Ex	зв./треуг.	19,60	190,0	650	9643102.02	6.489,00	9643108.02	7.283,00
V 2344-PU102 Ex			202,0	650	9643114.02	7.518,00		
V 2345-P122 (I/C) Ex	зв./треуг.	25,40	210,0	650	9643103.02	7.031,00	9643109.02	7.773,00
V 2345-PU122 Ex			222,0	650	9643115.02	8.060,00		
V 2346-P122 (I/C) Ex	зв./треуг.	25,40	222,0	650	9643104.02	7.031,00	9643110.02	7.773,00
V 2346-PU122 Ex			234,0	650	9643116.02	8.060,00		

Цены на модели для сухой установки (Модель TU/PU) указаны для стандартных моделей с вертикальной установкой (без подставок). Наценка на модели с горизонтальной установкой и опорными лапками.

Двигатель TU: 272,00
Двигатель PU: 282,00

V(X) 23... / 4-полюсные

Погружные насосы для сточной воды и фекалий

Напорный патрубок: DN 100

Рабочее колесо: свободное рабочее колесо

Свободный проход: 80 мм Ø

Кол-во оборотов двигателя: 1450 об./мин.

Материалы: Корпус и рабочее колесо из серого чугуна.

Комплектация / код модели:

C, D, T: Тип двигателя

U: затопленный двигатель/ контроль герм. в масляной камере

Ex: взрывозащищённые

/C: и контроль герметизации в масляной камере

Комплектация с 10 м. свод. кабеля

со своб. концом



Тип	Старт	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Ценовая группа	Арт.-№ Стандарт	Цена (EURO)* Стандарт	Арт.-№ Модель C	Цена (EURO)* Модель C
Стандартная модель								
V 2334-C24 (I/C)	дир.	1,30	65,0	660	9543231	1.968,00	9543236	2.048,00
V 2334-TU34		2,90	87,0	660	9544120.02	3.837,00		
V 2336-C24 (I/C)	дир.	1,30	65,0	660	9543232	1.968,00	9543237	2.048,00
V 2336-TU34		2,90	87,0	660	9544121.02	3.837,00		
V 2344-D44 (I/C)	дир.	2,60	68,0	660	9543233	2.085,00	9543238	2.206,00
V 2344-TU34		2,90	91,0	660	9544122.02	3.837,00		
V 2346-D44 (I/C)	дир.	2,60	68,0	660	9543234	2.085,00	9543239	2.206,00
V 2346-TU34		2,90	91,0	660	9544123.02	3.837,00		
VX 2345-T44 (I/C)	дир.	3,70	109,0	660	9544335.02	3.584,00	9544340.02	3.679,00
VX 2345-T44 (I/C)	зв./треуг.	3,70	109,0	660	9544336.02	3.718,00	9544341.02	3.812,00
VX 2345-TU44	дир.		112,0	660	9544345.02	4.336,00		
VX 2345-TU44	зв./треуг.		112,0	660	9544346.02	4.472,00		
VX 2345-T64 (I/C)	зв./треуг.	5,00	119,0	660	9544337.02	3.888,00	9544342.02	3.981,00
VX 2345-TU54			123,0	660	9544347.02	4.676,00		
VX 2346-T64 (I/C)	зв./треуг.	5,00	120,0	660	9544338.02	3.888,00	9544343.02	3.981,00
VX 2346-TU54			124,0	660	9544348.02	4.676,00		
VX 2346-T64 (I/C)	зв./треуг.	6,50	123,0	660	9544339.02	4.220,00	9544344.02	4.222,00
VX 2346-TU64			127,0	660	9544349.02	4.822,00		
Взрывозащ. модели								
V 2334-C24 (I/C) Ex	дир.	1,30	66,0	660	9643231	2.082,00	9643236	2.187,00
V 2334-TU34 Ex		2,90	88,0	660	9644120.02	4.343,00		
V 2336-C24 (I/C) Ex	дир.	1,30	66,0	660	9643232	2.082,00	9643237	2.187,00
V 2336-TU34 Ex		2,90	88,0	660	9644121.02	4.343,00		
V 2344-D44 (I/C) Ex	дир.	2,60	69,0	660	9643233	2.233,00	9643238	2.320,00
V 2344-TU34 Ex		2,90	92,0	660	9644122.02	4.343,00		
V 2346-D44 (I/C) Ex	дир.	2,60	69,0	660	9643234	2.233,00	9643239	2.320,00
V 2346-TU34 Ex		2,90	92,0	660	9644123.02	4.343,00		

* Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

www.homa-pumpen.de

Канализационные погружные насосы
Группа моделей 7A

Тип	Старт	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Ценовая группа	Арт.-№ Стандарт	Цена (EURO)* Стандарт	Арт.-№ Модель С	Цена (EURO)* Модель С
VX 2345-T44 (I/C) Ex	дир.	3,70	109,0	660	9644335.02	3.859,00	9644340.02	4.235,00
VX 2345-T44 (I/C) Ex	зв./треуг.		109,0	660	9644336.02	3.990,00	9644341.02	4.370,00
VX 2345-TU44 Ex	дир.	5,00	112,0	660	9644345.02	4.841,00		
VX 2345-TU44 Ex	зв./треуг.		112,0	660	9644346.02	4.977,00		
VX 2345-T54 (I/C) Ex	дир.	5,00	119,0	660	9644337.02	4.155,00	9644342.02	4.532,00
VX 2345-TU54 Ex	зв./треуг.		123,0	660	9644347.02	5.151,00		
VX 2346-T54 (I/C) Ex	дир.	6,50	120,0	660	9644338.02	4.155,00	9644343.02	4.532,00
VX 2346-TU54 Ex	зв./треуг.		124,0	660	9644348.02	5.151,00		
VX 2346-T64 (I/C) Ex	дир.	6,50	123,0	660	9644339.02	4.456,00	9644344.02	4.847,00
VX 2346-TU64 Ex	зв./треуг.		127,0	660	9644349.02	5.324,00		

Цены на модели для сухой установки(Модель TU) указаны для стандартных моделей с вертикальной установкой (без подставки). Наценка на модели с горизонтальной установкой и опорными лапками.

272,00

Канализационные погружные насосы
Группа моделей 7A

MX 24... / 4-полюсные

Погружные насосы для сточной воды и фекалий

Напорный патрубок DN 100

Рабочее колесо: закрытое одноканальное колесо

Свободный проход 100 мм Ø

Кол-во оборотов двигат.: 1450 об./мин.

Материалы: Корпус и рабочее колесо из серого чугуна.

Комплектация / код модели:

T, P: Тип двигателя

U: затопленный двигатель/ контроль герм. в маслянной камере

Ex: взрывозащищенные

/C: и контроль герметизации в маслянной камере,

P..взрывозащ. двигателя с дополнит. контролем

влажности кабельного соединения

Комплектация с 10 м. свод. кабеля

со своб. концом



Тип	Старт	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Ценовая группа	Арт.-№ Стандарт	Цена (EURO)* Стандарт	Арт.-№ Модель С	Цена (EURO)* Модель С
Стандартная модель								
M 2432-T34 (I/C)	дир.	2,90	102,0	640	9542001.02	3.499,00	9542015.02	3.593,00
M 2432-TU34			105,0	640	9542031.02	4.198,00		
MX 2436-T34 (I/C)	дир.	2,90	104,0	640	9542002.02	3.540,00	9542016.02	3.672,00
MX 2436-TU34			107,0	640	9542032.02	4.235,00		
MX 2438-T34 (I/C)	дир.	2,90	104,0	640	9542003.02	3.540,00	9542017.02	3.672,00
MX 2438-TU34			107,0	640	9542033.02	4.235,00		
MX 2438-T44 (I/C)	дир.	3,70	108,0	640	9542004.02	3.825,00	9542018.02	3.916,00
MX 2438-T44 (I/C)	зв./треуг.		108,0	640	9542005.02	3.986,00	9542019.02	4.077,00
MX 2438-TU44	дир.	3,70	111,0	640	9542034.02	4.630,00		
MX 2438-TU45	зв./треуг.		111,0	640	9542035.02	4.728,00		
MX 2444-T44 (I/C)	дир.	3,70	109,0	640	9542006.02	3.825,00	9542020.02	3.916,00
MX 2444-T44 (I/C)	зв./треуг.		109,0	640	9542007.02	3.986,00	9542021.02	4.077,00
MX 2444-TU44	дир.	3,70	112,0	640	9542036.02	4.630,00		
MX 2444-TU45	зв./треуг.		112,0	640	9542037.02	4.728,00		
MX 2444-T54 (I/C)	зв./треуг.	5,00	111,0	640	9542008.02	4.164,00	9542022.02	4.258,00
MX 2444-TU54			115,0	640	9542038.02	4.881,00		
MX 2446-T54 (I/C)	зв./треуг.	5,00	111,0	640	9542009.02	4.164,00	9542023.02	4.258,00
MX 2446-TU54			115,0	640	9542039.02	4.881,00		
MX 2446-T64 (I/C)	зв./треуг.	6,50	114,0	640	9542010.02	4.333,00	9542024.02	4.427,00
MX 2446-TU64			119,0	640	9542040.02	5.054,00		
MX 2448-T54 (I/C)	зв./треуг.	5,00	111,0	640	9542011.02	4.164,00	9542025.02	4.258,00
MX 2448-TU54			115,0	640	9542041.02	4.881,00		
MX 2448-T64 (I/C)	зв./треуг.	6,50	114,0	640	9542012.02	4.333,00	9542026.02	4.427,00
MX 2448-TU64			119,0	640	9542042.02	5.054,00		
MX 2452-T64 (I/C)	зв./треуг.	6,50	136,0	640	9542013.02	4.767,00	9542027.02	4.863,00
MX 2452-TU64			140,0	640	9542043.02	5.483,00		
MX 2452-P74 (I/C)	зв./треуг.	8,50	184,0	640	9542870.02	5.383,00	9542883.02	5.602,00
MX 2452-PU74			191,0	640	9542890.02	6.316,00		
MX 2456-P74 (I/C)	зв./треуг.	8,50	186,0	640	9542872.02	5.435,00	9542884.02	5.651,00
MX 2456-PU74			193,0	640	9542892.02	6.367,00		

* Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

www.homa-pumpen.de

Канализационные погружные насосы
Группа моделей 7A

Тип	Старт	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Ценовая группа	Арт.-№ Стандарт	Цена (EURO)* Стандарт	Арт.-№ Модель С	Цена (EURO)* Модель С
MX 2456-P84 (I/C)	зв./треуг.	12,2	211,0	640	9542873.02	5.864,00	9542881.02	6.080,00
MX 2456-PU84			216,0	640	9542893.02	6.828,00		
MX 2460-P74 (I/C)	зв./треуг.	8,50	187,0	640	9542876.02	5.452,00	9542886.02	5.669,00
MX 2460-PU74			194,0	640	9542896.02	6.381,00		
MX 2460-P94 (I/C)	зв./треуг.	14,60	212,0	640	9542878.02	5.883,00	9542887.02	6.099,00
MX 2460-PU94			220,0	640	9542898.02	6.844,00		
MX 2462-P94 (I/C)	зв./треуг.	14,60	213,0	640	9542880.02	5.906,00	9542888.02	6.121,00
MX 2462-PU94			221,0	640	9542900.02	6.871,00		
MX 2462-P104 (I/C)	зв./треуг.	19,30	231,0	640	9542882.02	6.515,00	9542889.02	6.732,00
MX 2462-PU104			241,0	640	9542902.02	7.521,00		
Взрывозащ. модели								
M 2432-T34 (I/C) Ex	дир.	2,90	102,0	640	9642001.02	3.840,00	9642015.02	4.179,00
M 2432-TU34 Ex			105,0	640	9642031.02	4.660,00		
MX 2436-T34 (I/C) Ex	дир.	2,90	104,0	640	9642002.02	3.869,00	9642016.02	4.193,00
MX 2436-TU34 Ex			107,0	640	9642032.02	4.738,00		
MX 2438-T34 (I/C) Ex	дир.	2,90	104,0	640	9642003.02	3.869,00	9642017.02	4.193,00
MX 2438-TU34 Ex			107,0	640	9642033.02	4.738,00		
MX 2438-T44(I/C) Ex	дир.	3,70	108,0	640	9642004.02	4.055,00	9642018.02	4.422,00
MX 2438-T44(I/C) Ex	зв./треуг.		108,0	640	9642005.02	4.214,00	9642019.02	4.579,00
MX 2438-TU44 Ex	дир.		111,0	640	9642034.02	5.052,00		
MX 2438-TU44 Ex	зв./треуг.		111,0	640	9642035.02	5.221,00		
MX 2444-T44 (I/C) Ex	дир.	3,70	109,0	640	9642006.02	4.055,00	9642020.02	4.422,00
MX 2444-T44 (I/C) Ex	зв./треуг.		109,0	640	9642007.02	4.214,00	9642021.02	4.579,00
MX 2444-TU44 Ex	дир.		112,0	640	9642036.02	5.052,00		
MX 2444-TU44 Ex	зв./треуг.		112,0	640	9642037.02	5.221,00		
MX 2444-T54 (I/C) Ex	зв./треуг.	5,00	111,0	640	9642008.02	4.397,00	9642022.02	4.771,00
MX 2444-TU54 Ex			115,0	640	9642038.02	5.375,00		
MX 2446-T54 (I/C) Ex	зв./треуг.	5,00	111,0	640	9642009.02	4.397,00	9642023.02	4.771,00
MX 2446-TU54 Ex			115,0	640	9642039.02	5.375,00		
MX 2446-T64 (I/C) Ex	зв./треуг.	6,50	114,0	640	9642010.02	4.613,00	9642024.02	4.994,00
MX 2446-TU64 Ex			119,0	640	9642040.02	5.504,00		
MX 2448-T54 (I/C) Ex	зв./треуг.	5,00	111,0	640	9642011.02	4.397,00	9642025.02	4.771,00
MX 2448-TU54 Ex			115,0	640	9642041.02	5.375,00		
MX 2448-T64 (I/C) Ex	зв./треуг.	6,50	114,0	640	9642012.02	4.613,00	9642026.02	4.994,00
MX 2448-TU64 Ex			119,0	640	9642042.02	5.504,00		
MX 2452-T64 (I/C) Ex	зв./треуг.	6,50	136,0	640	9642013.02	5.048,00	9642027.02	5.435,00
MX 2452-TU64 Ex			140,0	640	9642043.02	5.927,00		
MX 2452-P74 (I/C) Ex	зв./треуг.	8,50	196,0	640	9642870.02	6.108,00	9642883.02	6.981,00
MX 2452-PU74 Ex			203,0	640	9642890.02	7.078,00		
MX 2456-P74 (I/C) Ex	зв./треуг.	8,50	198,0	640	9642872.02	6.157,00	9642884.02	7.030,00
MX 2456-PU74 Ex			205,0	640	9642892.02	7.130,00		
MX 2456-P84 (I/C) Ex	зв./треуг.	12,2	223,0	640	9642873.02	6.661,00	9642881.02	7.526,00
MX 2456-PU84 Ex			231,0	640	9642893.02	7.692,00		
MX 2460-P74 (I/C) Ex	зв./треуг.	8,50	199,0	640	9642876.02	6.175,00	9642886.02	7.046,00
MX 2460-PU74 Ex			206,0	640	9642896.02	7.150,00		
MX 2460-P94 (I/C) Ex	зв./треуг.	14,60	224,0	640	9642878.02	6.682,00	9642887.02	7.546,00
MX 2460-PU94 Ex			232,0	640	9642898.02	7.712,00		
MX 2462-P94 (I/C) Ex	зв./треуг.	14,60	225,0	640	9642880.02	6.709,00	9642888.02	7.574,00
MX 2462-PU94 Ex			233,0	640	9642900.02	7.735,00		
MX 2462-P104 (I/C) Ex	зв./треуг.	19,30	243,0	640	9642882.02	7.334,00	9642889.02	8.197,00
MX 2462-PU104 Ex			253,0	640	9642902.02	8.518,00		

Цены на модели для сухой установки(Модель TU/PU) указаны для стандартных моделей с вертикальной установкой (без подставок). Наценка на модели с горизонтальной установкой и опорными лапками.

Двигатель TU: 272,00
Двигатель PU: 282,00

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

www.homa-pumpen.de

Канализационные погружные насосы
Группа моделей 7A

MX 24... / 6-полюсные

Погружные насосы для сточной воды и фекалий
Напорный патрубок DN 100

Рабочее колесо: закрытое одноканальное колесо

Свободный проход: 100 мм Ø

Кол-во оборотов двигат.: 960 об./мин.

Материалы: Корпус и рабочее колесо из серого чугуна.

Комплектация / код модели:

T, P: Тип двигателя

U: затопленный двигатель/ контроль герм. в маслянной камере

Ex: взрывозащищённые

/C: и контроль герметизации в маслянной камере.

P...взрывозащ. двигателя с дополнит. контролем

влажности кабельного соединения

Комплектация с 10 м. соед. кабеля

со своб. концом



Тип	Старт	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Ценовая группа	Арт.-№ Стандарт	Цена (EURO)* Стандарт	Арт.-№ Модель C	Цена (EURO)* Модель C
Стандартная модель								
MX 2436-T36 (I/C)	дир.	2,30	104,0	640	9561401.02	3.965,00	9561411.02	4.061,00
MX 2436-TU36			107,0	640	9561421.02	4.646,00		
MX 2438-T36 (I/C)	дир.	2,30	104,0	640	9561402.02	3.965,00	9561412.02	4.061,00
MX 2438-TU36			107,0	640	9561422.02	4.646,00		
MX 2446-T36 (I/C)	дир.	2,30	109,0	640	9561403.02	3.965,00	9561413.02	4.061,00
MX 2446-TU36			112,0	640	9561423.02	4.646,00		
MX 2448-T36 (I/C)	дир.	2,30	109,0	640	9561404.02	3.965,00	9561414.02	4.061,00
MX 2448-TU36			112,0	640	9561424.02	4.646,00		
MX 2452-T46 (I/C)	дир.	3,10	148,0	640	9561405.02	4.673,00	9561415.02	4.308,00
MX 2452-T46 (I/C)	зв./треуг.		148,0	640	9561406.02	4.810,00	9561416.02	4.904,00
MX 2452-TU46	дир.		154,0	640	9561425.02	5.402,00		
MX 2452-TU47	зв./треуг.		154,0	640	9561426.02	5.541,00		
MX 2456-T56 (I/C)	зв./треуг.	4,00	154,0	640	9561407.02	4.980,00	9561417.02	5.075,00
MX 2456-TU56			160,0	640	9561427.02	5.686,00		
MX 2460-T66 (I/C)	зв./треуг.	4,90	155,0	640	9561408.02	5.229,00	9561418.02	5.325,00
MX 2460-TU66			161,0	640	9561428.02	5.945,00		
MX 2462-T66 (I/C)	зв./треуг.	4,90	156,0	640	9561409.02	5.229,00	9561419.02	5.325,00
MX 2462-TU66			162,0	640	9561429.02	5.945,00		
Взрывозащ. модели								
MX 2436-T36 (I/C) Ex	дир.	2,30	104,0	640	9661401.02	4.253,00	9661411.02	4.639,00
MX 2436-TU36 Ex			107,0	640	9661421.02	5.126,00		
MX 2438-T36 (I/C) Ex	дир.	2,30	104,0	640	9661402.02	4.253,00	9661412.02	4.639,00
MX 2438-TU36 Ex			107,0	640	9661422.02	5.126,00		
MX 2446-T36 (I/C) Ex	дир.	2,30	109,0	640	9661403.02	4.253,00	9661413.02	4.639,00
MX 2446-TU36 Ex			112,0	640	9661423.02	5.126,00		
MX 2448-T36 (I/C) Ex	дир.	2,30	109,0	640	9661404.02	4.253,00	9661414.02	4.639,00
MX 2448-TU36 Ex			112,0	640	9661424.02	5.126,00		
MX 2452-T46 (I/C) Ex	дир.	3,10	148,0	640	9661405.02	4.953,00	9661415.02	5.003,00
MX 2452-T46 (I/C) Ex	зв./треуг.		148,0	640	9661406.02	5.087,00	9661416.02	5.606,00
MX 2452-TU46 Ex	дир.		154,0	640	9661425.02	5.677,00		
MX 2452-TU46 Ex	зв./треуг.		154,0	640	9661426.02	5.816,00		
MX 2456-T56 (I/C) Ex	зв./треуг.	4,00	154,0	640	9661407.02	5.227,00	9661417.02	5.609,00
MX 2456-TU56 Ex			160,0	640	9661427.02	6.127,00		
MX 2460-T66 (I/C) Ex	зв./треуг.	4,90	155,0	640	9661408.02	5.505,00	9661418.02	5.893,00
MX 2460-TU66 Ex			161,0	640	9661428.02	6.390,00		
MX 2462-T66 (I/C) Ex	зв./треуг.	4,90	156,0	640	9661409.02	5.560,00	9661419.02	5.893,00
MX 2462-TU66 Ex			162,0	640	9661429.02	6.390,00		

Цены на модели для сухой установки(Модель TU) указаны для стандартных моделей
с вертикальной установкой (без подставки). Наценка на модели с горизонтальной установкой и опорными лапками.

272,00

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

www.homa-pumpen.de

Канализационные погружные насосы
Группа моделей 7A

VX 24... / 4-полосные

Погружные насосы для сточной воды и фекалий

Напорный патрубок DN 100

Рабочее колесо: свободное рабочее колесо

Свободный проход 100 мм Ø

Кол-во оборотов двигат. - 1450 об./мин.

Материалы: Корпус и рабочее колесо из серого чугуна.

Комплектация / код модели:

T, P: Тип двигателя

U: затопленный двигатель/ контроль герм. в масляной камере

Ех: взрывозащищённые

/С: и контроль герметизации в масляной камере

P...взрывозащ. двигателя с дополнит. контролем

влажности кабельного соединения

Комплектация с 10 м. кабелем

со своб. концом



Тип	Старт	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Ценовая группа	Арт.-№ Стандарт	Цена (EURO)* Стандарт	Арт.-№ Модель C	Цена (EURO)* Модель C
Стандартная модель								
VX2438-T44 (I/C)	дир.	3,70	113,0	660	9544402.02	3.431,00	9544426.02	3.531,00
VX2438-T44 (I/C)	зв./треуг.		113,0	660	9544403.02	3.564,00	9544427.02	3.665,00
VX2438-TU44	дир.		116,0	660	9544450.02	4.189,00		
VX2438-TU44	зв./треуг.		116,0	660	9544451.02	4.323,00		
VX2440-T54 (I/C)	зв./треуг.	5,00	123,0	660	9544404.02	3.789,00	9544428.02	3.889,00
VX2440-TU54			127,0	660	9544452.02	4.547,00		
VX2442-T54 (I/C)	зв./треуг.	5,00	123,0	660	9544405.02	3.789,00	9544429.02	3.889,00
VX2442-TU54			127,0	660	9544453.02	4.547,00		
VX2442-T64 (I/C)	зв./треуг.	6,50	126,0	660	9544406.02	4.031,00	9544430.02	4.131,00
VX2442-TU64			130,0	660	9544454.02	4.789,00		
VX2444-T64 (I/C)	зв./треуг.	6,50	126,0	660	9544407.02	4.031,00	9544431.02	4.131,00
VX2444-TU64			130,0	660	9544455.02	4.789,00		
VX2444-P74 (I/C)	зв./треуг.	8,50	152,0	660	9544408.02	4.843,00	9544432.02	5.112,00
VX2444-PU74			160,0	660	9544456.02	5.771,00		
VX2446-P74 (I/C)	зв./треуг.	8,50	152,0	660	9544409.02	4.843,00	9544433.02	5.112,00
VX2446-PU74			160,0	660	9544457.02	5.771,00		
VX2446-P84 (I/C)	зв./треуг.	12,20	177,0	660	9544410.02	5.127,00	9544434.02	5.396,00
VX2446-PU84			187,0	660	9544458.02	6.086,00		
VX2452-P84 (I/C)	зв./треуг.	12,20	205,0	660	9544411.02	5.473,00	9544435.02	5.742,00
VX2452-PU84			215,0	660	9544459.02	6.433,00		
VX2454-P84 (I/C)	зв./треуг.	12,20	205,0	660	9544412.02	5.473,00	9544436.02	5.742,00
VX2454-PU84			215,0	660	9544460.02	6.433,00		
VX2454-P94 (I/C)	зв./треуг.	14,60	205,0	660	9544413.02	5.524,00	9544437.02	5.793,00
VX2454-PU94			215,0	660	9544461.02	6.484,00		
VX2456-P94 (I/C)	зв./треуг.	14,60	205,0	660	9544414.02	5.524,00	9544438.02	5.793,00
VX2456-PU94			215,0	660	9544462.02	6.484,00		
VX2456-P104 (I/C)	зв./треуг.	19,30	227,0	660	9544415.02	6.242,00	9544439.02	6.511,00
VX2456-PU104			240,0	660	9544463.02	7.254,00		
VX2458-P94 (I/C)	зв./треуг.	19,30	205,0	660	9544416.02	5.524,00	9544440.02	5.793,00
VX2458-PU94			215,0	660	9544464.02	6.484,00		
VX2458-P104 (I/C)	зв./треуг.	19,30	227,0	660	9544417.02	6.242,00	9544441.02	6.511,00
VX2458-PU104			240,0	660	9544465.02	7.254,00		

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

Канализационные погружные насосы
Группа моделей 7A

Тип	Старт	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Ценовая группа	Арт.-№ Стандарт	Цена (EURO)* Стандарт	Арт.-№ Модель С	Цена (EURO)* Модель С
Взрывозащ. модели								
VX2438-T44 (I/C) Ex	дир.	3,70	113,0	660	9644402.02	3.658,00	9644426.02	3.967,00
VX2438-T44 (I/C) Ex	зв./треуг.		113,0	660	9644403.02	3.792,00	9644427.02	4.101,00
VX2438-TU44 Ex	дир.		116,0	660	9644450.02	4.612,00		
VX2438-TU44 Ex	зв./треуг.		116,0	660	9644451.02	4.745,00		
VX2440-T54 (I/C) Ex	зв./треуг.	5,00	123,0	660	9644404.02	4.016,00	9644428.02	4.325,00
VX2440-TU54 Ex			127,0	660	9644452.02	4.969,00		
VX2442-T54 (I/C) Ex	зв./треуг.	5,00	123,0	660	9644405.02	4.016,00	9644429.02	4.325,00
VX2442-TU54 Ex			127,0	660	9644453.02	4.969,00		
VX2442-T64 (I/C) Ex	зв./треуг.	6,50	126,0	660	9644406.02	4.258,00	9644430.02	4.567,00
VX2442-TU64 Ex			130,0	660	9644454.02	5.211,00		
VX2444-T64 (I/C) Ex	зв./треуг.	6,50	126,0	660	9644407.02	4.258,00	9644431.02	4.567,00
VX2444-TU64 Ex			130,0	660	9644455.02	5.211,00		
VX2444-P74 (I/C) Ex	зв./треуг.	8,50	152,0	660	9644408.02	5.747,00	9644432.02	6.355,00
VX2444-PU74 Ex			160,0	660	9644456.02	6.783,00		
VX2446-P74 (I/C) Ex	зв./треуг.	8,50	152,0	660	9644409.02	5.747,00	9644433.02	6.355,00
VX2446-PU74 Ex			160,0	660	9644457.02	6.783,00		
VX2446-P84 (I/C) Ex	зв./треуг.	12,20	177,0	660	9644410.02	6.031,00	9644434.02	6.639,00
VX2446-PU84 Ex			187,0	660	9644458.02	7.109,00		
VX2452-P84 (I/C) Ex	зв./треуг.	12,20	205,0	660	9644411.02	6.377,00	9644435.02	6.985,00
VX2452-PU84 Ex			215,0	660	9644459.02	7.455,00		
VX2454-P84 (I/C) Ex	зв./треуг.	12,20	205,0	660	9644412.02	6.377,00	9644436.02	6.985,00
VX2454-PU84 Ex			215,0	660	9644460.02	7.455,00		
VX2454-P94 (I/C) Ex	зв./треуг.	14,60	205,0	660	9644413.02	6.429,00	9644437.02	7.037,00
VX2454-PU94 Ex			215,0	660	9644461.02	7.506,00		
VX2456-P94 (I/C) Ex	зв./треуг.	14,60	205,0	660	9644414.02	6.429,00	9644438.02	7.037,00
VX2456-PU94 Ex			215,0	660	9644462.02	7.506,00		
VX2456-P104 (I/C) Ex	зв./треуг.	19,30	227,0	660	9644415.02	7.146,00	9644439.02	7.754,00
VX2456-PU104 Ex			240,0	660	9644463.02	8.359,00		
VX2458-P94 (I/C) Ex	зв./треуг.	19,30	205,0	660	9644416.02	6.429,00	9644440.02	7.037,00
VX2458-PU94 Ex			215,0	660	9644464.02	7.506,00		
VX2458-P104 (I/C) Ex	зв./треуг.	19,30	227,0	660	9644417.02	7.146,00	9644441.02	7.754,00
VX2458-PU104 Ex			240,0	660	9644465.02	8.359,00		

Цены на модели для сухой установки(Модель TU/PU) указаны для стандартных моделей с вертикальной установкой (без подставки). Наценка на модели с горизонтальной установкой и опорными лапками.

Двигатель TU: 272,00
 Двигатель PU: 282,00

Канализационные погружные насосы
Группа моделей 7A

MX 34... / 4-полюсные

Погружные насосы для сточной воды и фекалий
Напорный патрубок DN 150

Рабочее колесо: закрытое одноканальное колесо

Свободный проход: 100 мм Ø

Кол-во оборотов двигат.: 1450 об./мин.

Материалы: Корпус и рабочее колесо из серого чугуна.

Комплектация / код модели:

P: Тип двигателя

U: затопленный двигатель/ контроль герм. в масляной камере

Ex: взрывозащищенные

/C: и контроль герметизации в масляной камере.

P...взрывозащ. двигателя с дополнит. контролем

влажности кабельного соединения

Комплектация с 10 м. соед. кабеля

со своб. концом



Тип	Старт	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Ценовая группа	Арт.-№ Стандарт	Цена (EURO)* Стандарт	Арт.-№ Модель C	Цена (EURO)* Модель C
Стандартная модель								
MX 3452-P74 (I/C)	зв./треуг.	8,50	189,0	670	9545870.02	5.360,00	9545930.02	5.575,00
MX 3452-PU74			196,0	670	9545890.02	6.372,00		
MX 3456-P74 (I/C)	зв./треуг.	8,50	191,0	670	9545872.02	5.408,00	9545932.02	5.623,00
MX 3456-PU74			198,0	670	9545892.02	6.420,00		
MX 3456-P84 (I/C)	зв./треуг.	12,2	216,0	670	9545873.02	5.832,00	9545933.02	6.044,00
MX 3456-PU84			224,0	670	9545893.02	6.881,00		
MX 3460-P94 (I/C)	зв./треуг.	14,60	217,0	670	9545878.02	5.849,00	9545936.02	6.060,00
MX 3460-PU94			225,0	670	9545898.02	6.899,00		
MX 3462-P94 (I/C)	зв./треуг.	14,60	218,0	670	9545880.02	5.872,00	9545938.02	6.083,00
MX 3462-PU94			226,0	670	9545900.02	6.922,00		
MX 3462-P104 (I/C)	зв./треуг.	19,60	236,0	670	9545882.02	6.470,00	9545940.02	6.684,00
MX 3462-PU104			246,0	670	9545902.02	7.574,00		
Взрывозащ. модели								
MX 3452-P74 (I/C) Ex	зв./треуг.	8,50	201,0	670	9645870.02	6.070,00	9645930.02	6.860,00
MX 3452-PU74 Ex			208,0	670	9645890.02	7.137,00		
MX 3456-P74 (I/C) Ex	зв./треуг.	8,50	203,0	670	9645872.02	6.121,00	9645932.02	6.908,00
MX 3456-PU74 Ex			210,0	670	9645892.02	7.188,00		
MX 3456-P84 (I/C) Ex	зв./треуг.	14,60	228,0	670	9645873.02	6.616,00	9645933.02	7.317,00
MX 3456-PU84 Ex			236,0	670	9645893.02	7.823,00		
MX 3460-P94 (I/C) Ex	зв./треуг.	14,60	229,0	670	9645878.02	6.634,00	9645936.02	7.335,00
MX 3460-PU94 Ex			237,0	670	9645898.02	7.837,00		
MX 3462-P94 (I/C) Ex	зв./треуг.	14,60	230,0	670	9645880.02	6.656,00	9645938.02	7.355,00
MX 3462-PU94 Ex			238,0	670	9645900.02	7.869,00		
MX 3462-P104 (I/C) Ex	зв./треуг.	19,30	248,0	670	9645882.02	7.274,00	9645940.02	8.124,00
MX 3462-PU104 Ex			258,0	670	9645902.02	8.571,00		

Цены на модели для сухой установки (Модель TU/PU) указаны для стандартных моделей с вертикальной установкой (без подставок). Наценка на модели с горизонтальной установкой и опорными лапками.

Двигатель TU: 272,00
Двигатель PU: 282,00

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

www.homa-pumpen.de

Канализационные погружные насосы
Группа моделей 7A

MX 34... / 6-полюсные

Погружные насосы для сточной воды и фекалий

Напорный патрубок DN 150

Рабочее колесо: закрытое одноканальное колесо

Свободный проход: 100 мм Ø

Кол-во оборотов двигат.: 960 об./мин.

Материалы: Корпус и рабочее колесо из серого чугуна.

Комплектация / код модели:

T, P: Тип двигателя

U: затопленный двигатель/ контроль герм. в масляной камере

Ex: взрывозащищенные

/C: и контроль герметизации в масляной камере.

P...взрывозащ. двигателя с дополнит. контролем

влажности кабельного соединения

Комплектация с 10 м. соед. кабеля

со своб. концом



Тип	Старт	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Ценовая группа	Арт.-№ Стандарт	Цена (EURO)* Стандарт	Арт.-№ Модель C	Цена (EURO)* Модель C
Стандартная модель								
MX 3456-T56 (I/C)	зв./треуг.	4,00	158,0	680	9561451.02	4.908,00	9561456.02	5.000,00
MX 3456-TU56			164,0	680	9561461.02	5.601,00		
MX 3460-T66 (I/C)	зв./треуг.	4,90	159,0	680	9561452.02	5.205,00	9561457.02	5.300,00
MX 3460-TU66			165,0	680	9561462.02	5.858,00		
MX 3462-T66 (I/C)	зв./треуг.	4,90	160,0	680	9561453.02	5.205,00	9561458.02	5.300,00
MX 3462-TU66			166,0	680	9561463.02	5.858,00		
MX 3468-P76 (I/C)	зв./треуг.	7,30	260,0	680	9563445.02	7.823,00	9563545.02	8.042,00
MX 3468-PU76			267,0	680	9563645.02	8.752,00		
MX 3470-P76 (I/C)	зв./треуг.	7,30	260,0	680	9563446.02	7.746,00	9563546.02	8.042,00
MX 3470-PU76			267,0	680	9563646.02	8.752,00		
MX 3472-P86 (I/C)	зв./треуг.	10,00	285,0	680	9563447.02	8.167,00	9563547.02	8.381,00
MX 3472-PU86			292,0	680	9563647.02	9.095,00		
MX 3474-P86 (I/C)	зв./треуг.	10,00	285,0	680	9563448.02	8.167,00	9563548.02	8.381,00
MX 3474-PU86			292,0	680	9563648.02	9.095,00		
Взрывозащ. модели								
MX 3456-T56 (I/C) Ex	зв./треуг.	4,00	158,0	680	9661451.02	5.227,00	9661456.02	5.609,00
MX 3456-TU56 Ex			164,0	680	9661461.02	6.098,00		
MX 3460-T66 (I/C) Ex	зв./треуг.	4,90	159,0	680	9661452.02	5.479,00	9661457.02	5.865,00
MX 3460-TU66 Ex			164,0	680	9661462.02	6.360,00		
MX 3462-T66 (I/C) Ex	зв./треуг.	4,90	160,0	680	9661453.02	5.479,00	9661458.02	5.865,00
MX 3462-TU66 Ex			166,0	680	9661463.02	6.360,00		
MX 3468-P76 (I/C) Ex	зв./треуг.	7,30	272,0	680	9663445.02	8.739,00	9663545.02	9.513,00
MX 3468-PU76 Ex			297,0	680	9663645.02	9.586,00		
MX 3470-P76 (I/C) Ex	зв./треуг.	7,30	272,0	680	9663446.02	8.654,00	9663546.02	9.513,00
MX 3470-PU76 Ex			297,0	680	9663646.02	9.586,00		
MX 3472-P86 (I/C) Ex	зв./треуг.	10,00	297,0	680	9663447.02	9.079,00	9663547.02	9.841,00
MX 3472-PU86 Ex			304,0	680	9663647.02	10.024,00		
MX 3474-P86 (I/C) Ex	зв./треуг.	10,00	297,0	680	9663448.02	9.079,00	9663548.02	9.841,00
MX 3474-PU86 Ex			304,0	680	9663648.02	10.024,00		

Цены на модели для сухой установки (Модель TU/PU) указаны для стандартных моделей с вертикальной установкой (без подставки). Наценка на модели с горизонтальной установкой и опорными лапками.

Двигатель TU: 272,00
Двигатель PU: 282,00

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

www.homa-pumpen.de

Канализационные погружные насосы
Группа моделей 7A

К 33... / 4-полюсные

Погружные насосы для сточной воды и фекалий

Напорный патрубок DN 150

Рабочее колесо: закрытое двухканальное колесо

Свободный проход: 80 мм Ø

Кол-во оборотов двигат.: 1450 об./мин.

Материалы: Корпус и рабочее колесо из серого чугуна.

Комплектация / код модели:

P: Тип двигателя

U: затопленный двигатель/ контроль герм. в масляной камере

Ex: взрывозащищённые

/C: и контроль герметизации в масляной камере,

P...взрывозащ. двигателя с дополнит. контролем

влажности кабельного соединения

Комплектация с 10 м. соед. кабеля

со своб. концом



Тип	Старт	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Ценовая группа	Арт.-№ Стандарт	Цена (EURO)* Стандарт	Арт.-№ Модель C	Цена (EURO)* Модель C
Стандартная модель								
К 3352-P94 (I/C)	зв./треуг.	14,60	216,0	670	9546110.02	6.135,00	9546140.02	6.348,00
К 3352-PU94			224,0	670	9546120.02	7.154,00		
К 3354-P94 (I/C)	зв./треуг.	14,60	216,0	670	9546112.02	6.135,00	9546142.02	6.348,00
К 3354-PU94			224,0	670	9546122.02	7.154,00		
К 3356-P104 (I/C)	зв./треуг.	19,30	234,0	670	9546114.02	6.801,00	9546144.02	7.013,00
К 3356-PU104			244,0	670	9546124.02	7.873,00		
К 3358-P104 (I/C)	зв./треуг.	19,30	234,0	670	9546116.02	6.801,00	9546146.02	7.013,00
К 3358-PU104			244,0	670	9546126.02	7.873,00		
Взрывозащ. модели								
К 3352-P94 (I/C) Ex	зв./треуг.	14,60	228,0	670	9646110.02	7.068,00	9646140.02	7.759,00
К 3352-PU94 Ex			236,0	670	9646120.02	8.115,00		
К 3354-P94 (I/C) Ex	зв./треуг.	14,60	228,0	670	9646112.02	7.068,00	9646142.02	7.759,00
К 3354-PU94 Ex			236,0	670	9646122.02	8.115,00		
К 3356-P104 (I/C) Ex	зв./треуг.	19,30	246,0	670	9646114.02	7.732,00	9646144.02	8.409,00
К 3356-PU104 Ex			256,0	670	9646124.02	8.943,00		
К 3358-P104 (I/C) Ex	зв./треуг.	19,30	246,0	670	9646116.02	7.732,00	9646146.02	8.409,00
К 3358-PU104 Ex			256,0	670	9646126.02	8.943,00		

Цены на модели для сухой установки (Модель PU) указаны для стандартных моделей с вертикальной установкой (без подставки). Наценка на модели с горизонтальной установкой и опорными лапками.

282,00

К 33... / 6-полюсные

Погружные насосы для сточной воды и фекалий

Напорный патрубок DN 150

Рабочее колесо: закрытое двухканальное колесо

Свободный проход: 80 мм Ø

Кол-во оборотов двигат.: 960 об./мин.

Материалы: Корпус и рабочее колесо из серого чугуна.

Комплектация / код модели:

P: Тип двигателя

U: затопленный двигатель/ контроль герм. в масляной камере

Ex: взрывозащищённые

/C: и контроль герметизации в масляной камере,

P...взрывозащ. двигателя с дополнит. контролем

влажности кабельного соединения

Комплектация с 10 м. соед. кабеля

со своб. концом



Тип	Старт	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Ценовая группа	Арт.-№ Стандарт	Цена (EURO)* Стандарт	Арт.-№ Модель C	Цена (EURO)* Модель C
Стандартная модель								
К 3366-P96 (I/C)	зв./треуг.	13,60	280,0	680	9566420.02	9.283,00	9566520.02	9.502,00
К 3366-PU96			288,0	680	9566620.02	10.209,00		
К 3368-P96 (I/C)	зв./треуг.	13,60	280,0	680	9566422.02	9.283,00	9566522.02	9.502,00
К 3368-PU96			288,0	680	9566622.02	10.209,00		
К 3370-P96 (I/C)	зв./треуг.	13,60	280,0	680	9566424.02	9.283,00	9566524.02	9.502,00
К 3370-PU96			288,0	680	9566624.02	10.209,00		

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

www.homa-pumpen.de

Канализационные погружные насосы
Группа моделей 7A

Тип	Старт	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Ценовая группа	Арт.-№ Стандарт	Цена (EURO)* Стандарт	Арт.-№ Модель C	Цена (EURO)* Модель C
Взрывозащ. модели								
K 3366-P96 (I/C) Ex	зв./треуг.	13,60	292,0	680	9666420.02	10.324,00	9666520.02	11.081,00
K 3366-PU96 Ex			300,0	680	9666620.02	11.267,00		
K 3368-P96 (I/C) Ex	зв./треуг.	13,60	292,0	680	9666422.02	10.324,00	9666522.02	11.081,00
K 3368-PU96 Ex			300,0	680	9666622.02	11.267,00		
K 3370-P96 (I/C) Ex	зв./треуг.	13,60	292,0	680	9666424.02	10.324,00	9666524.02	11.081,00
K 3370-PU96 Ex			300,0	680	9666624.02	11.267,00		

Цены на модели для сухой установки(Модель PU) указаны для стандартных моделей

с вертикальной установкой (без подставки). Наценка на модели с горизонтальной установкой и опорными лапками.

282,00

VX 34... / 4-полюсные

Погружные насосы для сточной воды и фекалий

Напорный патрубок: DN 150

Рабочее колесо: свободное рабочее колесо

Свободный проход: 100 мм Ø

Кол-во оборотов двигат.: 1450 об./мин.

Материалы: Корпус и рабочее колесо из серого чугуна.

Комплектация / код модели:

F, G: Тип двигателя

U: затопленный двигатель/ контроль герм. в маслянной камере

Ex: взрывозащищённые

/C: и контроль герметизации в маслянной камере,

и контроль влажности

кабельного соединения

Комплектация с 10 м. соед. кабеля

со своб. концом

Пожалуйста смотрите цены в перечне цен HOMA B (пожалуйста требуйте в случае необходимости).

VX 34... / 6-полюсные

Погружные насосы для сточной воды и фекалий

Напорный патрубок: DN 150

Рабочее колесо: свободное рабочее колесо

Свободный проход: 100 мм Ø

Кол-во оборотов двигат.: 960 об./мин.

Материалы: Корпус и рабочее колесо из серого чугуна.

Комплектация / код модели:

P: Тип двигателя

U: затопленный двигатель/ контроль герм. в маслянной камере

Ex: взрывозащищённые

/C: и контроль герметизации в маслянной камере,

P...взрывозащ. двигателя с дополнит. контролем

влажности кабельного соединения

Комплектация с 10 м. соед. кабеля

со своб. концом



Тип	Старт	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Ценовая группа	Арт.-№ Стандарт	Цена (EURO)* Стандарт	Арт.-№ Модель C	Цена (EURO)* Модель C
Стандартная модель								
VX 3460-P76 (I/C)	зв./треуг.	7,3	239,0	665	9564700	7.953,00	9564710	8.261,00
VX 3460-PU76			245,0	665	9564720	9.049,00		
VX 3463-P86 (I/C)	зв./треуг.	10,0	264,0	665	9564701	8.244,00	9564711	8.551,00
VX 3463-PU86			274,0	665	9564721	9.456,00		
VX 3466-P86 (I/C)	зв./треуг.	10,0	264,0	665	9564702	8.244,00	9564712	8.551,00
VX 3466-PU86			274,0	665	9564722	9.456,00		
VX 3468-P86 (I/C)	зв./треуг.	10,0	264,0	665	9564703	8.244,00	9564713	8.551,00
VX 3468-PU86			274,0	665	9564723	9.456,00		
VX 3470-P96 (I/C)	зв./треуг.	13,6	278,0	665	9564704	9.008,00	9564714	9.333,00
VX 3470-PU96			291,0	665	9564724	10.277,00		
VX 3471-P96 (I/C)	зв./треуг.	13,6	278,0	665	9564705	9.008,00	9564715	9.333,00
VX 3471-PU96			291,0	665	9564725	10.277,00		

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

www.homa-pumpen.de

Канализационные погружные насосы
Группа моделей 7А

Тип	Старт	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Ценовая группа	Арт.-№ Стандарт	Цена (EURO)* Стандарт	Арт.-№ Модель С	Цена (EURO)* Модель С
Взрывозащ. модели								
VX 3460-P76 (I/C) Ex	зв./треуг.	7,3	251,0	665	9664700	8.711,00	9664710	9.272,00
VX 3460-PU76 Ex			257,0	665	9664720	10.015,00		
VX 3463-P86 (I/C) Ex	зв./треуг.	10,0	276,0	665	9664701	9.002,00	9664711	9.470,00
VX 3463-PU86 Ex			286,0	665	9664721	10.316,00		
VX 3466-P86 (I/C) Ex	зв./треуг.	10,0	276,0	665	9664702	9.002,00	9664712	9.470,00
VX 3466-PU86 Ex			286,0	665	9664722	10.316,00		
VX 3468-P86 (I/C) Ex	зв./треуг.	10,0	276,0	665	9664703	9.002,00	9664713	9.470,00
VX 3468-PU86 Ex			286,0	665	9664723	10.316,00		
VX 3470-P96 (I/C) Ex	зв./треуг.	13,6	290,0	665	9664704	9.766,00	9664714	10.335,00
VX 3470-PU96 Ex			293,0	665	9664724	11.262,00		
VX 3471-P96 (I/C) Ex	зв./треуг.	13,6	290,0	665	9664705	9.766,00	9664715	10.335,00
VX 3471-PU96 Ex			293,0	665	9664725	11.262,00		

Цены на модели для сухой установки (Модель PU) указаны для стандартных моделей с вертикальной установкой (без подставки). Наценка на модели с горизонтальной установкой и опорными лапками.

282,00

Группа моделей 7В

SKK

Канализационные погружные насосы для переносной установки в шахтах

Напорный патрубок R 4" AG - DN 150

Рабочее колесо: закрытое одноканальное колесо.

Свободный проход 100 - 125 мм Ø

Кол-во оборотов двигат.: .../4: 1450 об./мин. .../6: 960 об./мин.

Материалы: Корпус и рабочее колесо из серого чугуна.

Комплектация / код модели:

T, P, F: Тип двигателя

U: затопленный двигатель

/C: и контроль герметизации в маслянной камере

Ex: взрывозащищённые

Комплектация с опорным колышком и трубой

10 м соед. кабеля, со своб. Концом



Тип	НмАх (м)	QмАх (м3/h)	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Ценовая группа	Арт.-№ Стандарт	Цена (EURO)* Стандарт	Арт.-№ Модель С	Цена (EURO)* Модель С
SKK 2432-TU34 (I/C)	7,7	167,0	2,90	105,0	640	9512530.02	4.817,00	9512430.02	4.964,00
SKK 2432-TU34 (I/C) Ex					640	9612530.02	5.155,00	9612430.02	5.439,00
SKK 2436-TU34 (I/C)	10,8	147,0	2,90	107,0	640	9512531.02	4.817,00	9512431.02	4.964,00
SKK 2436-TU34 (I/C) Ex					640	9612531.02	5.155,00	9612431.02	5.439,00
SKK 2438-TU44 (I/C)	13,4	148,0	3,70	111,0	640	9512532.02	5.066,00	9512432.02	5.213,00
SKK 2438-TU44 (I/C) Ex					640	9612532.02	5.404,00	9612432.02	5.688,00
SKK 2444-TU54 (I/C)	17,1	176,0	5,00	115,0	640	9512534.02	5.517,00	9512434.02	5.664,00
SKK 2444-TU54 (I/C) Ex					640	9612534.02	5.855,00	9612434.02	6.139,00
SKK 2446-TU64 (I/C)	18,0	196,0	6,50	118,0	640	9512535.02	5.681,00	9512435.02	5.828,00
SKK 2446-TU64 (I/C) Ex					640	9612535.02	6.019,00	9612435.02	6.302,00
SKK 2448-TU64 (I/C)	21,0	205,0	6,50	118,0	640	9512536.02	5.681,00	9512436.02	5.828,00
SKK 2448-TU64 (I/C) Ex					640	9612536.02	6.019,00	9612436.02	6.302,00
SKK 2452-PU74 (I/C)	23,7	234,0	8,50	186,0	640	9512540.02	7.159,00	9512670.02	7.369,00
SKK 2452-PU74 (I/C) Ex					640	9612540.02	7.820,00	9612670.02	8.649,00
SKK 2456-PU94 (I/C)	28,8	267,0	14,60	216,0	640	9512541.02	7.606,00	9512675.02	7.817,00
SKK 2456-PU94 (I/C) Ex					640	9612541.02	8.266,00	9612675.02	9.095,00
SKK 2460-PU94 (I/C)	31,6	292,0	14,60	220,0	640	9512542.02	7.606,00	9512680.02	7.817,00
SKK 2460-PU94 (I/C) Ex					640	9612542.02	8.266,00	9612680.02	9.095,00
SKK 2462-PU104 (I/C)	35,8	308,0	19,30	241,0	640	9512543.02	8.304,00	9512685.02	8.515,00
SKK 2462-PU104 (I/C) Ex					640	9612543.02	8.965,00	9612685.02	9.794,00
SKK 4572-FU116 (I/C)	21,0	441,0	22,60	540,0	640	9512550.02	18.874,00	9512600.02	19.084,00
SKK 4572-FU116 (I/C) Ex					640	9612550.02	19.535,00	9612600.02	20.364,00
SKK 4573-FU126 (I/C)	22,5	450,0	25,80	540,0	640	9512551.02	19.512,00	9512605.02	19.723,00
SKK 4573-FU126 (I/C) Ex					640	9612551.02	20.173,00	9612605.02	21.002,00

Электрические блоки управления Тип U для насосов SKK см. стр. 74

* Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

www.homa-pumpen.de

Принадлежности для канализационных погружных насосов СТР 53, СТР 70 / ТР 53, ТР 70 / м X / V / K

Группа моделей 7А

Название	Тип	Размер	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
(1) Автоматическая					
система соединения, состоящая из противофланец нога для сист. соединения и спускная консоль исполнение (материал):					
- серый чугун	KK 80/R3"	DN80 / R3"	8604035	12	213,00
	KK 80/80	DN80	8604025	12	290,00
	KK 80/100	DN80/DN100	8604030	12	365,00
	KK 100/100	DN100	8604055	12	388,00
	KK 100/80	DN100/DN80	8604060	12	610,00
	KK 150/150	DN150	8604070	12	783,00
	KK 150/100	DN150/DN100	8603632	12	878,00
	KK 200/150	DN200/DN150	8604105	12	2.242,00
- серый чугун, трубная спуск. консоль из нерж. стали	KKR 80/R3"	DN80 / R3"	8604036	12	462,00
	KKR 80/80	DN80	8604026	12	545,00
	KKR 80/100	DN80/DN100	8604031	12	599,00
	KKR 100/100	DN100	8604056	12	637,00
	KKR 100/80	DN100/DN80	8604061	12	794,00
	KKR 150/150	DN150	8604071	12	1.212,00
	KKR 150/100	DN150/DN100	8604073	12	1.307,00
	KKR 200/150	DN200/DN150	8604106	12	2.589,00
- полностью из нерж. стали	KKC 80/R3"	DN80 / R3"	8604037	12	2.188,00
	KKC 80/80	DN80	8604027	12	1.900,00
	KKC 100/100	DN100	8604057	12	2.751,00
	KKC 150/150	DN150	8604072	12	4.797,00
(2) Автоматическая					
система соединения, состоящая aus нога для сист. соединения, противофланец и спускная консоль серый чугун					
экспресс якорь из нерж. сталь V 4A, для крепления системы соединения	KS 80/R3"	DN80/R3"	8604050	12	500,00
	KS 100/100	DN100	8604065	12	706,00
	KS 80/100	DN80/DN100	8604045	12	661,00
	KS150/150	DN150	8604075	12	1.461,00
		для KK... 80..., KK... 100, KK... 150...			
		KS 80..., KS 100..., KS 150...	8604302	12	74,00
		для KK 200...	8604304	12	276,00
		для KKR 200...	8604303	12	259,00
(4) спускные трубы, парные, за метр					
- оцинк. сталь		Ø 1 ½" для DN80 и DN100	2190155	12	51,00
		Ø 2" для DN150	2190205	12	65,00
- нерж. сталь		Ø 1" для DN65	2190252	12	87,00
		Ø 1 ½" для DN80 и DN100	2190254	12	106,00
		Ø 2" для DN150	2190256	12	184,00
промеж. консоль для удлинения спуск. трубы, серый чугун		Ø 1 ½" f. DN80	7322901	12	112,00
		Ø 1 ½" f. DN100	7322931	12	112,00
		Ø 2" f. DN150	7320121A	12	129,00
(6) спускная цепь, сталь оцинк., за метр					
		8 мм Ø	2800380	12	13,50
		10 мм Ø	2800410	12	19,00
нерж. сталь, за метр	AISI316 (A4)	8 мм Ø	2800382	12	45,90
	AISI316 (A4)	10 мм Ø	2800386	12	71,00
(7) груз. скоба					
сталь оцинк.		для цепи 8 мм Ø	2801380	12	3,80
		для цепи 10 мм Ø	2801410	12	8,40
нерж. сталь AISI316 (A4)		для цепи 8 мм Ø	2801390	12	11,60
		для цепи 10 мм Ø	2801386	12	30,60

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

www.homa-pumpen.de

Принадлежности для канализационных погружных насосов СТР 53, СТР 70 / ТР 53, ТР 70 / м X / V / K
Группа моделей 7A

Название	Тип	Размер	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*		
(8) дуга 90° с с 2 фланцами, сталь		DN80	2153302	12	162,00		
		DN100	2153303	12	172,00		
		DN150	2153353	12	276,00		
		DN200	2153363	12	487,00		
		или труб. соединение для водо- провода на двойных насосных станциях с 3 фланцами, гориз. выход (поставл. также с вертикал. выходом различных размеров в зависимости от расстояния между насосами		DN80/80/80	по спец. заказу	12	398,00
				DN80/80/100		12	434,00
				DN100/100/100		12	509,00
				DN100/100/125		12	603,00
				DN100/100/150		12	695,00
				DN150/150/150		12	793,00
				DN150/150/200		12	947,00
				(9) водопровод трубы сталь, с с 2 фланцами (фланц. переход), длина 1 м, 1 комплект винтов и прокладок		DN80	2152081
DN100	2152201	12	204,00				
DN125	2152221	12	250,00				
DN150	2152251	12	304,00				
водопровод трубы сталь удлинение, за метр		DN80	2150080			12	48,50
		DN100	2150100			12	58,00
		DN125	2150125	12	75,00		
переходник (редуц.) с с 2 фланцами		DN150	2150150	12	106,00		
			по спец. заказу		**		
(10) обратный клапан сер. чуг., с отверстием для чистки, вент. заслонкой и с 2 фланцами, PN 10		DN80	2212807	12	176,00		
		DN100	2212809	12	403,00		
		DN125	2212810	12	642,00		
		DN150	2212811	12	783,00		
(11) клиновидная задвижка сер. чуг., с с 2 фланцами, PN 10		DN80	2216080	12	196,00		
		DN100	2216100	12	236,00		
		DN125	2216125	12	341,00		
		DN150	2216150	12	357,00		
(12) кольцевая опорн. подставка сталь, лакированная	для ТР 70		7321345	12	155,00		
	для СТР 70 (нерж. сталь)		7321344	12	271,00		
	NB 100 A	DN 100	7321215	12	171,00		
	NB 150 A	DN 150	7321285	12	204,00		
(13) соед. колено с фланцевыми и шланговыми штуцерами, 1 комплект винтов и прокладок		DN 100 /110 мм	6001141	12	286,00		
(14) соед. колено, сталь, с фланцем и внешней нарезкой, 1 компл. винтов и прокладок		DN 100 x R4"	6001121	12	291,00		
		DN 150 x R6"	6001205	12	511,00		
(14A) соед. уголок, сталь, 90° - оцинк. сталь - нерж. сталь двойная муфта, нерж. сталь винтовой фланец - сталь - нерж. сталь		R3" IG/AG	2111805	12	44,10		
		R3" IG/AG	2111827	12	110,00		
		R3" IG	2216044	12	111,00		
		DN80/R3" IG	2215080	12	52,00		
(15) STORZ-жесткое крепление, алюминий с внутрен. резьбой		DN80/R3" IG	2215120	12	290,00		
		B-R3" IG	2010602	12	42,50		
		A-R4" IG	2010701	12	72,00		
		F-R6" IG	2010961	12	185,00		
		F-R6" IG	2010961	12	185,00		
(16) STORZ-крепление шланга, алюминий STORZ-переходник алюминий		B-75 мм	2013502	12	40,80		
		A-110 мм	2013801	12	81,00		
		F-150 мм	2013901	12	180,00		
		A - B	2015612	12	103,00		
		F - A	2015622	12	380,00		

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости ** Пожалуйста спрашивайте цену.

Принадлежности для канализационных погружных насосов СТР 53, СТР 70 / ТР 53, ТР 70 / м X / V / К
Группа моделей 7А

Название	Тип	Размер	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
(17) пластиков. спиральн. шланг (внутри Ø в мм)		75 мм	2632075	12	29,10
		110 мм	2632110	12	46,70
		150 мм	2632150	12	62,00
	прорез. брезентовый шланг (внутри Ø в мм)	75 мм	2642075	12	32,60
	шланги со встроенными нажим. креплениями по спец. заказу	110 мм	2642110	12	58,00
(18) шланговые зажимы		S 82/20	2308220	12	8,30
		S 100/20	2310020	12	8,30
		GBS 117/20	2311520	12	8,60
		GBS 168/30	2317520	12	13,90
(19) подставка для насоса, сталь	TVS 100 A	DN100	7321705	12	396,00
	TVS 150 A	DN150	7321725	12	645,00
с : с 2 фланцами, 1 комплект винты и прокладки подставка для насоса с всасывающ. колено и отверстие для чистки, 2 фланца, 1 комплект винтов и прокладок	TVS 100 A-R	DN100	8604220	12	1.093,00
	TVS 150 A-R	DN150	8604225	12	1.780,00
(20) фланцевый переходник, сталь с отверстием для чистки, 1 комплект винтов и прокладок		DN100	2159810	12	939,00
		DN150	2159815	12	1.107,00
() комплект винтов и прокладок для фланца	оцинк. сталь	DN80	2214080	12	14,10
		DN100	2214100	12	15,10
		DN125	2214120	12	30,00
		DN150	2214150	12	39,80
	нерж. сталь	DN80	2214082	12	28,00
		DN100	2214102	12	29,10
		DN125	2214122	12	44,00
		DN150	2214152	12	59,00

Колена, вод. трубы, арматура, (здвижки, клапаны, вентили) из нерж. стали по спец. заказу.
Канализационные колодцы из бетона или пластика для укомплектованный насосный станций, см.
спец. проспект.

Блоки управления для насосов и электро-принадлежности, см. на стр. 70.

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

Погружные насосы с дробилкой
Группа моделей 8

Баргасида GRP

Погружные насосы с дробилкой для сточной воды с фекалиями

Напорный патрубок R 2" AG - DN 50

Рабочее колесо: открытое многоконтактное колесо с встроенной дробилкой

Кол-во оборотов двигат.: 2840 - 2900 об./мин.

Материалы: Корпус и рабочее колесо из серого чугуна, дробилка из нерж. стали

Комплектация / код модели:

W: 230 Вольт / 1 фаза

D: 400 Вольт / 3 фазы

A: с автоматическим поплавковым выключателем

H: высоконапорные

Ex: взрывозащищенные

Комплектация с 10 м. соед. кабеля и

со своб. концом (Модель A с блоком управления)

DIN EN 12050-1



Тип	НмАх (м)	QмАх (м³/час)	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
GRP16 W	20,4	18,7	1,10	26,0	9505001.01	800	1.380,00
W Ex					9605001.01	800	1.542,00
WA					9505003.01	800	2.102,00
WA Ex					9605003.01	800	2.280,00
GRP16 B W **	20,4	18,7	1,10	26,0	9505002.01	800	1.380,00
W Ex					9605002.01	800	1.542,00
WA					9505004.01	800	2.102,00
WA Ex					9605004.01	800	2.280,00
GRP20 W	30,5	11,7	1,50	28,0	9505097.01	800	1.484,00
W Ex					9605097.01	800	1.636,00
WA					9505098.01	800	2.243,00
WA Ex					9605098.01	800	2.990,00
GRP26 W	32,1	22,0	1,80	28,0	9505086.01	800	1.575,00
W Ex					9605086.01	800	1.705,00
WA					9505088.01	800	2.335,00
WA Ex					9605088.01	800	3.142,00
GRP16 D	20,8	19,8	0,90	26,0	9505006.01	800	1.415,00
D Ex					9605006.01	800	1.521,00
DA					9505017.01	800	1.990,00
DA Ex					9605017.01	800	2.756,00
GRP16 B D **	20,4	18,7	0,90	26,0	9505008.01	800	1.415,00
D Ex					9605008.01	800	1.521,00
DA					9505010.01	800	1.990,00
DA Ex					9605010.01	800	2.756,00
GRP20 D	31,0	11,7	1,60	28,0	9505099.01	800	1.477,00
D Ex					9605099.01	800	1.615,00
DA					9505100.01	800	2.132,00
DA Ex					9605100.01	800	2.840,00
GRP26 D	33,0	21,2	1,90	28,0	9505094.01	800	1.565,00
D Ex					9605094.01	800	1.703,00
DA					9505096.01	800	2.219,00
DA Ex					9605096.01	800	2.968,00
GRP36 D	35,0	27,7	3,10	44,0	9505102.01	800	1.786,00
D Ex					9605102.01	800	1.908,00
DA					9505104.01	800	2.347,00
DA Ex					9605104.01	800	3.206,00
GRP36 HD	38,3	23,9	3,10	44,0	9505105.01	800	1.823,00
HD Ex					9605105.01	800	1.940,00
HDA					9505101.01	800	2.347,00
HDA Ex					9605101.01	800	3.206,00
GRP44 D	46,7	21,3	3,70	44,0	9505106.01	800	2.372,00
D Ex					9605106.01	800	2.588,00
GRP50 D	52,0	21,3	4,40	44,0	9505109.01	800	2.380,00
D Ex					9605109.01	800	2.595,00

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

www.homa-pumpen.de

Погружные насосы с дробилкой
Группа моделей 8

Тип	НМАх (м)	QМАх (м³/час)	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
GRP56 D	42,0	31,0	6,50	104,0	9504910.02	810	4.749,00
D Ex					9604910.02	810	5.079,00
UD					9504915.02	810	5.411,00
UD Ex					9604915.02	810	5.913,00
GRP76 D	52,0	31,0	6,50	104,0	9504911.02	810	4.870,00
D Ex					9604911.02	810	5.203,00
UD					9504916.02	810	5.530,00
UD Ex					9604916.02	810	6.033,00
GRP111 D	69,0	31,0	9,50	107,0	9504912.02	810	5.200,00
D Ex					9604912.02	810	5.528,00
UD					9504917.02	810	5.859,00
UD Ex					9604917.02	810	6.360,00

** Модель GRP16 B с лапками для напольной установки.

Принадлежности для моделей серии Barracuda
Группа моделей 8

Название	Тип	Размер	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
(1) Автоматическая система соединения, состоящая из ноги крепления, противофланец и трубной консоли исполнение (материал): - серый чугун	KK 50S/R2"	R2"/R2"	8604008	12	151,00
	KK 50/50	DN 50	8604012	12	282,00
- серый чугун, спускная труба.	KKR 50S/R2"	R2"/R2"	8604009	12	256,00
консоль нерж. сталь	KKR 50/50	DN 50	8604013	12	548,00
() экспресс якорь из нерж. сталь V 4A, для крепления системы соединения		для KK... 50S/R2"	8604300	12	41,70
		для KK...50/50	8604302	12	74,00
(2) спускные трубы, парные, за метр - оцинк. сталь		Ø ½" (для KK 50S, KKR 50S)	2190085	12	22,70
		Ø 1 ½" (для KK 50, KKR 50)	2190155	12	51,00
нерж. сталь		Ø ½" (для KK 50S, KKR 50S)	2190250	12	56,00
		Ø 1 ½" (для KK 50, KKR 50)	2190254	12	106,00
верхняя труб. консоль нерж. сталь			по спец. заказу	12	**
промеж. консоль для удлинения спуск. трубы, серый чугун	Ø ½" (для KK50S, KKR50S)		7320271	12	42,70
	Ø 1 ½" (для KK50, KKR50)		7322901	12	112,00
(3) спускная цепь оцинк. сталь		5 мм Ø	2800350	12	8,10
		8 мм Ø	2800380	12	13,50
нерж. сталь	AISI304 (A2)	5 мм Ø	2800353	12	18,00
	AISI316 (A4)	8 мм Ø	2800382	12	45,90
груз. скоба оцинк. сталь		для цепи 5 мм Ø	2801450	12	3,70
		для цепи 8 мм Ø	2801380	12	3,80
нерж. сталь	AISI316 (A4)	для цепи 5 мм и 8 мм Ø	2801390	12	11,60
(4a) двойная муфта, оцинк. сталь		R2" IG	2109102	12	13,60
		R2" IG x R1 ½" IG	2102210	12	19,40
(4b) винтовой фланец, сталь		DN50/R2" IG	2215050	12	31,70
(5) шаровой обратный клапан серый чугун		R1 ½" IG	2212902	12	88,00
		R2" IG	2212903	12	112,00
(6) задвижка, латунь		R1 ½" IG	2216015	12	29,50
		R2" IG	2216020	12	56,00

* Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости ** Пожалуйста спрашивайте цену.

www.homa-pumpen.de

**Принадлежности для моделей серии Barracuda
Группа моделей 8**

Название	Тип	Размер	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*	
(7) двойной ниппель, сталь оцинк.		R1 ½" AG	2009020	12	8,00	
		R2" AG	2009018	12	15,70	
(8) Уголок 90° оцинк. сталь		R1 ½" IG	2113605	12	12,90	
		R2" IG	2113606	12	17,10	
		R1 ½" IG	2114302	12	20,00	
		R2" IG	2114306	12	30,40	
(9) соед. уголок, сталь оцинк. 90°		R2" IG x R1 ½" IG	2112605	12	27,70	
		R2" IG/AG	2111506	12	14,50	
(10) STORZ-жесткое крепление алюминий		C-R1 ½" AG	2010003	12	35,70	
		C-R2" IG	2010204	12	23,40	
(11) пластиков. спиральн. шланг за метр		38 мм Ø	2632038	12	8,70	
		50 мм Ø	2632050	12	11,60	
		STORZ-крепление шланга	C-38 мм Ø	2013002	12	54,00
		с длинным штуцером	C-52 мм Ø	2013003	12	25,20
		винтовое соединение	R1 ½" AG	2001513	12	37,50
		для шланга STA , латунь	1 ½"	2304854	12	3,50
		шланговый зажим	2"	2306009	12	4,40
		синтетич. напорный шланг	10 м	2611310	12	83,00
		внутри прорезин.,	15 м	2611315	12	107,00
		с креплениями	20 м	2611320	12	129,00
C-52 мм Ø	30 м	2611330	12	187,00		
(12) кольцевая опорн. подставка сталь		для GRP 20, GRP 26, GRP 36	7321445	12	151,00	
		для GRP 44, GRP 50	7324535	12	151,00	
		для GRP 56,	7321465	12	155,00	
		GRP 76, GRP 111				

Блоки управления для насосов и электро принадлежности, см. на стр. 70.

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

www.homa-pumpen.de

Готовые пластиковые колодцы
Группа моделей 9D

SKB 6 / SKB 9

Готовые пластиковые канализационные колодцы
для погружных насосов

Для перекачки загрязненной сточной воды с соответствии с
DIN 12050-1 для насосов серий TC, TP и GRP.

для мест установки в соотв. с DIN EN 124 с нагрузкой
по классу

- A 15
- B 125
- D 400

Впускные патрубки: DN 100 / DN 150 / 200

Напорн. выпускной патрубок R 1 1/2" AG расположен вне шахты

Материалы: колодец из пластика

система соединения из серого чугуна

Комплектация колодец со встроенными

системой соединения для 1 или 2 насосов,

шаровой обратный клапан, задвижки,

гидроскоп, трубка для блока управления насоса, 10 м пневматический шланг

Z-42.1-384



Название	Тип/Размер	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*	
Готовый пластиковый колодец					
с системой соединения и арматурой (без крепления противоблокажа)					
SKB6					
- для 1 насоса	SKB6-40/1	9820120.01	900	1.998,00	
- для 2 насосов	SKB6-40/2	9820122.01	900	2.554,00	
SKB9					
- для 1 насоса	SKB9-40/1	9820100.01	900	2.175,00	
	SKB9-40/2	9820102.01	900	2.756,00	
противоблокажное крепление					
для различных видов насосов	TP30	R2" IG	7323203	12	57,00
	TP50	R2 1/2" IG	7323213	12	72,00
	TCV	R2" AG	7323204	12	76,00
	TCM	R2 1/2" AG	7323214	12	120,00
	GRP 16-36	R2" IG	7323203	12	57,00
	GRP 44, 50	R2" IG	7323331	12	66,00
Крышки колодцев					
серый чугун, класс A					
крышка из серого чугуна, класс A		Ø 800 мм	2804920	12	229,00
(применять только с наклад. кольцом, см. ниже)		Ø 785 x 600 x 80 мм	2805005	12	113,00
серый чугун, класс B					
крышка из серого чугуна, класс B		Ø 785 x 600 x 125 мм	2805014	12	341,00
(применять только с наклад. кольцом, см. ниже)		Ø 785 x 625 x 80 мм	2805000	12	40,70
бетонное накладное кольцо					
крышка из серого чугуна, класс D		Ø 1700 x 600 мм	8608050	12	2.026,00
с грузовой плитой, с надставной плитой и накладное кольцо					
разрыватель вакуума, готовый к работе					
нерж. сталь		R1 1/2" / R1"	7336624	12	237,00
винтовое соединение для PE-HD водопровода					
		Ø 50 x 4,6 мм	2109160	12	26,40
		Ø 63 x 5,8 мм	2109165	12	34,60
Укомплектованные блоки управления для насосов					
		PS / HCON / HSKB			на стр. 78 - 81

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

Водоподъёмные установки для загрязнённой воды
Группа моделей 9A

Saniquick A

Малая водоподъёмная установка для загрязн. воды

Напорный патрубок: DN 25

Впускные патрубки: DN40

Рабочее колесо: открытое многоконьяльное колесо

Свободный проход: 10 мм Ø

Кол-во оборотов двигат.: 2900 об./мин.

Материалы: корпус насоса, резервуар и рабочее колесо

из пластика, корпус двигателя из нерж. стали

Комплектация резервуар с насосом

соед. кабеля и сетевой штекер

DIN EN 12050-2



Тип	НмАх (м)	QмАх (м³/час)	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
Saniquick A (напольная)	6,5	4,3	0,35	8,0	9804120.01	820	520,00
Saniquick A / сирена (напольная) с сенсором критич. уровня воды для резервуара и блоком управлен. с сиреной	6,5	4,3	0,35	8,0	9804122.01	820	726,00

Saniquick C

Водоподъёмная установка для загрязн. воды

Напорный патрубок: R 1 1/4"

Впускные патрубки: DN 32 / DN40

Рабочее колесо: ...C 235 VWA: открытое многоконьяльное колесо

... CR 360 VWA: свободное рабочее колесо

Свободный проход: ...C 235 VWA: 10 мм Ø

...CR 360 VWA: 20 мм Ø

Кол-во оборотов двигат.: 2900 об./мин.

Материалы: резервуар из полиэтилена / ABS (невозгор. пластик)

корпус насоса и рабочее колесо ...C235 WA

из пластика, ... CR 360 VWA из

нерж. стали

Комплектация резервуар с насосом

соед. кабеля и сетевой штекер



Тип	НмАх (м)	QмАх (м³/час)	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
Saniquick C - C 235 WA	7,0	12,0	0,18	8,0	9804150	820	511,00
Saniquick C - CR 360 VWA	7,3	11,5	0,45	10,0	9804154	820	624,00

Saniquick B, Saniquick BT

Водоподъёмные установки для загрязнённой воды с напольным

резервуаром

Напорный патрубок: R 1 1/4" IG

Впускные патрубки: DN 100

Материалы: резервуар-сборник из полиэтилена


Комплектация резервуар-сборник

с крышкой и фильтром из актив. угля,

1 или 2 насоса, монтажный гарнитур,

3 м соед. кабеля с сетевым штекером

двойная станция BT с блоком управления



Тип	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
Saniquick B (напольная) однонасос. станция в комплекте резервуар-сборник, насос и монтажный гарнитур			
Saniquick B - C 235 WA	9804130	820	1.093,00
Saniquick B - C 280 WA	9804131	820	1.181,00
Saniquick B - CR 252 WA	9804132	820	1.122,00
Saniquick B - CR 360 V WA	9804134	820	1.209,00
Saniquick B - H 505 WA	9804133	820	1.413,00
Saniquick B - TP 28 V WA	9804135	820	1.607,00
Saniquick BT (напольная) двойная станция в комплекте резервуар-сборник, насос, монтажный гарнитур и блок управления			
Saniquick BT - C 235 W	9804146	820	2.330,00
Saniquick BT - CR 360 VW	9804148	820	2.497,00
Saniquick BT- TP 28 VW	9804141	820	2.905,00

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости


Водоподъёмные установки для загрязнённой воды
Группа моделей 9A

Тип	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*	
AL 3 блок управления с сиреной для Saniquick с сенсором критич. уровня воды для резервуара	1586143	12	210,00	
ALWS блок управления с сиреной				
с отключением стир. машины	с сенсором в резервуаре	1586210	12	229,00
	с поплавковым выключателем, 10 м кабеля	1586212	12	269,00

Saniquick UF, Saniquick UFT
Водоподъёмные установки для загрязнённой воды с напольным резервуаром

Напорный патрубок R 1 1/4" IG
Впускные патрубки DN 100
Материалы: резервуар из полиэтилена
Комплектация
 Saniquick UF: резервуар с

уравнительная плита и крышка
 Saniquick UFT: резервуар с
 уравнительная плита и крышка,
 2 насоса, монтажный гарнитур и
 Блок управления.



Тип	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
Saniquick UF (колодезного типа) однонасос. станция (колодезного типа)			
пластик-резервуар-сборник с			
<u>уравнительная плита и крышка</u>	9804010	820	763,00
Насосы для загрязненной воды для Saniquick UF			
Серия Chromatic C 225 - C 290	техн. данные и цены на стр. 3		
Серия CR 252 / CR 360 V	техн. данные и цены на стр. 4		
Серия H106 / H117	техн. данные и цены на стр. 5		
Серия H 307 - H 328 / H 501 - H 508	техн. данные и цены на стр. 8		
Серия TP 28	техн. данные и цены на стр. 20		
монтажный гарнитур с обратный клапан для однонасос. станция (1 насос)			
для насосов C 225, C 235 и CR 252	9804028	820	110,00
для насосов C 280 и C 290	9804032	820	110,00
для насосов CR 360 V	9804034	820	110,00
для насосов H 106 / H 117, H307 - H 328, TP 28	9804024	820	135,00
для насосов H 501 - H 508	9804035	820	131,00

Saniquick UFT двойной станции (колодезного типа)

в комплекте резервуар-сборник, 2 насоса, монтажный гарнитур и блок управления				
Saniquick UFT - C235 W (1 фаза)	техн. данные на стр. 3	9804050	820	2.330,00
Saniquick UFT - C290 W (1 фаза)	техн. данные на стр. 3	9804052	820	2.571,00
Saniquick UFT - C290 D (3 фазы)	техн. данные на стр. 3	9804054	820	2.634,00
Saniquick UFT - CR 360 VV (1 фаза)	техн. данные на стр. 4	9804060	820	2.497,00
Saniquick UFT - TP28V W (1 фаза)	техн. данные на стр. 20	9804056	820	2.905,00
Удлинение шахты для Saniquick UF и UFT		73351731	12	222,00

Насос для конденсата

Condistar H 76 K

Насос для конденсата

Напорный патрубок 9,5 мм (надсдка 3/8")
Впускные патрубки: 28 мм Ø
Кол-во оборотов двигат. - 2900 об./мин.
Материалы: Корпус двигателя, резервуар и рабочее колесо
 из невосгораемого ABS

Комплектация резервуар с насосом.

Блок управления, 6 м напорный шланг,
 адаптор для впускных труб различного диаметра,
 2 м соед. кабеля со штекером



Тип	НМ _{Ах} (м)	Q _М _{Ах} (м³/час)	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
H 76 K	5,2	0,3	0,03	2,4	9803061	820	177,00

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

Малая водоподъёмная установка для загрязн. воды
Группа моделей 9A

Solestar

Подъёмная установка для жидк. содержанием глины
 Напорный патрубок: 3/4" с надсадка
 Впускные патрубки: 10 мм / 13 мм
 Рабочее колесо: открытое Рабочее колесо
 Кол-во оборотов двигат.: 2900 об./мин.

Материалы: насос резервуар из не корродирующий пластик
 Двигатель: 230 Вольт / 1 фаза
 Комплектация резервуар с насосом
 соед. кабеля и сетевой штекер

Тип	НМАх (м)	QMAx (м³/час)	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
Solestar	5,0	4,2	0,16	5,0	9803080	820	598,00

Водоподъёмные установки для туалетов

Sanifox, Saniflux, Saniflux V

Установки для туалетов с с насосом с дробилкой
 Напорный патрубок: DN 25
 Впускные патрубки: DN 40 / DN100
 Рабочее колесо: открытое многоканальное колесо с встроенной дробилкой
 Кол-во оборотов двигат.: 2900 об./мин.
 Материалы: корпус насоса, резервуар и рабочее колесо из пластика

Комплектация / код модели: V: для настенного монтажа
 Комплектация резервуар с насосом
 соед. кабеля и сетевой штекер

DIN EN 12050-3



Тип	НМАх (м)	QMAx (м³/час)	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
Sanifox	5,8	4,3	0,30	8,0	9803070	830	427,00
Saniflux	6,5	4,3	0,35	8,0	9803030_01	830	532,00
Saniflux V	6,5	4,3	0,35	8,0	9803050	830	532,00

Малые канализационные водоподъёмные установки

Sanipower

Малая канализац. водоподъёмная установка с с насосом с дробилкой или насос для загрязненной воды (Sanipower-TP30...)
 Напорный патрубок: R 2" AG
 Впускные патрубки: DN 50, DN 100
 Рабочее колесо: открытое многоканальное колесо с встроенной дробилкой,
 Sanipower-TP30... свободное рабочее колесо
 Кол-во оборотов двигат.: 2900 об./мин.

Двигатель: 230 Вольт / 1 фаза
 Sanipower-TP30Вольт/2D: 400 Вольт / 3 фазы
 Материалы: корпус насоса и рабочее колесо из серого чугуна, резервуар-сборник из пластика
 Комплектация резервуар с насосом
 электро-пневматический блок управления,
 2 м соед. кабеля и сетевой штекер

DIN EN 12050-1**



Тип	НМАх (м)	QMAx (м³/час)	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
Sanipower	17,3	15,1	1,10	32,0	9803512	830	2.228,00
Sanipower-TP30V17/2W	11,0	36,2	1,20	32,0	9803508	830	1.857,00
Sanipower-TP30V17/2D	13,0	38,0	1,20	32,0	9803509	830	1.857,00

** только модель Sanipower

AL 3 блок управления с сиреной для Sanifox, Saniflux (V), Sanipower

1586143 12 210,00

ALWS блок управл. с сиреной

с отключением стир. машины	с сенсором в резервуаре	1586210	12	229,00
	с поплавковым выключателем, 10 м кабеля	1586212	12	269,00

* Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

www.homa-pumpen.de

**Канализационные водоподъёмные установки
Группа моделей 9C**

Sanistar

Затопляемые канализационные водоподъёмные установки с интегрированным обратным клапаном
Напорный патрубок DN 80 / DN 100
Впускные патрубки: DN 40 / DN 100 / DN 150
Рабочее колесо: свободное рабочее колесо
Свободный проход 45 мм Ø
Кол-во оборотов двигателя: 1450 - 2900 об./мин.
Материалы: Рабочее колесо из серого чугуна, корпус насоса и резервуар-сборник из пластика

Комплектация / код модели:

W: 230 Вольт / 1 фаза
 D: 400 Вольт / 3 фазы
Комплектация резервуар с 1 или 2 насоса,
 шаровый обратный клапан, пневматический контроль уровня воды, блок управления

DIN EN 12050-1



Тип	НмАх (м)	QмАх (м³/час)	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
Sanistar однонасосные станции							
105 W	13,0	32,0	1,10	64,0	9805401	840	2.049,00
105 D	13,0	32,0	1,10	64,0	9805403	840	2.049,00
110 W	8,0	44,3	1,30	66,0	9805400	840	2.258,00
110 D	8,0	44,3	1,10	66,0	9805402	840	2.258,00
120 W	9,8	47,9	1,70	73,0	9805410	840	2.579,00
120 D	9,8	47,9	1,70	73,0	9805412	840	2.502,00
130 D	15,5	36,0	2,10	73,0	9805414	840	2.729,00
Sanistar двойные станции							
205 W	13,0	32,0	1,10	92,0	9805440	850	4.060,00
205 D	13,0	32,0	1,10	92,0	9805442	850	4.060,00
210 W	8,0	44,3	1,30	96,0	9805450	850	4.373,00
210 D	8,0	44,3	1,10	96,0	9805452	850	4.254,00
220 W	9,8	47,9	1,70	110,0	9805470	850	4.797,00
220 D	9,8	47,9	1,70	110,0	9805472	850	4.577,00
230 D	15,5	36,0	2,10	110,0	9805474	850	4.838,00

Насосные установки поставляются также с блоком управления HCON (см. стр. 80) с дополнительными функциями. Пожалуйста спрашивайте цену.

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

www.homa-pumpen.de

**Канализационные водоподъемные установки
Группа моделей 9C**

DIN EN 12050-1

Sanistar PLUS

Затопляемые канализационные водоподъемные установки с резервуарами большого объема
Напорный патрубок: DN 80 / DN 100
Впускные патрубки: DN 100 / DN 150
Рабочее колесо: свободное рабочее колесо
Свободный проход: 45 мм Ø
Кол-во оборотов двигателя: 1450 - 2900 об./мин.
Материалы: Рабочее колесо из серого чугуна, корпус насоса и резервуар-сборник из пластика

Комплектация / код модели:

W: 230 Вольт / 1 фаза
D: 400 Вольт / 3 фазы
Комплектация резервуар с 1 - или 2 насоса,
шаровой обратный клапан, пневматический контроль уровня воды, блок управления



Тип	НМАх (м)	QМАх (м³/час)	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
Sanistar PLUS двойные станции (один резервуар / два насоса)							
320 W	9,8	49,7	1,70	132,0	9805501	860	5.836,00
320 D	9,8	49,7	1,70	132,0	9805502	860	5.691,00
325 D	11,0	67,3	2,90	158,0	9805503	860	5.757,00
330 D	15,5	36,0	2,10	132,0	9805504	860	5.824,00
335 D	18,0	37,4	3,30	148,0	9805505	860	5.889,00
Sanistar PLUS тандемные установки (два резервуара / два насоса)							
620 W	9,8	49,7	1,70	204,0	9805511	860	7.862,00
620 D	9,8	49,7	1,70	204,0	9805512	860	7.706,00
625 D	11,0	67,3	2,90	220,0	9805513	860	7.775,00
630 D	15,0	36,0	2,10	204,0	9805514	860	7.850,00
635 D	18,0	37,4	3,30	220,0	9805515	860	7.919,00

Насосные установки поставляются также с блоком управления HCON (см. стр. 80) с дополнительными функциями. Пожалуйста спрашивайте цену.

Saniboy G, Sanimaster G

Затопляемые канализационные водоподъемные установки с насосом с дробилкой
Напорный патрубок: 2" AG
Впускные патрубки: DN 50 / DN 100
Рабочее колесо: открытое многоконьное колесо с встроенной дробилкой
Кол-во оборотов двигателя: 2900 об./мин.
Материалы: корпус насоса и рабочее колесо из серого чугуна, резервуар-сборник из пластика

Комплектация / код модели:

W: 230 Вольт / 1 фаза
D: 400 Вольт / 3 фазы
Комплектация резервуар с 1 - или 2 насоса,
пневматический контроль уровня воды, блок управления



Тип	НМАх (м)	QМАх (м³/час)	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
Saniboy G однонасос. станция							
180-16 W	20,4	18,7	1,10	37,0	9804210	870	3.024,00
180-16 D	20,8	19,8	0,90	37,0	9804212	870	2.791,00
180-26 D	33,2	20,9	1,90	39,0	9804206	870	3.090,00
250-16 W	20,4	18,7	1,10	37,0	9804230	870	3.024,00
250-16 D	20,8	19,8	0,90	37,0	9804232	870	2.791,00
250-26 D	33,2	20,9	1,90	39,0	9804226	870	3.090,00
Sanimaster G двойные станции							
180-16 W	20,4	18,7	1,10	62,0	9804250	870	5.243,00
180-16 D	20,8	19,8	0,90	62,0	9804252	870	4.958,00
180-26 D	33,2	20,9	1,90	67,0	9804246	870	5.349,00
250-16 W	20,4	18,7	1,10	62,0	9804270	870	5.243,00
250-16 D	20,8	19,8	0,90	62,0	9804272	870	4.958,00
250-26 D	33,2	20,9	1,90	67,0	9804266	870	5.349,00

Насосные установки поставляются также с блоком управления HCON (см. стр. 80) с дополнительными функциями. Пожалуйста спрашивайте цену.

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

**Канализационные водоподъёмные установки
Группа моделей 9C**

Sanimaster PE, FE, VA

Затопляемые канализационные водоподъёмные установки с
пластиковым или стальным резервуаром
Напорный патрубок: DN 80 / DN 100
Впускные патрубки: DN 100 / DN 150
Рабочее колесо: закрытое одноканал. колесо или свобод. раб. колесо
Материалы: корпус насоса и рабочее колесо из серого чугуна,
резервуар из пластика, сталь оцинк. или нерж. сталь

Комплектация / код модели:

PE: резервуар из пластика
FE: резервуар из оцинк. Стали
VA: резервуар из нерж. стали
Комплектация резервуар с 1 - или 2 насоса:
эластичные переходники, зажимы,
пневматический контроль уровня воды, блок управления

DIN EN 12050-1



Тип	P ₂ (кВт)	Вес (кг)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
Sanimaster PE40 однонасос. станция					
PE40S-TP70M13/4 D	0,90	106,0	9806001.01	880	5.186,00
PE40S-TP70M16/4 D	1,20	106,0	9806006.01	880	5.228,00
PE40S-TP70M26/4 D	1,90	132,0	9806011.01	880	5.485,00
PE40S-TP70M31/4 D	2,40	132,0	9806016.01	880	5.596,00
PE40S-TP70V36/2 D	2,90	132,0	9806021.01	880	5.332,00
PE40S-MX2339-D44	2,60	137,0	9806650.01	880	5.953,00
PE40S-MX2341-D44	2,60	137,0	9806655.01	880	5.953,00
PE40S-MX2444-T54	5,00	174,0	9806660.01	880	8.615,00
PE40S-MX2446-T64	6,60	174,0	9806665.01	880	8.795,00
PE40S-MX2448-T64	6,60	171,0	9806670.01	880	8.937,00
PE40S-MX2330-T72	9,50	165,0	9806675.01	880	9.336,00
PE40S-MX2331-T82	11,50	170,0	9806680.01	880	9.553,00
PE40S-MX2335-T82	11,50	170,0	9806685.01	880	9.553,00
Sanimaster PE40 двойной станция					
PE40T-TP70M13/4 D	0,90	160,0	9806061.01	880	8.148,00
PE40T-TP70M16/4 D	1,20	160,0	9806066.01	880	8.232,00
PE40T-TP70M26/4 D	1,90	212,0	9806071.01	880	8.758,00
PE40T-TP70M31/4 D	2,40	212,0	9806076.01	880	8.981,00
PE40T-TP70V36/2 D	2,90	192,0	9806081.01	880	8.441,00
PE40T-MX2339-D44	2,60	222,0	9806690.01	880	9.661,00
PE40T-MX2341-D44	2,60	222,0	9806695.01	880	9.661,00
PE40T-MX2444-T54	5,00	292,0	9806700.01	880	14.209,00
PE40T-MX2446-T64	6,60	298,0	9806705.01	880	14.573,00
PE40T-MX2448-T64	6,60	298,0	9806710.01	880	14.630,00
PE40T-MX2330-T72	9,50	280,0	9806715.01	880	17.167,00
PE40T-MX2331-T82	11,50	290,0	9806720.01	880	18.116,00
PE40T-MX2335-T82	11,50	290,0	9806725.01	880	18.116,00
Sanimaster PE80 двойная станция					
PE80T-MX2339-D44	2,60	226,0	9806730.01	880	11.205,00
PE80T-MX2341-D44	2,60	226,0	9806735.01	880	11.205,00
PE80T-MX2444-T54	5,00	336,0	9806740.01	880	15.805,00
PE80T-MX2446-T64	6,60	342,0	9806745.01	880	16.165,00
PE80T-MX2448-T64	6,60	342,0	9806750.01	880	16.223,00
PE80T-MX2330-T72	9,50	324,0	9806755.01	880	18.727,00
PE80T-MX2331-T82	11,50	334,0	9806760.01	880	19.660,00
PE80T-MX2335-T82	11,50	334,0	9806765.01	880	19.660,00

Sanimaster FE, VA

**

Насосные установки поставляются также с блоком управления HCON (см. стр. 80) с дополнительными функциями. Пожалуйста спрашивайте цену.

* Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

Группа моделей 9C

Название	Размер	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*	
обратный клапан сер. чугу., с отверстием для чистки, вентиляционным каналом, с 2 фланцами, PN 10	DN 80	2212807	12	176,00	
	DN 100	2212809	12	403,00	
клиновидная задвижка сер. чугу., с 2 фланцами, PN 10	DN 80	2216080	12	196,00	
	DN 100	2216100	12	236,00	
	DN 150	2216150	12	357,00	
фланцевая муфта PN 10 с винтами и прокладками, сталь	DN 100	2158010	12	123,00	
	DN 150	2158015	12	244,00	
труб. соединение, сталь с эластичным соединением и шланговыми зажимами, для двойной станции Sanimaster PE 40	DN 80/ 80	2155080	12	397,00	
	DN 80/100	2155081	12	434,00	
	DN 100/100	2155100	12	457,00	
труб. соединение, сталь с эластичным соединением и шланговыми зажимами, для двойной станции Sanimaster PE 80	DN 100/150	2155200	12	478,00	
	DN 100/150	2155205	12	724,00	
труб. соединение с эластичным переходником (только Sanistar PLUS)	DN 100	2155102	12	447,00	
колено 90° с 2 фланцами PN 10, винты и прокладки, сталь	DN 80	2153302	12	162,00	
	DN 100	2153303	12	172,00	
	DN 150	2153353	12	276,00	
фланц. переход с 2 фланцами, 1 м длин., винты и прокладки, сталь	DN 80	2152081	12	178,00	
	DN 100	2152201	12	204,00	
	DN 150	2152251	12	304,00	
водопровод трубы удлинение, за метр сталь	DN 80	2150080	12	48,50	
	DN 100	2150100	12	58,00	
	DN 150	2150150	12	106,00	
колено 180° с фланцами PN 10, винты и прокладки, сталь	DN 80	2153401	12	244,00	
	DN 100	2153403	12	324,00	
	DN 150	2153453	12	425,00	
ручной мембранный насос серый чугун	R1"	8502445	12	226,00	
	R1 ½"	8502455	12	237,00	
эластичный переходник с фланцем , винты и прокладки (для необходим для монтажа задвижки впускного патрубка)	DN 80	2159021	12	129,00	
	DN 100	2159041	12	151,00	
	DN 150	2159541	12	250,00	
фланец с трубным ступером PN 10, сталь	DN 100 / 100 мм	2171015	12	75,00	
	DN 150 / 150 мм	2171017	12	153,00	
прорез. брезентовый шланг, за метр (внутри Ø в мм)	75 мм	2642075	12	32,60	
	110 мм	2642110	12	58,00	
	150 мм	2642155	12	135,00	
шланговые зажимы	S 82/20	2308220	12	8,30	
	S 100/20	2310020	12	8,30	
	GBS 117/20	2311520	12	8,60	
	GBS 168/30	2317520	12	13,90	
винтовое соединение, оцинк.	R2" IG/AG	2114311	12	31,70	
винтовое соединение, пластиковая труба Ø63 мм	R2" IG	2109130	12	101,00	
диагностический прибор ServCom для указания кол-ва рабочих часов и установки уровня включения для блока управления		1964450	12	284,00	
() комплект винтов и прокладок для фланца	оцинк. сталь	DN80	2214080	12	14,10
		DN100	2214100	12	15,10
		DN125	2214120	12	30,00
		DN150	2214150	12	39,80
	нерж. сталь	DN80	2214082	12	28,00
		DN100	2214102	12	29,10
		DN125	2214122	12	44,00
		DN150	2214152	12	59,00

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

www.homa-pumpen.de

Погружные гидромешалки
Группа моделей 10

HRS, CHRS

Погружные гидромешалки с непосредственным приводом

Кол-во оборотов двигат.:.../4: 1450 об./мин...../6: 950 об./мин.

Материалы: Исполнение HRS: корпус двигателя

из сер. чугуна, пропеллер из нерж. стали (DIN 1.4436)

Исполнение CHRS: Корпус двигателя и пропеллер

из нерж. сталь (DIN 1.4436)

Комплектация / код модели:

-2... / -3...: кол-во лопастей

C: и контроль герметизации в

масл. запор. камере

Ex: взрывозащищённые



Тип	P2 (кВт)	Вес (кг)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
исполнение HRS (серый чугун)					
Стандартная модель:					
HRS 08/4-302/C	0,8	30,0	9598106	910	1.740,00
HRS 12/4-302/C	1,2	31,0	9598100	910	1.817,00
HRS 13/4-202/C	1,2	31,0	9598114	910	1.869,00
HRS 19/6-202/C	2,1	36,0	9598084	910	2.145,00
HRS 29/4-202/C	2,6	37,0	9598085	910	2.217,00
HRS 32/4-202/C	3,4	45,0	9598110	910	2.878,00
Взрывозащ. модели					
HRS 08/4-302/C Ex	0,8	30,0	9698106	910	2.031,00
HRS 08/4-302 Ex	0,8	30,0	9698102	910	1.830,00
HRS 12/4-302/C Ex	1,2	31,0	9698100	910	2.108,00
HRS 12/4-302 Ex	1,2	31,0	9698104	910	1.908,00
HRS 13/4-202/C Ex	1,2	36,0	9698114	910	2.160,00
HRS 13/4-202 Ex	1,2	36,0	9698113	910	1.959,00
HRS 19/6-202/C Ex	2,1	36,0	9698084	910	2.449,00
HRS 19/6-202 Ex	2,1	36,0	9698097	910	2.249,00
HRS 29/4-202/C Ex	2,6	37,0	9698085	910	2.545,00
HRS 29/4-202 Ex	2,6	37,0	9698099	910	2.345,00
HRS 32/4-202/C Ex	3,4	45,0	9698110	910	3.394,00
HRS 32/4-202 Ex	3,4	45,0	9698109	910	3.192,00
исполнение CHRS (нерж. сталь)					
Стандартная модель:					
CHRS 08/4-302/C	0,8	30,2	9598251	910	3.159,00
CHRS 12/4-302/C	1,2	31,2	9598253	910	3.235,00
CHRS 13/4-202/C	1,2	31,2	9598255	910	3.282,00
CHRS 19/6-202/C	2,1	36,3	9598257	910	3.661,00
CHRS 29/4-202/C	2,6	37,3	9598259	910	3.732,00
CHRS 32/4-202/C	3,4	45,3	9598261	910	4.654,00
Взрывозащ. модели					
CHRS 08/4-302 Ex	0,8	30,2	9698250	910	3.244,00
CHRS 12/4-302 Ex	1,2	31,2	9698252	910	3.320,00
CHRS 13/4-202 Ex	1,2	31,2	9698254	910	3.414,00
CHRS 19/6-202 Ex	2,1	36,3	9698256	910	3.764,00
CHRS 29/4-202 Ex	2,6	37,3	9698258	910	3.855,00
CHRS 32/4-202 Ex	3,4	45,3	9698260	910	4.958,00

Термоконтроль двигателя с биметаллическим выключателем. Исполнение PTC по спец. заказу.

Цены для полной программы поставки для гидромешалок и ускорителей течения
а также очистительных систем смотрите в одноимённом ценовом листе.

* Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

www.homa-pumpen.de

**Принадлежности для погружных гидромешалок HRS, CHRS
Группа моделей 10**

Название	Длина	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
Принадлежности для исполнения HRS (нерж. сталь)				
Принадлежности для грунтовой установки, переносч. установка RT50				
для HRS 08, HRS 12 и HRS 13		8606040	910	1.687,00
Принадлежности для грунтовой установки RB51				
для HRS 08, HRS 12 и HRS 13		8606964	910	727,00
Принадлежности для грунтовой установки RB56				
для HRS19 и HRS 29		8606967	910	783,00
Принадлежности для подвешного монтажа RH50				
для HRS 08, HRS 12 и HRS 13		8606035	910	1.743,00
Принадлежности для спускного устройства RF60				
Консоль двигателя для RF60		8606125	910	1.127,00
для HRS 08, HRS12 и HRS 13		8606970	910	390,00
Консоль двигателя для RF60				
для HRS 19 и HRS 29		8606975	910	520,00
Консоль двигателя для RF60				
для HRS 32		8606977	910	520,00
4х кантная труба 60 X 60 X 3	1 м	2100169	910	158,00
Принадлежности для исполнения CHRS (нерж. сталь)				
Принадлежности для грунтовой установки RB52				
для CHRS 08, CHRS 12 и CHRS 13		8606963	910	775,00
Принадлежности для грунтовой установки RB57				
для CHRS 19 и CHRS 29		8606968	910	789,00
Принадлежности для подвешного монтажа RH52				
для CHRS 08, CHRS 12 и CHRS 13		8606037	910	1.791,00
Принадлежности для спускного устройства RF60				
Консоль двигателя для RF60		8606125	910	1.127,00
для CHRS 08, CHRS 12 и CHRS 13		8607050	910	432,00
Консоль двигателя для RF60				
для CHRS 19 и CHRS 29		8607055	910	520,00
Консоль двигателя для RF60				
для CHRS 32		8607060	910	520,00
4х кантная труба 60 X 60 X 3	1 м	2100169	910	158,00
Принадлежности толкатели (нерж. сталь)				
толкатель VA; 3KN, мощность 800-1800 мм				
		7372025	910	4.364,00
толкатель VA; 3KN, мощность 550-1400 мм				
		7372026	910	4.364,00
упорная подставка для 3KN				
		7372035	910	853,00
упорная подставка для 3KN				
		7372036	910	853,00
толкатель VA; 2 KN, мощность 1000 мм				
		7374504	910	2.250,00
упорная подставка для 2KN				
		7374514	910	638,00
упорная подставка для 2KN				
		7374524	910	619,00

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

Универсальные и садовые насосы
Группа моделей 11

GPE

Самовсасывающий универсальный насос с электродвигателем

Напорный патрубок R1" IG

Всасывающий патрубок R1" IG

Насос: многоступен. циркуляц. насос

Материалы: корпус насоса из нерж. стали,

Рабочее колесо из нерж. стали (на GPE 105 из пластика)

Комплектация установка с коллектором для насоса,

распределительный щиток, соединительный кабель со штекером



Тип	НМАх (м)	QМАх (м³/час)	P ₁ (кВт)	Вес (кг)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
GPE 60	48,0	60,0	1,00	9,5	9384130	960	249,00
GPE 71	50,0	70,0	1,20	10,5	9384152	960	281,00
GPE 105	60,0	100,0	1,30	12,5	9384305	960	367,00

Домашние водоавтоматы

HWE, HCE

Домашние водоавтоматы для водоснабжения дома и сада

Напорный патрубок R1" IG

Всасывающий патрубок R1" IG

Материалы: корпус насоса из нерж. стали,

Рабочее колесо из нерж. стали (у HCE 105 из пластика)

HWE: напорн. резервуар из стали или нерж. стали

Комплектация / код модели:

HWE: с напорн. резервуаром и кнопкой включения

HCE: с электрическим блоком

управления HPS 1

Комплектация с 2 м. соединительного кабеля

и сетевого штекера



Тип	НМАх (м)	QМАх (м³/час)	P ₁ (кВт)	Вес (кг)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
HWE 55	47,0	55,0	1,00	17,0	9430115	970	336,00
HWE 71	50,0	70,0	1,20	18,0	9430125	970	366,00
HWE 70-60	50,0	70,0	1,20	25,0	9430130	970	547,00
HWE 76E	53,0	75,0	1,30	17,5	9430165	970	482,00
HCE 60	48,0	60,0	1,00	10,0	9430410	970	349,00
HCE 71	50,0	70,0	1,20	11,0	9430416	970	380,00
HCE 105	60,0	100,0	1,30	13,0	9430425	970	466,00

Принадлежности для универсальных, садовых насосов и домашних водоавтоматов

Группа моделей 11

Название	Размер	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
Принадлежности всасывание				
Всасыв. гарнитура в комплекте патрубком R 1" AG, спиральный шланг, 23 мм Ø, всасыв. зиб и приемный клапан				
- приемный клапан и подключение латунь	4 м длин.	8522010	12	47,30
- приемный клапан и подключение латунь	7 м длин.	8522015	12	59,00
- приемный клапан и подключение пластик	4 м длин.	8522019	12	31,40
- приемный клапан и подключение пластик	7 м длин.	8522021	12	40,10

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

www.homa-pumpen.de

**Принадлежности для универсальных, садовых насосов
и домашних водоавтоматов**

Группа моделей 11

Название	Размер	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
всасывающая часть крепления	¾"	2007217	12	22,90
латунь	1"	2007227	12	26,30
приемный клапан с нерж. сталь-	¾"	2008145	12	11,20
зиб, латунь	1"	2008146	12	14,10
приемный клапан с зибом для	¾"	2008090	12	23,90
забивного колодца				
снаружи Ø 30 мм, латунь				
шланговая насадка, латунь	R¾"x¾"-насадка	2007316	12	4,40
	R1"x1"-насадка	2007326	12	5,90
	R1½"x1½"-насадка	2007336	12	9,30
фильтр для всасывающей трубы	R1" / 5" длин.	8002036	12	13,10
	R1" / 10" длин.	8002031	12	16,50
вставки для фильтра	R1" / 5" длин.	8002032	12	5,30
	R1" / 10" длин.	8002033	12	7,50
прокладки для фильтра	5" и 10"	8002012	12	3,50
Крепления				
жесткое крепление,	R¾" IG	2005321	12	6,20
латунь	R¾" AG	2005213	12	6,20
	R¾" IG	2005322	12	6,90
	R1" AG	2005313	12	6,30
	R1" IG	2005323	12	7,10
	R1½" AG	2005413	12	8,40
	R1½" AG	2005513	12	12,60
крепление шланга,	½"	2003113	12	6,30
латунь	¾"	2003213	12	6,80
	1"	2003313	12	7,10
	1¼"	2003413	12	9,90
	1½"	2003513	12	13,60
шланговое винт. соедин. STA,	R1" AG	2001313	12	15,30
латунь	R1½" AG	2001413	12	22,30
	R1½" AG	2001513	12	37,50
Шланговые зажимы				
шланговый зажим	½"	2301522	12	1,40
	¾"-1"	2302330	12	1,50
	1¼"	2303252	12	2,70
	1½"	2304854	12	3,50
Шланги				
пластиков. спиральн. шланг, за метр	¾"	2632019	12	4,60
(внутри Ø)	1"	2632025	12	5,50
PVC-шланг, за метр	1"	2621000	12	5,30
	1¼"	2621200	12	7,40
	1½"	2621500	12	11,40
Арматура				
обратный вентиль, пластик	R1½" AG / IG	2009023	12	25,00
обратный вентиль, латунь	R¾" IG	2009024	12	13,80
	R1" IG	2009026	12	26,10
	R1½" IG	2009027	12	19,90
задвижки, латунь	R1" IG	2216010	12	22,30
	R1½" IG	2216012	12	28,70
двойной ниппель, латунь	R¾" AG	2009021	12	4,60
	R1" AG	2009022	12	7,60
	R1½" AG	2009019	12	11,00
Электропринадлежности				
электронные блоки управления		1468560	12	133,00
HPS2 с защитой от сухого хода				
HOMA 2-пол. предохран. от перепадов напряж.		1561160	12	155,00
Fi 16/O,03 A для интеграции в прибор				

* Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

www.homa-pumpen.de

**Блоки управления и распределительные щитки
для насосов и насосных станций
Группа моделей 12**

W, D**

Отдельный блок управления для 1 насоса, ручное управление
для двигателей насосов стандартных моделей

Комплектация

W01: пластиковый корпус с прифланцованным
штекером с заземлением

W19: пластиковый корпус с 0,75 м. соединительных кабелей
штекером с заземлением

D32: пластик. корпус с прифланцованным штекером CEE

Комплектация / код модели:

W: 230 Вольт / 1 фаза

D: 400 Вольт / 3 фазы

K: с восторненным конденсатором

R: со стартовым реле



Блок управления Тип	Напряжение 50 Hz (V)	Защита двигателя (A)	Конденсатор (µF)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
W01-03	230/1 фаза	до 2,8	-	1905105	12	127,00
W01-03K20	230/1 фаза	до 2,8	20	1912400	12	149,00
W01-04	230/1 фаза	до 4,0	-	1905111	12	70,00
W01-04K20	230/1 фаза	до 4,0	20	1917190	12	131,00
W01-04R	230/1 фаза	до 4,0	-	1905101	12	95,00
W01-05	230/1 фаза	до 5,0	-	1921130	12	69,00
W01-06	230/1 фаза	до 6,0	-	1912111	12	70,00
W01-06R	230/1 фаза	до 6,0	-	1912101	12	95,00
W01-07	230/1 фаза	до 7,0	-	1921140	12	69,00
W01-08	230/1 фаза	до 8,0	-	1912115	12	72,00
W19-04	230/1 фаза	до 4,0	-	1912150	12	99,00
W19-04K20	230/1 фаза	до 4,0	20	1918106	12	139,00
W19-04K25	230/1 фаза	до 4,0	25	1918107	12	139,00
W19-05K30	230/1 фаза	до 5,0	30	1923101	12	144,00
W19-05K25	230/1 фаза	до 5,0	25	1918108	12	155,00
W19-06	230/1 фаза	до 6,0	-	1912154	12	99,00
W19-06K25	230/1 фаза	до 6,0	25	1918111	12	139,00
W19-06K40	230/1 фаза	до 6,0	40	1923111	12	181,00
W19-07K25	230/1 фаза	до 7,0	25	1918102	12	168,00
W19-07K30	230/1 фаза	до 7,0	30	1918116	12	168,00
W19-07K50	230/1 фаза	до 7,0	50	1920101	12	191,00
W19-08K30	230/1 фаза	до 8,0	30	1918113	12	167,00
W19-08K40	230/1 фаза	до 8,0	40	1919101	12	196,00
W19-08K30/60R	230/1 фаза	до 8,0	30/60	1920210	12	426,00
W19-08K50	230/1 фаза	до 8,0	50	1923211	12	196,00
W19-10K50	230/1 фаза	до 10,0	50	1920151	12	200,00
W19-10K50/100R	230/1 фаза	до 10,0	50/100	1920216	12	535,00
W19-12K50	230/1 фаза	до 12,0	50	1920153	12	205,00
W19-12K50/100R	230/1 фаза	до 12,0	50/100	1920217	12	543,00
D32-02DR	400/3 фазы	1,0- 1,6	-	1707000	12	247,00
D32-03DR	400/3 фазы	1,6- 2,4	-	1707001	12	247,00
D32-04DR	400/3 фазы	2,4- 4,0	-	1707002	12	247,00
D32-07DR	400/3 фазы	4,0- 6,3	-	1707003	12	247,00
D32-10DR	400/3 фазы	6,3- 10,0	-	1707004	12	269,00

** Блок управления особой прочности по спецзаказу.

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

www.homa-pumpen.de

**Блоки управления и распределительные щитки
для насосов и насосных станций
Группа моделей 12**

WT, DT**

Отдельный блок управления для 1 насоса, ручное управление
для двигателей насосов с термодатчиками
(стандарт. и взрывозащ. модели)
Комплектация с прифланцованным штекером,
или соед. кабеля (см. проспект)

Комплектация / код модели:
W: 230 Вольт / 1 фаза
D: 400 Вольт / 3 фазы
Ex: для взрывозащ. моделей
K: с всторенным конденсатором
R: со стартовым реле



Блок управления Тип	Напряжение 50 Hz (V)	Защита двигателя (A)	Конденсатор (µF)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
WT19(Ex)-05K25	230/1 фаза	до 5,0	25	1945020	12	299,00
WT19(Ex)-05K30	230/1 фаза	до 5,0	30	1912422	12	299,00
WT19(Ex)-06K25	230/1 фаза	до 6,0	25	1945025	12	299,00
WT19(Ex)-06K40	230/1 фаза	до 6,0	40	1912425	12	346,00
WT19(Ex)-07K25	230/1 фаза	до 7,0	25	1912427	12	280,00
WT19(Ex)-08K30	230/1 фаза	до 8,0	30	1912430	12	322,00
WT19(Ex)-08K40	230/1 фаза	до 8,0	40	1912435	12	345,00
WT19(Ex)-08K50	230/1 фаза	до 8,0	50	1912440	12	400,00
WT19(Ex)-08K30/60R	230/1 фаза	до 8,0	30/60	1912442	12	509,00
WT19(Ex)-10K50/100R	230/1 фаза	до 10,0	50/100	1912444	12	643,00
WT19(Ex)-12K50/100R	230/1 фаза	до 12,0	50/100	1912445	12	657,00
DT32(Ex)-R03DR	400/3 фазы	1,6 - 2,5	-	1707005	12	341,00
DT32(Ex)-R04DR	400/3 фазы	2,5 - 4,0	-	1707006	12	341,00
DT32(Ex)-R07DR	400/3 фазы	4,0 - 6,3	-	1707007	12	341,00
DT32(Ex)-R10DR	400/3 фазы	6,3 - 10,0	-	1707030	12	348,00
DT32(Ex)-R14DR	400/3 фазы	9,0 - 14,0	-	1707008	12	357,00
DT33(Ex)-R18DR	400/3 фазы	13,0 - 18,0	-	1707009	12	357,00
DT33(Ex)-R32DR	400/3 фазы	17,0 - 23,0	-	1707010	12	432,00

** Блок управления особой прочности по спецзаказу.

Блоки управления и распределительные щитки для насосов и насосных станций
Группа моделей 12

WA, DA**

Отдельный блок управления для работы в авторежиме с помощью попл. выключателя (стандарт. и взрывозащ. модели)

Комплектация

WA/19: с соед. кабелем и штекером с заземлением

WA/10: с соед. кабелем, штекером с заземлением и попл. выключателем тип AS

DA 10: с штекером CEE и попл. выключателем тип AS

Комплектация / код модели:

WA: 230 Вольт / 1 фаза

DA: 400 Вольт / 3 фазы

Ex: для взрывозащ. моделей

K: с всторенным конденсатором

R: со стартовым реле



Блок управления Тип	Напряжение 50 Hz (V)	Защита двигателя (A)	Конденсатор (µF)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
WA/19-04	230/1 фаза	до 4,0	-	1912152	12	75,00
WA/19-05K25	230/1 фаза	до 5,0	25	1918109	12	139,00
WA/19-05K30	230/1 фаза	до 5,0	30	1923250	12	164,00
WA/19-06	230/1 фаза	до 6,0	-	1912156	12	75,00
WA/19-06K25	230/1 фаза	до 6,0	25	1918112	12	139,00
WA/19-06K40	230/1 фаза	до 6,0	40	1923252	12	187,00
WA/19-07K50	230/1 фаза	до 7,0	50	1920102	12	191,00
WA/19-08K40	230/1 фаза	до 8,0	40	1919102	12	199,00
WA10/19-04K25	230/1 фаза	до 4,0	25	1918114	12	218,00
WA10/19-05K25	230/1 фаза	до 5,0	25	1918120	12	218,00
WA10/19-05K30	230/1 фаза	до 5,0	30	1918104	12	224,00
WA10/19-06K25	230/1 фаза	до 6,0	25	1918119	12	222,00
WA10/19-06K40	230/1 фаза	до 6,0	40	1918110	12	238,00
WA10/19-07K30	230/1 фаза	до 7,0	30	1918117	12	224,00
WA10/19-08K30	230/1 фаза	до 8,0	30	1918122	12	224,00
WA10/19-08K30/60R	230/1 фаза	до 8,0	30/60	1920215	12	563,00
WA10/19-08K40	230/1 фаза	до 8,0	40	1920245	12	249,00
WA10/19-10K50/100R	230/1 фаза	до 10,0	50/100	1920220	12	573,00
WA10/19-12K50/100R	230/1 фаза	до 12,0	50/100	1920218	12	666,00
WA10/19 взрывозащ. 04K25	230/1 фаза	до 4,0	25	1945050	12	727,00
WA10/19 взрывозащ. 05K25	230/1 фаза	до 5,0	25	1945060	12	727,00
WA10/19 взрывозащ. 05K30	230/1 фаза	до 5,0	30	1945062	12	744,00
WA10/19 взрывозащ. 06K25	230/1 фаза	до 6,0	25	1945065	12	727,00
WA10/19 взрывозащ. 06K40	230/1 фаза	до 6,0	40	1945067	12	749,00
WA10/19 взрывозащ. 07K25	230/1 фаза	до 7,0	25	1945068	12	744,00
WA10/19 взрывозащ. 08K30	230/1 фаза	до 8,0	30	1945070	12	744,00
WA10/19 взрывозащ. 08K30/60R	230/1 фаза	до 8,0	30/60	1912500	12	1.030,00
WA10/19 взрывозащ. 08K40	230/1 фаза	до 8,0	40	1945072	12	749,00
WA10/19 взрывозащ. 10K50/100R	230/1 фаза	до 10,0	50/100	1912504	12	1.036,00
WA10/19 взрывозащ. 12K50/100R	230/1 фаза	до 12,0	50/100	1912505	12	1.041,00
DA10/32-R02DR	400/3 фазы	до 1,8	-	1927000	12	455,00
DA10/32-R03DR	400/3 фазы	до 2,6	-	1927010	12	455,00
DA10/32-R04DR	400/3 фазы	до 3,7	-	1927020	12	455,00
DA10/32-R06DR	400/3 фазы	до 5,5	-	1927030	12	455,00
DA10/32-R08DR	400/3 фазы	до 8,0	-	1927040	12	455,00
DA10/12взрывозащ. 03DR	400/3 фазы	до 2,4	-	1945300	12	816,00
DA10/12взрывозащ. 04DR	400/3 фазы	до 4,0	-	1945310	12	816,00
DA10/12взрывозащ. 06DR	400/3 фазы	до 6,0	-	1945392	12	816,00
DA10/12взрывозащ. 10DR	400/3 фазы	до 10,0	-	1945397	12	816,00

** Блок управления особой прочности по спецзаказу.

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

www.homa-pumpen.de

**Блоки управления и распределительные щитки
для насосов и насосных станций
Группа моделей 12**

WZ, DZ**

Отдельный блок управления для работы в авторежиме
для насосов стандартных моделей
с помощью попл. выключателя
Комплектация с соед. кабелем
со штекером

Комплектация / код модели:
WZ: 230 Вольт / 1 фаза
DZ: 400 Вольт / 3 фазы
K: с восторненным конденсатором
R: со стартовым реле



Блок управления Тип	Напряжение 50 Hz (V)	Защита двигателя (A)	Конденсатор (µF)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
WZ19-04	230/1 фаза	до 4,0	-	1924130	12	473,00
WZ19-06	230/1 фаза	до 6,0	-	1924135	12	473,00
WZ19-03K20	230/1 фаза	до 3,0	20	1912408	12	561,00
WZ19-04K20	230/1 фаза	до 4,0	20	1912407	12	584,00
WZ19-05K25	230/1 фаза	до 5,0	25	1912410	12	595,00
WZ19-06K40	230/1 фаза	до 6,0	40	1912411	12	608,00
WZ19-07K25	230/1 фаза	до 7,0	25	1912406	12	601,00
WZ19-08K30	230/1 фаза	до 8,0	30	1912409	12	594,00
WZ19-08K40	230/1 фаза	до 8,0	40	1912413	12	608,00
WZ19-08K50	230/1 фаза	до 8,0	50	1912412	12	663,00
WZ19-08K30/60R	230/1 фаза	до 8,0	30/60	1912460	12	760,00
WZ19-12K50/100R	230/1 фаза	до 12,0	50/100	1912465	12	846,00
DZ12-R02DR	400/3 фазы	1,0- 1,6	-	1924100	12	653,00
DZ12-R03DR	400/3 фазы	1,6- 2,4	-	1924105	12	653,00
DZ12-R04DR	400/3 фазы	2,4- 4,0	-	1924110	12	653,00
DZ12-R06DR	400/3 фазы	4,0- 6,0	-	1924115	12	653,00
DZ12-R10DR	400/3 фазы	6,0- 10,0	-	1924120	12	665,00

** Блок управления особой прочности по спецзаказу.

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

www.homa-pumpen.de

**Блоки управления и распределительные щитки
для насосов и насосных станций
Группа моделей 12**

U

Универсальный
отдельный блок управления для одного насоса
в модульном исполнении
Комплектация с соед. кабелем
со штекером

Комплектация / код модели:
W: 230 Вольт / 1 фаза
D, Y, S: 400 Вольт / 3 фазы



Базовые проиборы (без корпуса)

Блок управления Тип	Напряжение 50 Hz (V)	Старт	Защита двигателя (A)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
U-W6	230/1 фаза		до 6,0	1927102	12	411,00
U-DOL4	400/3 фазы	прямой старт	2,3 - 4,0	1927110	12	459,00
U-DOL6	400/3 фазы	прямой старт	4,0 - 6,0	1927120	12	459,00
U-DOL10	400/3 фазы	прямой старт	6,0 - 10,0	1927130	12	477,00
U-Y10	400/3 фазы	старт звезда/треугольник	6,3 - 10,0	1927210	12	899,00
U-Y16	400/3 фазы	старт звезда/треугольник	10,0 - 16,0	1927220	12	952,00
U-Y20	400/3 фазы	старт звезда/треугольник	16,0 - 20,0	1927230	12	980,00
U-Y28	400/3 фазы	старт звезда/треугольник	20,0 - 28,0	1927240	12	1149,00
U-Y41	400/3 фазы	старт звезда/треугольник	28,0 - 41,0	1927250	12	1.245,00
U-Y55	400/3 фазы	старт звезда/треугольник	41,0 - 55,0	1927260	12	1.434,00
U-S16	400/3 фазы	мягкий старт	10,0 - 16,0	1927320	12	1.348,00
U-S20	400/3 фазы	мягкий старт	16,0 - 20,0	1927330	12	1.599,00
U-S25	400/3 фазы	мягкий старт	20,0 - 25,0	1927340	12	1.858,00
U-S32	400/3 фазы	мягкий старт	25,0 - 32,0	1927350	12	1.927,00
U-S45	400/3 фазы	мягкий старт	32,0 - 45,0	1927360	12	2.378,00
U-S55	400/3 фазы	мягкий старт	45,0 - 55,0	1927370	12	2.604,00

Дополнительные компоненты

Тип	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
Обработка сигналов контрольных приборов насоса (если идет в комплекте поставки)			
TEX Термореле для для контроля температуры в обмотке (на взрывозащ. моделях)	1927810	12	279,00
DI Контроль герметизации в масл. запор. камере с виз. индикацией	1927814	12	226,00
DIEX Контроль герметизации в масл. запор. камере с виз. индикацией на взрывоз. моделях	1927816	12	619,00
Регистрация уровня воды при вкл. и выкл. (для сенсоров уровня воды, см. принадлежности)			
SW Анализатор для выключения 2 попл. выключателей Тип MB, BO, BS или M 2	1927811	12	249,00
SWEX Взрывоз. разделит. усилитель для включения поплава. выключателя во взрывоопасной зоне	1927812	12	434,00
NIVCON Анализатор для 3 кондуктивных сенсоров уровня воды (масса-выкл.-вкл.)	1927820	12	226,00
NIVSON Анализатор с устан. критич. величин для 2 кабель. зондов уровня воды 4-20 mA	1927822	12	1.024,00
NIVSONEX Анализатор с устан. критич. величин для взрывоз. зондов уровня воды 4-20 mA	1927824	12	1.275,00
Другие компоненты			
BSZ Счётчик кол-ва раб. часов	1927826	12	96,00
MS Выключатель двигателя вместо биметал. реле (управляется снаружи)	1927830	12	88,00
PORT Ручка для мобильного использования блока управления	1927828	12	61,00
Тип корпуса			
Прочный, удароустойчивый корпус из поликарбоната, IP65. (Размеры (дл.х шир.х выс.) в мм)			
PCM150	180 x 130 x 125	1927890	52,00
PCM 175	180 x 180 x 125	1927891	69,00
PCM 200	250 x 180 x 150	1927892	119,00
C123	187,5 x 250 x 150	1927893	208,00
C143	250 x 375 x 175	1927894	227,00

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

www.homa-pumpen.de

**Блоки управления и распределительные щитки
для насосов и насосных станций
Группа моделей 12**

AZW, AZD**

Контроль уровня воды для 1 насоса стандартной модели для интеграции в прибор

Комплектация попл. выключателем с

сетевой штекер и штекерное соединение

сетевой штекер:

AZW: штекером с заземлением

AZD 10: CEE 16 A

AZD 20 - 30: CEE 32 A

Комплектация / код модели:

AZW: 230 Вольт / 1 фаза

AZD: 400 Вольт / 3 фазы



Блок управления Тип	Напряжение 50 Hz (V)	Защита двигателя (P ₂)	Поплавковый выключатель Длина кабеля	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
AZW 10/ 5	230/1 фаза	до 1,5 кВт	5 м	1435055	12	90,00
AZW 10/10	230/1 фаза	до 1,5 кВт	10 м	1435105	12	125,00
AZW 10/15	230/1 фаза	до 1,5 кВт	15 м	1435155	12	144,00
AZW 10/20	230/1 фаза	до 1,5 кВт	20 м	1435175	12	176,00
AZD 10/ 5	400/3 фазы	до 4,0 кВт	5 м	1912452	12	184,00
AZD 10/10	400/3 фазы	до 4,0 кВт	10 м	1914452	12	214,00
AZD 10/15	400/3 фазы	до 4,0 кВт	15 м	1919452	12	239,00
AZD 10/20	400/3 фазы	до 4,0 кВт	20 м	1925452	12	289,00
AZD 20/20	400/3 фазы	до 7,5 кВт	20 м	1930452	12	337,00
AZD 30/20	400/3 фазы	до 11,0 кВт	20 м	1940452	12	362,00

** Блок управления особой прочности по спецзаказу.

AL

Сирены, работающие в зависимости от уровня воды для использования с различными сенсорами уровня воды



Блок управления Тип	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
AL 3 только блок управления без определ. уровня воды (см. принадлежности)	1586140	12	187,00
AL 3 в комплекте попл. выключателем, 10 м кабеля	1586141	12	228,00
AL 3 в комплекте датчик критич. уровня воды для резервуара, 5 м кабеля	1586143	12	210,00
AL 3 в комплекте датчик влажности почвы, 3 м кабеля	1586142	12	238,00
AL 3 в комплекте гидроскопич. выключатель, 10 м кабеля	1586144	12	467,00
AL 2 только блок управления без определ. уровня воды (см. принадлежности)	1586020	12	434,00
AL 2 в комплекте попл. выключателем, 10 м кабеля	1586046	12	504,00
ALWS блок управления с сиреной			
с отключением стир. машины			
с датчиком в резервуаре	1586210	12	229,00
с поплавок. выключателем, 10 м кабеля	1586212	12	269,00
Принадлежности для AL 3			
Аккумулят. блок 9 V с комплектом для подключ. AL3, для работы независимо от сети	1952215	12	48,00

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

**Блоки управления и распределительные щитки
для насосов и насосных станций
Группа моделей 12**

ВХ

Блок управления с контактным контролем уровня воды
для 1 или 2 насосов (прямой старт)

Комплектация / код модели:

ВХ 15: для 1 насоса
ВХ 25: для 2 насосов
W: 230 Вольт / 1 фаза
D: 400 Вольт / 3 фазы



Защита двигателя (А)	Конденсатор (µF)	Блок управления для 1 насоса Тип	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
Рабочее напряжение 230 Вольт/1 фаза					
до 2,0	-	BX15-W2	8210320	12	667,00
до 3,0	-	BX15-W3	8210322	12	667,00
до 4,0	-	BX15-W4	8210324	12	667,00
до 6,0	-	BX15-W6	8210326	12	667,00
до 4,0	R	BX15-W4R	8210330	12	697,00
до 6,0	R	BX15-W6R	8210332	12	697,00
до 3,0	20	BX15-W320	8210340	12	726,00
до 5,0	25	BX15-W525	8210342	12	726,00
до 6,0	25	BX15-W625	8210344	12	726,00
до 6,0	40	BX15-W640	8210346	12	726,00
до 7,0	25	BX15-W725	8210347	12	726,00
до 7,0	50	BX15-W750	8210348	12	726,00
до 8,0	30	BX15-W830	8210350	12	726,00
до 8,0	40	BX15-W840	8210352	12	726,00
до 8,0	50	BX15-W850	8210354	12	726,00
до 10,0	50	BX15-W1050	8210356	12	726,00
до 8,0	30/60	BX15-W836R	8210358	12	827,00
до 12,0	50/100	BX15-W1251R	8210360	12	870,00
Рабочее напряжение 400 Вольт/3 фазы					
1,0- 1,6	-	BX15-D2	8235338	12	657,00
1,6- 2,4	-	BX15-D3	8235340	12	657,00
2,4- 4,0	-	BX15-D4	8235342	12	657,00
4,0- 6,3	-	BX15-D6	8235344	12	657,00
6,3- 8,8	-	BX15-D9	8235346	12	657,00
6,3- 10,0	-	BX15-D9 S	8235347	12	697,00

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

**Блоки управления и распределительные щитки
для насосов и насосных станций
Группа моделей 12**

Защита двигателя (А)	Конденсатор (µF)	Блок управления для 2 насосов Тип	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
Рабочее напряжение 230 Вольт/1 фаза					
до 2,0	-	BX25-W2	8210370	12	989,00
до 3,0	-	BX25-W3	8210372	12	989,00
до 4,0	-	BX25-W4	8210374	12	989,00
до 6,0	-	BX25-W6	8210376	12	989,00
до 4,0	R	BX25-W4R	8210378	12	1.025,00
до 6,0	R	BX25-W6R	8210380	12	1.025,00
до 3,0	20	BX25-W320	8210382	12	1.081,00
до 5,0	25	BX25-W525	8210383	12	1.081,00
до 6,0	25	BX25-W625	8210384	12	1.081,00
до 6,0	40	BX25-W640	8210386	12	1.081,00
до 7,0	25	BX25-W725	8210387	12	1.081,00
до 7,0	50	BX25-W750	8210388	12	1.129,00
до 8,0	30	BX25-W830	8210390	12	1.081,00
до 8,0	40	BX25-W840	8210392	12	1.081,00
до 8,0	50	BX25-W850	8210394	12	1.129,00
до 10,0	50	BX25-W1050	8210396	12	1.129,00
до 8,0	30/60	BX25-W836R	8210398	12	1.269,00
до 12,0	50/100	BX25-W1251R	8210400	12	1.381,00
Рабочее напряжение 400 Вольт/3 фазы					
1,0- 1,6	-	BX25-D2	8235380	12	964,00
1,6- 2,4	-	BX25-D3	8235382	12	964,00
2,4- 4,0	-	BX25-D4	8235384	12	964,00
4,0 - 6,3	-	BX25-D6	8235386	12	964,00
6,3- 8,8	-	BX25-D9	8235388	12	964,00
6,3- 10,0	-	BX25-D9 S	8235389	12	1.022,00

Модель "S" с возможностью подключения для прямого старта на насосах с соед. кабелем в обмотке звезда/треугольник.

* Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

**Блоки управления и распределительные щитки
для насосов и насосных станций
Группа моделей 12**

PS

Блок управления с пневматическим контролем уровня воды
для 1 или 2 насосов (прямой старт)

Комплектация / код модели:

PS 12 / PS 15: для 1 насоса

PS 25: для 2 насосов

W: 230 Вольт / 1 фаза

D: 400 Вольт / 3 фазы



Защита двигателя (A)	Конденсатор (µF)	Блок управления для 1 насоса Тип	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
Рабочее напряжение 230 Вольт/1 фаза					
до 2,0	-	PS15-W2	8234700	12	828,00
до 3,0	-	PS15-W3	8234702	12	828,00
до 4,0	-	PS15-W4	8234704	12	828,00
до 6,0	-	PS15-W6	8234706	12	828,00
до 4,0	R	PS15-W4R	8234710	12	833,00
до 6,0	R	PS15-W6R	8234712	12	833,00
до 3,0	20	PS15-W320	8234720	12	891,00
до 5,0	25	PS15-W525	8234722	12	891,00
до 6,0	25	PS15-W625	8234724	12	891,00
до 6,0	40	PS15-W640	8234726	12	891,00
до 7,0	50	PS15-W750	8234728	12	931,00
до 8,0	30	PS15-W830	8234730	12	891,00
до 8,0	40	PS15-W840	8234732	12	891,00
до 8,0	50	PS15-W850	8234734	12	931,00
до 10,0	50	PS15-W1050	8234736	12	931,00
до 8,0	30/60	PS15-W836R	8234738	12	1.027,00
до 12,0	50/100	PS15-W1251R	8234740	12	1.094,00
Рабочее напряжение 400 Вольт/3 фазы					
1,0- 1,6		PS15-D2	8234530	12	756,00
1,6- 2,4		PS15-D3	8234532	12	756,00
2,4- 4,0		PS15-D4	8234534	12	756,00
4,0- 6,3		PS15-D6	8234536	12	756,00
6,3- 8,8		PS15-D9	8234538	12	756,00
6,3- 10,0		PS15-D9 S	8234539	12	796,00

* Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

www.homa-pumpen.de

**Блоки управления и распределительные щитки
для насосов и насосных станций
Группа моделей 12**

Защита двигателя (A)	Конденсатор (µF)	Блок управления для 2 насосов Тип	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
Рабочее напряжение 230 Вольт/1 фаза					
до 2,0	-	PS25-W2	8234900	12	1.041,00
до 3,0	-	PS25-W3	8234902	12	1.041,00
до 4,0	-	PS25-W4	8234904	12	1.041,00
до 6,0	-	PS25-W6	8234906	12	1.041,00
до 4,0	R	PS25-W4R	8234910	12	1.077,00
до 6,0	R	PS25-W6R	8234912	12	1.077,00
до 3,0	20	PS25-W320	8234920	12	1.133,00
до 5,0	25	PS25-W525	8234922	12	1.133,00
до 6,0	25	PS25-W625	8234924	12	1.133,00
до 6,0	40	PS25-W640	8234926	12	1.133,00
до 7,0	50	PS25-W750	8234928	12	1.181,00
до 8,0	30	PS25-W830	8234930	12	1.133,00
до 8,0	40	PS25-W840	8234932	12	1.133,00
до 8,0	50	PS25-W850	8234934	12	1.181,00
до 10,0	50	PS25-W1050	8234936	12	1.181,00
до 8,0	30/60	PS25-W836R	8234938	12	1.321,00
до 12,0	50/100	PS25-W1251R	8234940	12	1.434,00
Рабочее напряжение 400 Вольт/3 фазы					
1,0- 1,6	-	PS25-D2	8234580	12	1.016,00
1,6- 2,4	-	PS25-D3	8234582	12	1.016,00
2,4- 4,0	-	PS25-D4	8234584	12	1.016,00
4,0- 6,3	-	PS25-D6	8234586	12	1.016,00
6,3- 8,8	-	PS25-D9	8234588	12	1.016,00
6,3- 10,0	-	PS25-D9 S	8234589	12	1.074,00

Модель "S" с возможностью подключения для прямого старта на насосах с соед. кабелем в обмотке звезда/треугольник.

**Блоки управления и распределительные щитки
для насосов и насосных станций
Группа моделей 12**

HCON

Блок управления для 1 или 2 насосов (прямой старт)

Применяется с различными системами контроля уровня воды
регулируемая электронная защита двигателя
Параметрирование и управление с помощью дисплея
дигитального переменного резистора

Комплектация / код модели:

HCON 15-D: для 1 насоса (400Вольт/3 фазы)

HCON 25-D: для 2 насосов (400Вольт/3 фазы)



HCON 15



HCON 25

Защита двигателя (A)	Блок управления Тип	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
10,0	HCON 15-D	1973140	12	771,00
10,0	HCON 25-D	1973340	12	1.400,00

Различные системы контроля уровня воды на стр. 84

**Блоки управления и распределительные щитки
для насосов и насосных станций
Группа моделей 12**

HSKB

Блок управления для 1 или 2 насосов (прямой старт)

Применяется с различными системами контроля уровня воды
Выключ. защиты двигателя, линейный выключатель
параметрированияи управление через дисплей и
сенсорные кнопки

Комплектация / код модели:

HSKB 15: для 1 насоса (400Вольт/3 фазы)

HSKB 25: для 2 насосов (400Вольт/3 фазы)

Рабочее напряжение 230Вольт/1 фаза по спец. заказу.



Защита двигателя (A)	Блок управления для 1 насоса Тип	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
до 2,4	HSKB15-D025	1972110	12	933,00
до 4,0	HSKB15-D040	1972120	12	933,00
до 6,3	HSKB15-D063	1972130	12	933,00
до 9,0	HSKB15-D090	1972140	12	933,00

Защита двигателя (A)	Блок управления для 2 насосов Тип	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
до 2,4	HSKB25-D025	1972310	12	1.234,00
до 4,0	HSKB25-D040	1972320	12	1.234,00
до 6,3	HSKB25-D063	1972330	12	1.234,00
до 9,0	HSKB25-D090	1972340	12	1.234,00

Манометрический модуль для пневматического контроля уровня воды
для интеграции в блок управления HSKB

1972710 12 116,00

Различные системы контроля уровня воды на стр. 84

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

www.homa-pumpen.de

**Блоки управления и распределительные щитки
для насосов и насосных станций
Группа моделей 12**

HSK

Блок управления для 1 или 2 насосов (прямой старт или по схеме звезда/треугольник)

Используется с различными системами контроля уровня воды.
С пластиковой клавиатурой и жидкокристал. дисплеем для параметрирования
Базовые прообразы с большим выбором расширения функций.

Корпус:
KU = пластик
ME = металл



Защита двигателя (А)	Старт	Блок управления для 1 насоса Тип	Размеры (мм) ВхНхТ	Корпус	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
1,6 - 2,5 А	дир.	HSK15-D025	200 x 300 x 140	KU	1970110	12	1016,00
2,5 - 4,0 А	дир.	HSK15-D040	200 x 300 x 140	KU	1970120	12	1016,00
4,0 - 6,3 А	дир.	HSK15-D063	200 x 300 x 140	KU	1970130	12	1016,00
6,3 - 10,0 А	дир.	HSK15-D100	200 x 400 x 140	KU	1970140	12	1047,00
10,0 - 16,0 А	дир.	HSK15-D160	200 x 400 x 140	KU	1970150	12	1047,00
6,3 - 10,0 А	зв./треуг.	HSK15-Y100	300 x 400 x 140	KU	1970210	12	1627,00
10,0 - 16,0 А	зв./треуг.	HSK15-Y160	300 x 400 x 140	KU	1970220	12	1686,00
16,0 - 20,0 А	зв./треуг.	HSK15-Y200	300 x 400 x 140	KU	1970230	12	1734,00
20,0 - 25,0 А	зв./треуг.	HSK15-Y250	300 x 400 x 140	KU	1970240	12	1758,00
25,0 - 32,0 А	зв./треуг.	HSK15-Y320	300 x 400 x 185	KU	1970250	12	1889,00
4,0 - 6,3 А	мягкий	HSK15-SA063	300 x 400 x 140	KU	1970531	12	1943,00
6,3 - 10,0 А	мягкий	HSK15-SA100	300 x 400 x 140	KU	1970532	12	1973,00
10,0 - 16,0 А	мягкий	HSK15-SA160	300 x 400 x 140	KU	1970533	12	2152,00
14,0 - 20,0 А	мягкий	HSK15-SA200	300 x 400 x 140	KU	1970534	12	2182,00
19,0 - 25,0 А	мягкий	HSK15-SA250	600 x 400 x 185	KU	1970535	12	3497,00
24,0 - 32,0 А	мягкий	HSK15-SA320	600 x 400 x 185	KU	1970536	12	3646,00
28,0 - 40,0 А	мягкий	HSK15-SA400	600 x 600 x 200	ME	1970537	12	4123,00
45,0 - 63,0 А	мягкий	HSK15-SA630	600 x 600 x 200	ME	1970538	12	5618,00

Защита двигателя (А)	Старт	Блок управления для 2 насосов Тип	Размеры (мм) ВхНхТ	Корпус	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
1,6 - 2,5 А	дир.	HSK25-D025	200 x 400 x 140	KU	1970310	12	1291,00
2,5 - 4,0 А	дир.	HSK25-D040	200 x 400 x 140	KU	1970320	12	1291,00
4,0 - 6,3 А	дир.	HSK25-D063	200 x 400 x 140	KU	1970330	12	1291,00
6,3 - 10,0 А	дир.	HSK25-D100	200 x 400 x 140	KU	1970340	12	1291,00
10,0 - 16,0 А	дир.	HSK25-D160	200 x 400 x 140	KU	1970350	12	1291,00
6,3 - 10,0 А	зв./треуг.	HSK25-Y100	600 x 400 x 140	KU	1970410	12	2361,00
10,0 - 16,0 А	зв./треуг.	HSK25-Y160	600 x 400 x 140	KU	1970420	12	2436,00
16,0 - 20,0 А	зв./треуг.	HSK25-Y200	600 x 400 x 140	KU	1970430	12	2511,00
20,0 - 25,0 А	зв./треуг.	HSK25-Y250	600 x 400 x 140	KU	1970440	12	2601,00
25,0 - 32,0 А	зв./треуг.	HSK25-Y320	600 x 600 x 200	ME	1970450	12	3287,00
32,0 - 40,0 А	зв./треуг.	HSK25-Y400	600 x 600 x 200	ME	1970460	12	3856,00
4,0 - 6,3 А	мягкий	HSK25-SA063	600 x 400 x 140	KU	1970539	12	2809,00
6,3 - 10,0 А	мягкий	HSK25-SA100	600 x 400 x 140	KU	1970540	12	2840,00
10,0 - 16,0 А	мягкий	HSK25-SA160	600 x 400 x 140	KU	1970541	12	3048,00
14,0 - 20,0 А	мягкий	HSK25-SA200	600 x 400 x 140	KU	1970542	12	3078,00
19,0 - 25,0 А	мягкий	HSK25-SA250	600 x 600 x 200	ME	1970543	12	5289,00
24,0 - 32,0 А	мягкий	HSK25-SA320	600 x 600 x 200	ME	1970544	12	5588,00
28,0 - 40,0 А	мягкий	HSK25-SA400	600 x 600 x 200	ME	1970545	12	5947,00
35,0 - 50,0 А	мягкий	HSK25-SA500	600 x 600 x 200	ME	1970546	12	6455,00
45,0 - 63,0 А	мягкий	HSK25-SA630	600 x 800 x 250	ME	1970547	12	8844,00

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

**Блоки управления и распределительные щитки
для насосов и насосных станций
Группа моделей 12**

Принадлежности HSK

Варианты корпуса

Надбавка или уменьшение цены

Корпус	Размеры	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
пластиковый корпус	200x400x140мм	1970521	12	90,00
пластиковый корпус	300x400x140мм	1970522	12	216,00
пластиковый корпус	400x300x140мм	1970523	12	258,00
пластиковый корпус	600x400x140мм	1970524	12	372,00
пластиковый корпус	600x600x200мм	1970525	12	819,00
металлический корпус	300x400x200мм	1970526	12	464,00
металлический корпус	380x600x210мм	1970527	12	518,00
металлический корпус	600x600x200мм	1970528	12	560,00
металлический корпус	760x760x210мм	1970529	12	718,00
смежная рамка	200x300мм	1970670	12	106,00
смежная рамка	200x400мм	1970671	12	111,00
смежная рамка	300x400мм	1970672	12	117,00
смежная рамка	600x400мм	1970673	12	133,00
без стандартного корпуса	200x300x140мм	1970674	12	-54,30
без стандартного корпуса	200x400x140мм	1970675	12	-89,70
без стандартного корпуса	300x400x140мм	1970676	12	-216,00
без стандартного корпуса	400x300x140мм	1970677	12	-257,70
без стандартного корпуса	600x400x140мм	1970678	12	-371,40

Элементы HSK в блоке управления

Название	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
Линейный выключатель , исполнен как аварийный выкл. (не входит в базовое оснащение)	25A 3пол.	1970601	12 80,00
	63A 3пол.	1970553	12 138,00
	80A 3пол.	1970554	12 228,00
	100A 3пол.	1970555	12 307,00
	125A 3пол.	1970556	12 441,00
	160A 3пол.	1970557	12 557,00
	4пол.	1970558	12 **
Аварийное питание состоит из 4 пол. переключ. авар.-0-сеть и 5 пол. штекер CEE	16A	1970737	12 407,00
	32A	1970738	12 553,00
	63A	1970739	12 789,00
наценка на входные зажимы при стандарте 4 мм2	до 10qмм	1970511	12 10,90
	до 16qмм	1970512	12 16,80
	до 35qмм	1970513	12 51,00
наценка на защиту > 25A при стандарте 25A			
дополнит. выкл. защиты двигателя 16A 3 пол.		1970520	12 78,00
Вольтметр Вольтметр с 6-крат. переключ. Фазовое реле	0 - 500 V	1970634	12 244,00
		1970566	12 266,00
Выкл. защита двигателя FI напр. для каждого насоса 40/0,5A	25/0,03 A 2-пол.	1970548	12 106,00
	25/0,03 A 4-пол.	1970602	12 106,00
	40/0,03 A 4-пол.	1970549	12 106,00
	40/0,3 A 4-пол.	1970550	12 106,00
	40/0,5 A 4-пол. (рекоменд. тип)	1970603	12 106,00
	40/0,5 A 4-пол. выборочно	1970552	12 207,00
	63/0,3 A 4-пол.	1970551	12 193,00
Амперметр каждый насос	5 A	1970660	12 145,00
	10 A	1970661	12 145,00
	25 A	1970635	12 145,00
	50 A	1970662	12 150,00
Счётчик кол-ва раб. часов каждый насос		1970638	12 96,00

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

**Блоки управления и распределительные щитки
для насосов и насосных станций
Группа моделей 12**

Принадлежности HSK

Название	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*		
Выкл. ручн.-0-авто. в крышке блока управления					
для каждого насоса альтернативно управлению через клавиатуру	ручн. = нажать, авто = фиксировать (рекоменд. тип)	1970605	12	56,00	
	ручн. = фиксировать, авто = фиксировать	1970679	12	56,00	
	ручн. = фиксировать, авто = фиксировать; Fabr. moeller	1970559	12	82,00	
	ручн. = нажать, авто = фиксировать; Fabr. m oeller	1970560	12	82,00	
	Выключатель с ключом	1970604	12	148,00	
Световые диоды сбоя в работе в крышке блока управления					
	HSK15	LED-свет. диод. модуль (1 x раб. режим, 1 x неполадка, 1 x сирена) (рекоменд. тип)	1970646	12	114,00
	HSK25	LED-свет. диод. модуль (2 x раб. режим, 2 x неполадка, 1 x сирена) (рекоменд. тип)	1970647	12	175,00
		зеленый свет. диод (раб. режим); Fabr. m oeller	1970570	12	77,00
		красный свет. диод (неполадка/сирена); Fabr. m oeller	1970571	12	77,00
Контроль герметизации для подключения сенсора насоса (только увед. о неполад. / свет. диод)					
	Анализатор для станд. модели	1970610	12	184,00	
	Анализатор для взрывзаш. модели	1970609	12	432,00	
Реле Thermistor для насосов с ПТР					
		1970565	12	127,00	
Модули управления для компрессора или гидромешалки					
	дир. до 4 кВт	1970514	12	207,00	
	зв./треуг. до 11 кВт	1970561	12	760,00	
	Трансформатор 230Вольт/400Вольт50 Герц/63VA	1970562	12	173,00	
	Таймер для компрессора	1970515	12	138,00	
Уведомления свободного потенциала на зажимах					
	Уведомление с контакта	1970652	12	49,10	
	Уведомление с доп. реле с 4 контактами	1970653	12	92,00	
Дополнения к электронным монтажным элементам					
	Графич. дисплей вместо 2-строчного дисплея	1970567	12	55,00	
	основная провод. плата с 4-40мА аналог. выход (сигнал об уров. воды)	1970568	12	156,00	
В зависимости от мощности на зажимах					
	230Вольт50 Герц (L1, N, PE) с 1-пол. 16А-В-автомат	1970563	12	40,70	
	400Вольт50 Герц (L1/2/3, N, PE) с 3-пол. 16А-С-автомат	1970564	12	156,00	
Перенапряжение двигателя					
	Малая и средняя защита, класс В, С для сети TN-C, 4-пол. (Стандарт)	1970728	12	1.007,00	
	Малая и средняя защита, класс В, С для сети TT или сети TN-S, 5-пол.	1970729	12	1.230,00	
	Высокая защита класс D для 400V, 5pol.	1970733	12	350,00	
	Высокая защита класс D для 230Вольт, 2pol.	1970659	12	207,00	
	Высокая защита для м essignal 4 - 20 mA, 2pol.	1970731	12	201,00	

HSK-контроль уровня воды

Название	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
пневматический контроль уровня воды			
гидроскоп. трубка, с крепежом для шахт SKB, винтовое соединение, 10 м PA-шланг	73366431	12	87,00
открытый колпак из сер. чугуна с целью из нерж. стали, винтовое соединение	1970644	12	102,00
закрытый колпак из сер. чугуна, с целью из нерж. стали, винтовое соединение	1970614	12	422,00
пневматич. шланг 8/6 мм 10 м	1970650	12	27,60
пневматич. шланг 8/6 мм 20 м	1970651	12	56,00
пневматич. шланг за метр 8/6мм	2620411	12	3,10
компрессор в корпусе из изоляц. материала принадлежностями для подключения	1970616	12	177,00
компрессор принадлежностями для подключения	1970617	12	82,00

* Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

**Блоки управления и распределительные щитки
для насосов и насосных станций
Группа моделей 12**

Принадлежности HSK

Название	Диапазон измер. (м)	Длина кабеля (м)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
Гидростатический контроль уровня воды					
Гидростатический зонд уровня воды е из нерж. стали с керамической мембраной с защитным колпачком.					
ENS 1/10	1	10	1970574	12	462,00
ENS 1/10EX	1	10	1970575	12	527,00
ENS 1/15EX	1	15	1970628	12	569,00
ENS 1/20EX	1	20	1970576	12	628,00
ENS 1/25EX	1	25	1970577	12	664,00
ENS 1/30EX	1	30	1970578	12	706,00
ENS 4/10	4	10	1970579	12	515,00
ENS 4/10EX	4	10	1970580	12	617,00
ENS 4/15EX	4	15	1970648	12	652,00
ENS 4/20EX	4	20	1970581	12	683,00
ENS 4/25EX	4	25	1970582	12	736,00
ENS 4/30EX	4	30	1970583	12	787,00
ENS 4/40EX	4	40	1970584	12	859,00
ENS 4/50EX	4	50	1970585	12	894,00
ENS 4/60EX	4	60	1970586	12	963,00
ENS 10/10EX	10	10	1970587	12	660,00
ENS 10/15EX	10	15	1970642	12	740,00

Принадлежности контроль уровня воды

Оттяжной зажим для зонда уровня воды, оцинк.	1970636	12	26,40
Оттяжной зажим для зонда уровня воды, нерж. сталь	1970588	12	135,00
Распределит. щиток для ENS с фильтром без взрывозащ.	1970637	12	203,00
Взрывозащ. полупровод. барьер для зонда ENS или попл. выключателя	1970643	12	296,00
Удлинение кабеля / м	1970624	12	13,60
Симулятор 4-20mA	1970589	12	341,00

HSK сирена с дистанционной передачей

**Уведомление о неполадках не зависимо от сетевого зл.-
снабжения**

12V / 1,2Ah, акум. для блока сигнализации	1970627	12	52,00		
Сигнальные лампочки встроенные в корпус блока управления или распр. шкафа, ударопроч.	мигающ. красн. диод	230ВольтAC	1970723	12	266,00
	мигающ. красн. диод с уголок для настенного монтажа	230ВольтAC	1970569	12	259,00
	мигающ. красн. диод	12VDC	1970724	12	266,00
	постоян. красн. диод	230ВольтAC	1970725	12	111,00
	постоян. красн. диод	12VDC	1970726	12	111,00

Сирены встроенные в корпус

блока управления или распр. шкафа	маленькая сирена с красной лампой	230ВольтAC	1970664	12	126,00
	маленькая сирена с красной лампой	12VDC	1970727	12	126,00
	маленькая сирена	12VDC	1970730	12	119,00
	Выключатель сирены		1970663	12	49,20

Модем GSM встраиваемый в крышку корпуса

Телеантенна GSM	1970631	12	136,00
Модуль речевого вывода, речевого вывод уведомления о неполадках на телефон	1970645	12	1244,00
Монтажные принадлежности для встраивания модема GSM в корпус блока управления	1970590	12	125,00

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

www.homa-pumpen.de

**Блоки управления и распределительные щитки
для насосов и насосных станций
Группа моделей 12**

Принадлежности HSK

Название	шир.-выс.-дл. (мм)	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*	
Распределительные шкафы для улицы, встрой. детали					
Распред. шкафы для улицы, из протеклённого полиэфир, IP44, с монтажной платой, проводная кабельная планка, цоколь 900 мм не прикреплённый, цилиндрический замок					
320 x 1420 x 230	1970702	12		400,00	
590 x 875 x 320	1970703	12		916,00	
785 x 875 x 320	1970704	12		1.112,00	
1115 x 875 x 320	1970705	12		1.354,00	
1445 x 875 x 320	1970706	12		2.107,00	
1145x1100x 320	1970741	12		2.869,00	
со свободным отсеком EVU					
к описаному выше отдельный внутренний отсек, двойной замок слева, замок для обслуживающ. персонала					
115 x 875 x 320	1970707	12		1.693,00	
1145 x 875 x 320	1970708	12		2.222,00	
1145x1100x 320	1970742	12		2.702,00	
со встроенным EVU					
к описаному выше корпус счётчика, различные встрой. детали для замеров EVU, но без выключателя SLS и без домового застр. шкафа					
115 x 875 x 320	1970748	12		2.536,00	
1145 x 875 x 320	1970749	12		3.039,00	
1145x1100x 320	1970750	12		3.479,00	
EVU					
по желанию линейный выключатель					
16 A	1970594	12		390,00	
20 A	1970595	12		390,00	
25 A	1970655	12		390,00	
35 A	1970656	12		390,00	
50 A	1970657	12		390,00	
63 A	1970658	12		390,00	
	1970710	12		149,00	
Домовой распред. шкаф HAK Размер NH00 без предохранителей					
Принадлежности распред. шкафы для улицы					
шина для выравнивания потенциала	1970718	12		47,00	
цилиндрический замок (спецаказ)	1970593	12		39,00	
промежуточная плата в кач. заземл. пластины PVC 5 мм для шкафа шириной 590 мм	1970597	12		19,90	
промежуточная плата в кач. заземл. пластины PVC 5 мм для шкафа шириной 785 мм	1970598	12		24,60	
промежуточная плата в кач. заземл. пластины PVC 5 мм для шкафа шириной 1110 мм	1970599	12		32,40	
промежуточная плата в кач. заземл. пластины PVC 5 мм для шкафа шириной 1445 мм	1970600	12		41,40	
Вентиляционный лабиринт 1 комплект 2 шт.	1970719	12		43,80	
наполнитель цоколя для защиты от влажности 20 л для шкафа шириной 320 мм	1970720	12		29,40	
наполнитель цоколя для защиты от влажности 40 л для шкафа шириной 590 мм	1970721	12		61,00	
наполнитель цоколя для защиты от влажности 60 л для шкафа шириной 785 мм	1970722	12		86,00	
Подогревы с термостатом					
Подогрев встроенный в блок управления	20Ватт	1970612	12	82,00	
Подогрев распред. шкафа	30Ватт	1970712	12	171,00	
Подогрев распред. шкафа	60Ватт	1970713	12	234,00	
Подогрев распред. шкафа	100Ватт	1970714	12	266,00	
Подогрев распред. шкафа	150Ватт	1970715	12	347,00	
Розетки с защитой и предохранителем FI					
Розетка с заземлением	230Вольт	1970736	12	132,00	
Комбинация CEE16A, 5-пол. и розетка с заземлением	400/230Вольт	1970734	12	395,00	
Комбинация CEE32A, 5-пол. и розетка с заземлением	400/230Вольт	1970735	12	489,00	
Освещение шкафа					
Осветит. элемент с розеткой, защита двигателя FI с блокировкой	размер 0/1	для шкафа шириной 590 и 785 мм	1970717	12	237,00
	размер 2	для шкафа шириной 1115 и 1445 мм	1970743	12	237,00
			1970573	12	207,00
Ручная лампа 24 V со штекером					
Трансформатор для ручной лампы 24V			1970572	12	536,00
HSK-Ersatzteile					
контроль герметизации, анализатор для взрывзащ. модели			1970805	11	432,00
гидроскоп, трубка			1970807	11	49,70
закрытый колпак из сер. чугуна			1970808	11	422,00
пневматич. шланг за метр			1970809	11	2,90
компрессор с принадлеж. для подключения			1970811	11	82,00
взрывозащ. полупровод. барьер для зонда ENS и полп. выключателем			1970816	11	248,00
аккумулятор для блока сигнализации, 12 V / 1,2 Ah			1970820	11	52,00
СРП со счётчиком реального времени			1970869	11	174,00
основная провод. плата 1 насос			1970872	11	374,00
основная провод. плата 2 насоса			1970873	11	419,00
открытый колпак из сер. чугуна			1970874	11	102,00
цель из нерж. стали для погр. колпака за метр.			1970875	11	6,70
наклейка для фронта HSK15 3-Tasten			1970876	11	30,70
ENS 1/15 взрывозащ. зонд уровня воды, диапазон измер. 1м, длина кабеля 15 м, сертификат ATEX			1970878	11	569,00
ENS 4/15 взрывозащ. зонд уровня воды, диапазон измер. 4м, длина кабеля 15 м, сертификат ATEX			1970879	11	640,00
Наклейка для фронта с кнопками HSK25 3			1970880	11	30,70
ENS 10/15 взрывозащ. зонд уровня воды, диапазон измер. 10 м, длина кабеля 15 м, сертификат ATEX			1970882	11	740,00
винтовое соединение для открытого или закрытого погружного колпака из сер. чугуна			1970881	11	7,20
аккумулятор 12V / 1,2 Ah для монтажа в HSKB			1970821	11	73,00

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

**Блоки управления и распределительные щитки
для насосов и насосных станций
Группа моделей 12**

C

Блок управления для 1 или 2 насосов,
прямой старт или по схеме звезда/треугольник

Комплектация / код модели:

C 15: для 1 насоса

C 25: для 2 насосов

D: прямой старт

Y: старт звезда/треуг.



Номинальный ток про насос (A)	Старт	Блок управления для 1 насоса Тип	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
1,6 - 2,4	директ	C15-D3	8235482	12	1.661,00
2,4 - 4,0	директ	C15-D4	8235484	12	1.661,00
4,0 - 6,3	директ	C15-D6	8235486	12	1.700,00
6,3 - 10,0	директ	C15-D10	8235488	12	1.749,00
6,3 - 10,0	директ	C15-D10 S	8235489	12	1.768,00
10,0 - 16,0	директ	C15-D16	8235490	12	1.749,00
6,3 - 10,0	звезда/треуг.	C15-Y10	8235500	12	1.938,00
10,0 - 16,0	звезда/треуг.	C15-Y16	8235502	12	2.017,00
16,0 - 20,0	звезда/треуг.	C15-Y20	8235504	12	2.037,00
20,0 - 25,0	звезда/треуг.	C15-Y25	8235505	12	2.037,00
25,0 - 32,0	звезда/треуг.	C15-Y32	8235506	12	2.248,00
32,0 - 40,0	звезда/треуг.	C15-Y40	8235508	12	2.346,00
40,0 - 50,0	звезда/треуг.	C15-Y60	8235510	12	2.477,00
50,0 - 58,0	звезда/треуг.	C15-Y68	8235512	12	2.477,00
58,0 - 63,0	звезда/треуг.	C15-Y63	8235514	12	2.477,00
63,0 - 80,0	звезда/треуг.	C15-Y80	8235516	12	2.573,00

Номинальный ток про насос (A)	Старт	Блок управления для 2 насосов Тип	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
1,6 - 2,4	директ	C25-D3	8235542	12	2.174,00
2,4 - 4,0	директ	C25-D4	8235544	12	2.174,00
4,0 - 6,3	директ	C25-D6	8235546	12	2.238,00
6,3 - 10,0	директ	C25-D10	8235548	12	2.528,00
6,3 - 10,0	директ	C25-D10 S	8235549	12	2.559,00
10,0 - 16,0	директ	C25-D16	8235550	12	2.528,00
6,3 - 10,0	звезда/треуг.	C25-Y10	8235560	12	3.165,00
10,0 - 16,0	звезда/треуг.	C25-Y16	8235562	12	3.336,00
16,0 - 20,0	звезда/треуг.	C25-Y20	8235564	12	3.381,00
20,0 - 25,0	звезда/треуг.	C25-Y25	8235565	12	3.381,00
25,0 - 32,0	звезда/треуг.	C25-Y32	8235566	12	3.798,00
32,0 - 40,0	звезда/треуг.	C25-Y40	8235568	12	3.962,00
40,0 - 50,0	звезда/треуг.	C25-Y60	8235570	12	4.199,00

Установки более высокой мощности по спец. заказу

Модель "S" с возможностью подключения для прямого старта на насосах с соед. кабелем в обмотку звезда/треугольник.

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

www.homa-pumpen.de

**Блоки управления и распределительные щитки
для насосов и насосных станций
Группа моделей 12**

CPS

Блок управления с пневматическим контролем уровня воды
для 1 или 2 насосов для монтажа в шахтах, старт: прямой или по схеме звезда/треугольник



Комплектация / код модели:

CPS 15: для 1 насоса

CPS 25: для 2 насосов

D: прямой старт

Y: старт звезда/треуг.

Номинальный ток про насос (A)	Старт	Блок управления для 1 насоса Тип	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
1,6 - 2,4	директ	CPS15-D3	8235802	12	1.839,00
2,4 - 4,0	директ	CPS15-D4	8235804	12	1.839,00
4,0 - 6,3	директ	CPS15-D6	8235806	12	1.875,00
6,3 - 10,0	директ	CPS15-D10	8235808	12	1.924,00
6,3 - 10,0	директ	CPS15-D10 S	8235811	12	1.944,00
10,0 - 16,0	директ	CPS15-D16	8235809	12	1.924,00
6,3 - 10,0	звезда/треуг.	CPS15-Y10	8235819	12	2.118,00
10,0 - 16,0	звезда/треуг.	CPS15-Y16	8235821	12	2.194,00
16,0 - 20,0	звезда/треуг.	CPS15-Y20	8235822	12	2.216,00
20,0 - 25,0	звезда/треуг.	CPS15-Y25	8235823	12	2.216,00
25,0 - 32,0	звезда/треуг.	CPS15-Y32	8235824	12	2.424,00
32,0 - 40,0	звезда/треуг.	CPS15-Y40	8235826	12	2.525,00
40,0 - 50,0	звезда/треуг.	CPS15-Y50	8235828	12	2.653,00
50,0 - 58,0	звезда/треуг.	CPS15-Y58	8235829	12	2.653,00
58,0 - 63,0	звезда/треуг.	CPS15-Y63	8235832	12	2.653,00

Номинальный ток про насос (A)	Старт	Блок управления для 2 насосов Тип	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
1,6 - 2,4	директ	CPS25-D3	8235842	12	2.350,00
2,4 - 4,0	директ	CPS25-D4	8235844	12	2.350,00
4,0 - 6,3	директ	CPS25-D6	8235846	12	2.417,00
6,3 - 10,0	директ	CPS25-D10	8235848	12	2.706,00
6,3 - 10,0	директ	CPS25-D10 S	8235851	12	2.735,00
10,0 - 16,0	директ	CPS25-D16	8235849	12	2.706,00
6,3 - 10,0	звезда/треуг.	CPS25-Y10	8235859	12	3.340,00
10,0 - 16,0	звезда/треуг.	CPS25-Y16	8235861	12	3.513,00
16,0 - 20,0	звезда/треуг.	CPS25-Y20	8235862	12	3.558,00
20,0 - 25,0	звезда/треуг.	CPS25-Y25	8235863	12	3.558,00
25,0 - 32,0	звезда/треуг.	CPS25-Y32	8235864	12	3.975,00
32,0 - 40,0	звезда/треуг.	CPS25-Y40	8235866	12	4.140,00
40,0 - 50,0	звезда/треуг.	CPS25-Y50	8235868	12	4.375,00

Установки более высокой мощности по спец. заказу

Модель "S" с возможностью подключения для прямого старта на насосах с соед. кабелем в обмотку звезда/треугольник.

*Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

www.homa-pumpen.de

Принадлежности для блоков управления и распределительных щитков
Группа моделей 12

Контроль уровня воды

Название	Коммутация	Длина кабеля	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
AS попл. выключатель					
функции мин.-макс.					
	закрывающий	5 м	1430301	12	43,50
	закрывающий	10 м	1431003	12	69,00
	закрывающий	15 м	1431504	12	91,00
	закрывающий	20 м	1432005	12	114,00
	закрывающий	25 м	1432006	12	133,00
	закрывающий	30 м	1432007	12	152,00
	открывающий	6 м	1432010	12	49,30
	открывающий	10 м	1432011	12	70,00
	открывающий	15 м	1432012	12	89,00
MB, безртутный,					
функции мин. или макс.					
со встроенным противовесом					
	закрывающий	6 м	1465706	12	78,00
	закрывающий	10 м	1465710	12	89,00
	закрывающий	15 м	1465715	12	97,00
	закрывающий	20 м	1465720	12	112,00
	закрывающий	25 м	1465725	12	123,00
	закрывающий	30 м	1465730	12	134,00
	открывающий	10 м	1465791	12	89,00
	открывающий	15 м	1465792	12	97,00
	открывающий	20 м	1465793	12	112,00
MB-Ex (для взрывоз. раб. режим)					
функции мин. или макс.					
со встроенным противовесом					
	закрывающий	10 м	1466011	12	92,00
	закрывающий	15 м	1466016	12	102,00
	закрывающий	20 м	1466021	12	115,00
	закрывающий	25 м	1466026	12	127,00
	закрывающий	30 м	1466031	12	138,00
	открывающий	10 м	1466091	12	92,00
	открывающий	15 м	1466092	12	102,00
	открывающий	20 м	1466093	12	115,00
MS1-EX (Сертификат AT-Ex)					
BO,					
маслоупорная модель,					
функции мин. или макс.					
со встроенным противовесом					
	переменный	10 м	1466028	12	224,00
	переменный	10 м	1465810	12	175,00
	переменный	15 м	1465815	12	200,00
	переменный	20 м	1465820	12	223,00
BS,					
кислотоупорная модель,					
функции мин. или макс.					
со встроенным противовесом					
	переменный	10 м	1465910	12	263,00
	переменный	20 м	1465920	12	423,00
	переменный	30 м	1465930	12	514,00
M2					
	переменный	10 м	1466030	12	142,00
Закрепительная консоль					
для попл. выключателя					
			7321405	12	68,00
Готовые поплавокные выключатели					
MB-попл. выключатель, с закрепительной консолью					
выключатель 2 MB					
(1 насос без сирены)					
		10 м	1467211	12	238,00
		15 м	1467216	12	261,00
		20 м	1467221	12	283,00
		30 м	1467231	12	329,00
выключатель 3 MB					
(1 насос с сиреной или					
2 насоса без сирены)					
		10 м	1467311	12	323,00
		15 м	1467316	12	356,00
		20 м	1467321	12	388,00
		30 м	1467331	12	425,00
выключатель 4 MB					
(2 насоса с сиреной)					
		10 м	1467411	12	405,00
		15 м	1467416	12	450,00
		20 м	1467421	12	494,00
		30 м	1467431	12	603,00

**Принадлежности для блоков управления и распределительных щитков
Группа моделей 12**

Название	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*	
МВ-взрывозащ. попл. выключателем для взрывозащ. раб. режим с закр. консолью				
2 МВ-взрывозащ. Schalter (1 насос без сирены)	10 м	1467611	12	247,00
	15 м	1467616	12	269,00
	20 м	1467621	12	291,00
	30 м	1467631	12	337,00
3 МВ-взрывозащ. Schalter (1 насос с сиреной или 2 насоса без сирены)	10 м	1467711	12	335,00
	15 м	1467716	12	368,00
	20 м	1467721	12	399,00
	30 м	1467731	12	436,00
4 МВ-взрывозащ. Schalter (2 насоса с сиреной)	10 м	1467811	12	424,00
	15 м	1467816	12	467,00
	20 м	1467821	12	511,00
	30 м	1467831	12	622,00

Поплавковые выключатели с более длинным кабелем по спец. заказу.

Гидроскоп. трубка для контроль уровня воды, в комплекте с крепежом для SKB-Schächte, 10 м шланг и шланговым винтовым соединением для блоков управления PS, HCON и HSK(B)	73366431	12	87,00
Пневматический шланг 8/6 мм Ø	2620411	12	3,10
Воздушный компрессор, изолир. корпус	1970616	12	177,00
Гидростатический зонд уровня воды ENS 4/15Ex Диапазон измер. 4 м, длина кабеля 15 м	1970648	12	652,00
Электродный сенсор уровня воды GNS3P 3-пол., длина электрода 15 см, длина кабеля 2 м	19002022	12	143,00

Контрольные приборы

Название	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
Линейный выключатель с корпусом для блоков управления типа: -BX 15 / PS 15 (все) и -BX 25 / PS 25 до 6 А с защитой двигателя -BX 25 / PS 25 über 6 А с защита двигателя	1241400	12	99,00
	1241405	12	135,00
Амперметр (каждый насос) для интеграции в блоки управления С, CPS			
0 - 6 А	1579005	12	74,00
0 - 10 А	1579000	12	74,00
0 - 15 А	1580000	12	74,00
0 - 20 А	1580010	12	74,00
0 - 60 А	1580020	12	74,00
Вольтметр 500 V для интеграции в блоки управления С, CPS	1580220	12	83,00
Переключатель вольтметра для интеграции в блоки управления С, CPS	1242510	12	67,00
Счётчик кол-ва раб. часов (каждый насос) для интеграции в блоки управления С, CPS, BX, PS	1580410	12	56,00
Счётчик импульсов (каждый насос) для интеграции в блоки управления С, CPS, BX, PS	1580425	12	171,00
Предохранитель от перепадов напряж. (каждый насос) для интеграции в блоки управления С, CPS			
-300 mA / 25 A	1561252	12	128,00
-300 mA / 40 A	1561253	12	153,00
-300 mA / 63 A	1561254	12	258,00
для розеток с напряжением:			
-30 mA / 25 A	1561250	12	145,00
-30 mA / 40 A	1561251	12	145,00
Диагностический прибор ServCom	1964450	12	284,00
Зонд с винтовыми штуцерами и 10 м кабеля для моделей насосов: - Н.../ТР.../GRP...Т двигатель, стандартные и взрывозащ. модели - Серии MX, V, K, стандартные и взрывозащ. модели от Р-двигателя	1585130	12	164,00
	1585135	12	183,00

* Рекомендуемая цена без налога по добавочной стоимости

**Принадлежности для блоков управления и распределительных щитков
Группа моделей 12**

Название	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
Термореле EMT6-DB (230 V)	1560075	12	273,00
Анализатор для контроля герметизации масл. запор. камере, каждый насос для интеграции в блоки управления PS, BX, C, CPS, Тип RM4-LG01M	1610995	12	253,00
Анализатор для контроля герметизации масл. запор. камере, взрывозащ. модели, каждый насос для интеграции в блоки управления C, CPS, Тип ER 142	1416510	12	560,00
Анализатор для RT 100 Sensoren DGW 2.01G	1254620	12	545,00
взрывозащ. барьер - для попл. выключателя MB для интеграции в блоки управления Тип BX, PS, C и CPS - для зонда ENS или попл. выключателя MB для интеграции в блоки управления Тип HKS(B)	1254423	12	164,00
	1970643	12	296,00
Взрывозащ. раздел. усилитель KR5/Ex	1254425A	12	299,00
Уведомление о неполадках			
Мигающ. сигнальная лампа для улицы -12 V	1950012	12	349,00
-230 Вольт/1 фаза	1950100	12	319,00
Проволочная защитная корзина для сигнальной лампы	1950110	12	92,00
сигнальная лампа для улицы постоян. красн. диод, без лампы	1950241	12	78,00
лампа, 230 V	1960006	12	8,80
лампа 12 V	1960007	12	10,10
Звуковая сирена для помещений -12 V	1260122	12	103,00
-230 Вольт/1 фаза	1260125	12	103,00
для улицы -12 V	1260121	12	284,00
-230 Вольт/1 фаза	1260130	12	229,00
Аккумуляторный блок с принадлежн. для подключения	1952214	12	43,60
NA 1.2 Сирена для уведомления о неполадках независимо от сети 12VDC с аккумулят. 1,2 Ah, зарядное устройство	1586220	12	222,00
Сигнальный прибор GSM для до 6 SMS об аварийной ситуации полностью укомплектован с уведомительным прибором, модемом GSM, антенной. различные кабели, софт напряжение 24 V DC	19006004	12	2.657,00
Сетевой прибор 230 V AC / 24 V DC / 1A / 12 Ah с аккумулят. буфером для подачи сигнала независ. от сети подходящий к сигнальному прибору GSM	19006006	12	811,00
Сигнальная группа MEL 1 для блоков управления BX, PS, C, CPS	1470065	12	82,00
Сигнальный аккумуляторный блок с самозаряж. аккумулят. 12 V встроен в блоки управления C- и CPS	1952012	12	349,00

**Принадлежности для блоков управления и распределительных щитков
Группа моделей 12**

Распред. шкафы для улицы

Название	Арт.-№	Ценовая группа	Цена (EURO)*
Распределительный шкаф для улицы			
Тип	(В x Т x Н)		
VS 320, с цоколь	320 x 234 x 1420	1981260	12 400,00
EHF B-20, с цоколь	433 x 240 x 1346	1981370	12 734,00
KVS194	590 x 320 x 850	1980810	12 947,00
KVS195	785 x 320 x 850	1980811	12 1.237,00
KVS206	1115 x 320 x 1100	1981251	12 2.029,00
KVS207	1445 x 320 x 1100	1981252	12 3.357,00
Пластиковый цоколь для KVS			
Размер 0 для KVS 194		1980820	12 428,00
Размер 1 для KVS 195		1980818	12 480,00
Размер 2 для KVS 206		1980819	12 562,00
Размер 3 для KVS 207		1980817	12 993,00
Подогрев распред. шкафа 50 W			
с регулятором температуры		1589240	12 332,00
Цилиндрический замок для распред. шкафа для улицы			
Стандартный замок HOMA		1982050	12 34,30
Разное			
кабельные соединения (соед. муфта их литой смолы)			
MRO2, узкая конструкция, кабель до 16 мм		1124030	12 59,00
MO, кабель von 6 - 15 мм		1124020	12 59,00



HOMA Pumpenfabrik GmbH
Postfach 2263, D-53814 Neunk.-Seelscheid
Tel. (02247) 702-0, Fax (02247) 702-44
e-mail: info@homa-pumpen.de
www.homa-pumpen.de

Фирма оставляет за собой право на изменения в результате технического развития,
а также из-за ошибок или опечаток.
Правовая основа - AGB.